

Portal de Gestão de Dados

Dicionario do Banco Interno

Estrutura das tabelas internas do portal (extraída de db.php)

Versão atualizada com a tabela jobs e a coluna tokens_valid_after

Documento de uso interno - válido para a versão atual do portal

Sumario

Sumario	2
1. Sobre este documento	3
Convencoes de tipo	3
2. Tabelas dos modulos de dados	3
gdt_acessos	3
gdt_mudancas	4
gdt_mudancas_objetos	4
gdt_backup_politicas	5
gdt_restore_testes	5
gdt_dicionario_dados	6
gdt_integracoes	6
gdt_jobs	7
3. Tabelas de sistema	8
gdt_usuarios	8
gdt_config_tipos	8
gdt_config_email	9
gdt_config_projeto	9
gdt_tentativas_login	9
gdt_tokens_revogados	10
gdt_mfa_codigos	10
gdt_auditoria_log	10

1. Sobre este documento

Este é o dicionário do banco de dados **interno** do Portal de Gestão de Dados - as tabelas que o próprio portal cria e usa (contas, registros dos módulos, configuração, auditoria). Não confundir com o módulo "Dicionário de Dados" da aplicação, que cataloga as colunas do ambiente de negócio do cliente.

A estrutura abaixo foi extraída diretamente da função `migrate()` em `backend/db.php`, então reflete exatamente a versão atual do código. Todos os nomes reais recebem o prefixo escolhido na instalação (padrão "gdt_"); ex.: a tabela lógica "usuarios" vira "gdt_usuarios".

Convenções de tipo

- **ID - chave primária (auto)**: inteiro auto-incremento, chave primária da tabela.
- **TEXT**: texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX) conforme o motor).
- **DATA/HORA**: data e hora (DATETIME / TIMESTAMP / DATETIME2 conforme o motor). Preenchido pela aplicação.
- **VARCHAR(n) / INT / DATE**: tipos SQL diretos.

O portal funciona em MySQL, PostgreSQL, SQL Server e SQLite; os tipos acima são adaptados automaticamente a cada motor pelo `migrate()`.

2. Tabelas dos módulos de dados

Guardam os registros criados pelos usuários nos módulos do portal.

gdt_acessos

Matriz de acessos concedidos a bancos e objetos, com justificativa, aprovador e status.

Coluna	Tipo
id	ID - chave primária (auto)
data	DATE
usuario	VARCHAR(150)
tipo	VARCHAR(50)
objeto	VARCHAR(200)
nivel	VARCHAR(100)
justificativa	TEXT
solicitante	VARCHAR(150)
aprovador	VARCHAR(150)
revisao	DATE
status	VARCHAR(30) DEFAULT 'Ativo'
obs	TEXT
criado_em	DATA/HORA
atualizado_em	DATA/HORA

Coluna	Tipo
servidor	VARCHAR(150)
criado_por	VARCHAR(150)

gdt_mudancas

Registro de mudancas em producao, com aprovacao, plano de rollback e status.

Coluna	Tipo
id	ID - chave primaria (auto)
codigo	VARCHAR(30)
data	DATE
ambiente	VARCHAR(30)
tipo	VARCHAR(50)
descricao	TEXT
script	VARCHAR(200)
rollback	TEXT
solicitante	VARCHAR(150)
aprovador	VARCHAR(150)
status	VARCHAR(30)
resultado	TEXT
criado_em	DATA/HORA
atualizado_em	DATA/HORA
criado_por	VARCHAR(150)

gdt_mudancas_objetos

Objetos afetados por cada mudanca (uma linha por objeto; ligada a mudancas pelo mudanca_id).

Coluna	Tipo
id	ID - chave primaria (auto)
mudanca_id	INT NOT NULL
nome	VARCHAR(200) NOT NULL
tipo	VARCHAR(50)
criado_em	DATA/HORA

gdt_backup_politicas

Politica de backup por banco (tipo, frequencia, retencao, RPO/RTO, responsavel).

Coluna	Tipo
id	ID - chave primaria (auto)
banco	VARCHAR(150)
criticidade	VARCHAR(30)
tipo	VARCHAR(50)
frequencia	VARCHAR(100)
horario	VARCHAR(50)
retencao	VARCHAR(100)
local	VARCHAR(250)
rpo	VARCHAR(50)
rto	VARCHAR(50)
responsavel	VARCHAR(150)
criado_em	DATA/HORA
atualizado_em	DATA/HORA
criado_por	VARCHAR(150)

gdt_restore_testes

Historico de testes de restore (data, banco, tempo, resultado).

Coluna	Tipo
id	ID - chave primaria (auto)
data	DATE
banco	VARCHAR(150)
backup	VARCHAR(150)
tempo	VARCHAR(50)
resultado	VARCHAR(30)
por	VARCHAR(150)
obs	TEXT
criado_em	DATA/HORA
atualizado_em	DATA/HORA

Coluna	Tipo
criado_por	VARCHAR(150)

gdt_dicionario_dados

Dicionario de dados de negocio: catalogo de colunas do ambiente (significado, origem, classificacao).

Coluna	Tipo
id	ID - chave primaria (auto)
banco	VARCHAR(150)
schema_nome	VARCHAR(150)
tabela	VARCHAR(150)
coluna	VARCHAR(150)
tipo_dado	VARCHAR(100)
permite_nulo	VARCHAR(10)
descricao	TEXT
classificacao	VARCHAR(50)
origem	VARCHAR(150)
obs	TEXT
criado_em	DATA/HORA
atualizado_em	DATA/HORA
servidor	VARCHAR(150)
criado_por	VARCHAR(150)

gdt_integracoes

Integracoes e fluxos de dados entre sistemas, com criticidade e responsaveis.

Coluna	Tipo
id	ID - chave primaria (auto)
nome	VARCHAR(200)
origem	VARCHAR(150)
ip_origem	VARCHAR(45)
destino	VARCHAR(150)
ip_destino	VARCHAR(45)
tipo	VARCHAR(60)

Coluna	Tipo
direcao	VARCHAR(30)
mecanismo	VARCHAR(150)
frequencia	VARCHAR(30)
dados_trafegados	TEXT
classificacao	VARCHAR(50)
criticidade	VARCHAR(30)
resp_tecnico	VARCHAR(150)
resp_negocio	VARCHAR(150)
ambiente	VARCHAR(30)
status	VARCHAR(30)
ultima_revisao	DATE
obs	TEXT
criado_em	DATA/HORA
atualizado_em	DATA/HORA
criado_por	VARCHAR(150)

gdt_jobs

Jobs e rotinas agendadas (SQL Agent, ETL/SSIS, cron etc.): agendamento, execucao e responsavel. O campo comando guarda os passos como JSON.

Coluna	Tipo
id	ID - chave primaria (auto)
nome	VARCHAR(200)
tipo	VARCHAR(60)
servidor	VARCHAR(150)
banco	VARCHAR(150)
descricao	TEXT
comando	TEXT
frequencia	VARCHAR(60)
horario	VARCHAR(60)
agendamentos	TEXT
criticidade	VARCHAR(30)

Coluna	Tipo
status	VARCHAR(30)
responsavel	VARCHAR(150)
obs	TEXT
criado_por	VARCHAR(150)
criado_em	DATA/HORA
atualizado_em	DATA/HORA

3. Tabelas de sistema

Sustentam autenticação, configuração, segurança e auditoria do portal.

gdt_usuarios

Contas de acesso ao portal: login, nome, e-mail, papel, senha em hash (bcrypt), MFA, preferências e controle de sessão/revogação.

Coluna	Tipo
id	ID - chave primaria (auto)
username	VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
nome_completo	VARCHAR(120)
password_hash	VARCHAR(255) NOT NULL
role	VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'leitura
criado_em	DATA/HORA
atualizado_em	DATA/HORA
modulos_permitidos	TEXT
email	VARCHAR(150)
mfa_ativo	INT NOT NULL DEFAULT 0
cor_tema	VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'padrao
estilo_side	VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'claro
ativo	INT NOT NULL DEFAULT 1
must_change_password	INT NOT NULL DEFAULT 0
tokens_valid_after	DATA/HORA

gdt_config_tipos

Listas de opcoes editaveis pelo Cadastro (Tipo/Status/Criticidade etc.), discriminadas pela coluna categoria.

Coluna	Tipo
id	ID - chave primaria (auto)
categoria	VARCHAR(40) NOT NULL
nome	VARCHAR(120) NOT NULL
criado_em	DATA/HORA

gdt_config_email

Configuracao do servidor SMTP (senha SMTP cifrada em AES-256-GCM).

Coluna	Tipo
id	ID - chave primaria (auto)
host	VARCHAR(150)
porta	INT
seguranca	VARCHAR(10) DEFAULT 'tls'
usuario	VARCHAR(150)
senha_cifrada	TEXT
remetente_nome	VARCHAR(120)
remetente_email	VARCHAR(150)
testado_ok	INT NOT NULL DEFAULT 0
atualizado_em	DATA/HORA

gdt_config_projeto

Identidade do projeto (nome, logo) e tempo de sessao. Linha unica (id = 1).

Coluna	Tipo
id	ID - chave primaria (auto)
nome_projeto	VARCHAR(160)
logo_data	TEXT
atualizado_em	DATA/HORA
timeout_inatividade_min	INT NOT NULL DEFAULT 30

gdt_tentativas_login

Controle anti-forca-bruta: contador por par usuario+IP e agregado por IP (usuario vazio).

Coluna	Tipo
id	ID - chave primaria (auto)
usuario	VARCHAR(150) NOT NULL
ip	VARCHAR(45) NOT NULL
tentativas	INT NOT NULL DEFAULT 0
primeira_tentativa	DATA/HORA
ultima_tentativa	DATA/HORA
bloqueado_ate	DATA/HORA

gdt_tokens_revogados

JTIs de tokens revogados antes do vencimento (logout / troca de senha).

Coluna	Tipo
jti	VARCHAR(64) NOT NULL PRIMARY KEY
expira_em	DATA/HORA

gdt_mfa_codigos

Codigos MFA pendentes por login (guardados so como HMAC), com TTL e limites de reenvio.

Coluna	Tipo
id	ID - chave primaria (auto)
usuario	VARCHAR(150) NOT NULL
token	VARCHAR(64) NOT NULL
codigo_hash	VARCHAR(64) NOT NULL
tentativas	INT NOT NULL DEFAULT 0
expira_em	DATA/HORA
criado_em	DATA/HORA
reenvios	INT NOT NULL DEFAULT 0
ultimo_reenvio	DATETIME

gdt_auditoria_log

Trilha de auditoria das acoes do portal (quem fez o que, quando e de qual IP).

Coluna	Tipo
id	ID - chave primaria (auto)

Coluna	Tipo
tabela	VARCHAR(60) NOT NULL
registro_id	INT
acao	VARCHAR(40) NOT NULL
usuario	VARCHAR(150)
dados_antes	TEXT
dados_depois	TEXT
ip	VARCHAR(45)
criado_em	DATA/HORA