

Manual da API

Referencia das rotas HTTP do Portal de Gestao de Dados

Gerado em: 28/07/2026

Base: /api

Autenticacao: JWT HS256 (Bearer)

1. Fundamentos

Todas as rotas ficam sob /api. Funciona em subpasta. Corpo e respostas em JSON; erros trazem a mensagem em erro.

```
{ "erro": "Usuario ou senha invalidos." }
```

Autenticacao

O login devolve um token JWT que acompanha as demais chamadas:

```
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9...
```

Papeis

Papel	Pode fazer
leitura	Consultar os modulos liberados.
escrita	Consultar e manter registros.
admin	Mais usuarios, listas e configuracao.
master	Mais auditoria e acoes sobre outro master.

2. Sessao e conta

POST /auth/login

Acesso: publica

Autentica e devolve o token. Com verificacao em duas etapas, manda um codigo por e-mail e devolve um token temporario.

Requisicao

```
{ "usuario": "admin", "senha": "SenhaForte1" }
```

Resposta

```
{
  "token": "eyJ0...",
  "usuario": { "id": 1, "username": "admin", "role": "master" }
}
```

GET /auth/me

Acesso: autenticado

Dados da conta em uso, incluindo se tem foto.

Resposta

```
{ "id": 1, "username": "admin", "role": "master", "tem_foto": true }
```

3. Usuarios

POST /usuarios

Acesso: admin

Cria um usuario. Alem de login, nome, e-mail e papel, aceita os dados organizacionais login de rede, departamento e funcao. Senha em branco gera uma temporaria com troca no primeiro acesso.

Requisicao

```
{
  "username": "bdias",
  "nome_completo": "Bruno Dias",
  "email": "bruno.dias@empresa.com",
  "login_rede": "CORP\\bdias",
  "departamento": "TI - Banco de Dados",
  "funcao": "DBA Pleno",
  "role": "leitura",
  "modulos": ["acessos", "bancos"]
}
```

Resposta

```
{ "id": 7 }
```

A importacao em lote de usuarios (tela Usuarios > Importar) usa esta mesma rota, uma chamada por linha do CSV, com papel Leitura e sem modulos.

PUT /usuarios/{id}

Acesso: admin

Atualiza a conta. Campos ausentes ficam inalterados; login de rede, departamento e funcao podem ser limpos enviando vazio.

Requisicao

```
{ "departamento": "Infraestrutura", "funcao": "DBA Senior" }
```

Resposta

```
{ "id": 7, "username": "bdias" }
```

4. Bancos e modulos de governanca

Os modulos compartilham o mesmo conjunto de rotas, mudando so o nome no caminho. Disponiveis: acessos, bancos, mudancas, backup, restore, dicionario, integracoes, jobs.

Rota	Faz
GET /{modulo}	Lista, com busca e paginacao.
POST /{modulo}	Cria um registro.
PUT /{modulo}/{id}	Atualiza um registro.
DELETE /{modulo}/{id}	Remove um registro.

POST /bancos

Acesso: escrita no modulo

Cadastra um banco, unico pelo par servidor (hostname) + nome. host/porta sao o IPv4; ipv6/porta_ipv6 o IPv6.

Requisicao

```
{
  "nome": "SOMA",
  "servidor": "SRV-SOMADB",
  "motor": "SQL Server",
  "host": "10.0.0.5",
  "porta": "1433",
  "ipv6": "2001:db8::5",
  "porta_ipv6": "1433"
}
```

Resposta

```
{ "id": 3 }
```

5. Configuracao e apoio

Rota	Acesso	Faz
GET /dashboard/stats	autenticado	Numeros da tela inicial.
GET /tipos	autenticado	Listas do Cadastro.
GET /config/projeto	autenticado	Nome, logo e sessao.
GET /auditoria	master	Trilha de auditoria.
GET /documentacao/api	autenticado	Este manual em PDF.

As rotas de documentacao tem versao em ingles com sufixo -en.