De 0 a tu primer agente en 15 minutos

Guía de instalación y arranque de Claude Code para emprendedores.
Masterclass 1337 Corp — Mayo 2026

Antes de empezar

Esta guía asume que has visto la masterclass y quieres instalar Claude Code en tu ordenador para empezar a construir tu propio equipo de agentes. Si no la has visto, esta guía igual te sirve, pero el porqué de algunas decisiones tendrá menos sentido.

Qué vas a conseguir en 15 minutos

Al final de esta guía tendrás Claude Code instalado, conectado a tu cuenta, y habrás creado y ejecutado tu primer agente — uno que te genere ideas de contenido para tu marca. Cero código. Solo frases en español.

Paso 0 — Lo que necesitas tener antes

Tres cosas. Si no tienes alguna, párate aquí y consíguela primero:

Plan Claude Pro o superior. 20 USD/mes. Claude Code requiere cuenta de pago. claude.com/pricing

Node.js instalado. Versión 18 o superior. Si no sabes si lo tienes, en el siguiente paso lo comprobamos.

Una terminal. En Mac: la app 'Terminal' viene de serie. En Windows: usa PowerShell (también viene de serie).

Sobre Node.js

Si no tienes Node, instálalo desde nodejs.org — descarga la versión LTS (la de la izquierda) y dale a siguiente, siguiente, siguiente. No necesitas saber qué es Node ni para qué sirve. Es el motor que hace funcionar Claude Code.

Paso 1 — Instalar Claude Code (3 min)

Abre tu terminal. En Mac es la app llamada Terminal (Cmd+Espacio, escribe 'terminal'). En Windows es PowerShell (busca 'PowerShell' en el menú de inicio).

Comprueba que tienes Node.js:

```
node --version
```

Si te devuelve algo como **v20.x.x**, perfecto. Si dice 'command not found' o similar, instala Node desde nodejs.org y vuelve aquí.

Instala Claude Code:

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

Tardará 30-90 segundos. Verás texto pasando. No te asustes: es normal. Cuando termine, vuelve a verse el prompt limpio.

Comprueba que se instaló:

```
claude --version
```

Si devuelve un número de versión, ya está instalado. ■

Paso 2 — Conectar tu cuenta (2 min)

Crea una carpeta para tu primer proyecto, entra en ella, y arranca Claude Code:

```
# Crea la carpeta de prueba mkdir mi-primer-agente cd mi-primer-agente # Arranca Claude Code claude
```

La primera vez te pedirá hacer login. Con las flechas del teclado, selecciona la primera opción (cuenta Pro) y pulsa Enter. Se abrirá tu navegador para que autorices el acceso. Autoriza y vuelve a la terminal.

> **Si nunca has usado un terminal**
>
> Tres reglas: (1) las flechas del teclado mueven el cursor o seleccionan opciones. (2) Enter confirma. (3) Esc o Ctrl+C cancela. No hay clics. No hay ratón. Es como usar Word pero con texto plano. No muerde.

Paso 3 — Tu primer agente (10 min)

Ahora viene lo bueno. Ya dentro de Claude Code (verás el prompt esperándote), copia y pega literalmente este mensaje:

```
Crea un agente en .claude/agents/ llamado generador-ideas-contenido. Su trabajo: dado un tema y un público objetivo, genera 10 ideas de contenido (posts, reels, vídeos) variadas en formato y ángulo. El agente debe tener: - Frontmatter con nombre, descripción, herramientas (Read, Write, WebSearch) y modelo sonnet. - Un prompt de sistema con: su mentalidad, su proceso paso a paso, el formato de salida obligatorio (lista de 10 ideas con titular + ángulo + formato sugerido), y reglas innegociables (nunca inventar datos, siempre variar formatos). Cuando termines, muéstrame el archivo creado.
```

Pulsa Enter. Claude Code te pedirá permisos para crear archivos. **Importante:** elige siempre la opción **'Allow always for this session'** (permitir siempre en esta sesión), no solo 'Allow once'. Si por accidente pulsas 'Deny' o solo aceptas una vez, el agente puede entrar en bucle intentando hacer su trabajo sin permisos y gastar muchos tokens sin entregar nada. En 30-60 segundos verás el archivo creado.

> **El error más caro que cometerás (y cómo evitarlo)**
>
> Cada sesión nueva de Claude Code arranca con cero permisos. Si tu agente intenta usar Write, WebFetch o WebSearch, te preguntará. El error típico: aceptar solo 'esta vez', o pulsar 'deny' sin querer. Cuando pasa, el agente sigue intentándolo, fracasa, razona alternativas, vuelve a fracasar... y todo eso consume tokens de tu cuota. La regla de oro: nada más arrancar `claude` en un proyecto, ejecuta `/permissions` y revisa que Read, Write, WebFetch y WebSearch están en 'always allow'. Te ahorrará dinero.

Probar el agente:

Ya tienes el agente. Para usarlo, escribe en Claude Code:

```
Usa el agente generador-ideas-contenido para generar 10 ideas de contenido sobre [TU TEMA] dirigido a [TU PÚBLICO]. Ejemplo: 'Usa el agente generador-ideas-contenido para generar 10 ideas de contenido sobre productividad para freelances dirigido a creadores de contenido en español.'
```

Y eso es todo. Tienes tu primer agente funcionando. ■

Lo que viene después

Ahora que tienes un agente funcionando, el camino lógico es éste:

Esta semana: Crea 2-3 agentes más para tareas que hagas todas las semanas. Plantillas en el material descargable del Discord.

Mes 1: Añade un CLAUDE.md y una carpeta /context/ con info sobre tu marca. Tus agentes pasarán de genéricos a tuyos.

Mes 2: Conecta tu primer MCP (Shopify, Google Sheets, Gmail). Tus agentes empezarán a actuar fuera de Claude Code.

Mes 3: Orquesta un equipo coordinado. El nivel que vimos en la masterclass.

Cuando te atasques

Te vas a atascar. Es parte del proceso. Cuando pase, dos sitios: (1) el canal de Discord de 1337 Corp — pregunta con captura y contexto. (2) pregúntale al propio Claude Code: 'esto me ha fallado, este es el error, ayúdame a entender qué pasa'. La mayoría de bloqueos se resuelven en 5 minutos preguntando bien.

Atajos útiles de Claude Code

Comando	Qué hace
`/help`	Ver todos los comandos disponibles.
`/agents`	Listar, crear, editar agentes del proyecto.
`/model`	Cambiar el modelo (haiku rápido, sonnet equilibrado, opus potente).
`/mcp`	Ver MCPs conectados al proyecto.
`/plugin`	Instalar plugins (skill-creator es muy útil).
`Ctrl + R`	Ver el detalle de qué está haciendo el agente por dentro.
`Ctrl + C`	Cancelar la operación en curso.
`/clear`	Empezar conversación nueva sin perder el proyecto.
`/exit`	Salir de Claude Code.

Listo. Ya eres oficialmente alguien que tiene un equipo de agentes. Ahora la única diferencia entre tú y los que dentro de 12 meses tendrán capacidades que parecen ciencia ficción es la práctica.