

Exercícios Beecrowd 2603. Customer Address

The company will make an event celebrating the 20th anniversary of the market, and for that we will make a great celebration in the city of Porto Alegre. We also invite all our customers who are enrolled in this city. Your job is in having the names and addresses of customers who live in 'Porto Alegre', to deliver the invitations personally.

A empresa fará um evento comemorativo dos 20 anos do mercado, e para isso faremos uma grande comemoração na cidade de Porto Alegre. Convidamos também todos os nossos clientes que estão matriculados nesta cidade.

Seu trabalho é ter os nomes e endereços dos clientes que moram em 'Porto Alegre', para entregar os convites pessoalmente.

Schema

customers	
Column	Type
id (PK)	numeric
name	varchar
street	varchar
city	varchar
state	char
credit_limit	number

Tables

customers					
id	name	street	city	state	credit_limit
1	Pedro Augusto da Rocha	Rua Pedro Carlos Hoffman	Porto Alegre	RS	700,00
2	Antonio Carlos	Av. Pinheiros	Belo	MG	3500,50

	Mamel		Horizonte		
3	Luiza Augusta Mhor	Rua Salto Grande	Niteroi	RJ	4000,00
4	Jane Ester	Av 7 de setembro	Erechim	RS	800,00
5	Marcos Antônio dos Santos	Av Farrapos	Porto Alegre	RS	4250,25

Output Sample

name
Pedro Augusto da Rocha
Jane Ester
Marcos Antônio dos Santos

-- Criação da tabela customers

```
CREATE TABLE customers (
    id numeric PRIMARY KEY,
    name varchar(255),
    street varchar(255),
    city varchar(255),
    state char(2),
    credit_limit decimal(10,2)
);
```

-- Inserção de dados na tabela customers

```
INSERT INTO customers (id, name, street, city, state, credit_limit)
VALUES
    (1, 'Pedro Augusto da Rocha', 'Rua Pedro Carlos Hoffman', 'Porto Alegre',
    'RS', 700.00),
    (2, 'Antonio Carlos Mamel', 'Av. Pinheiros', 'Belo Horizonte', 'MG', 3500.50),
    (3, 'Luiza Augusta Mhor', 'Rua Salto Grande', 'Niteroi', 'RJ', 4000.00),
    (4, 'Jane Ester', 'Av 7 de setembro', 'Erechim', 'RS', 800.00),
```

```
(5, 'Marcos Antônio dos Santos', 'Av Farrapos', 'Porto Alegre', 'RS', 4250.25);
```

```
SELECT name, street
```

```
FROM customers
```

```
WHERE city = 'Porto Alegre';
```

Jane aparece no exemplo, mas não aparecerá no processamento porque não é de Porto Alegre.