

Aula 17 — UI Profissional

Módulo: ReactJS + .NET

Carga horária: 4 horas

Projeto base: `aula13-react` (React + Vite + API .NET)

Objetivo da aula:

Aplicar **Design System**, utilizar **Tailwind** ou **MUI**, adotar **princípios de UX corporativo** e construir um **dashboard profissional** com **gráficos**, **tabelas** e **responsividade**, pronto para uso em ambiente empresarial.

PARTE 1 — TEORIA (≈ 2 horas)

Design System

◆ O que é?

Conjunto padronizado de:

- Cores
- Tipografia
- Espaçamentos
- Componentes
- Estados (hover, disabled, error)

Benefícios:

- ✓ Consistência visual
- ✓ Escalabilidade
- ✓ Menos retrabalho
- ✓ Comunicação clara entre times

Exemplos de componentes:

- Button
 - Card
 - Table
 - Modal
 - Alert
 - Input
-

2 Tailwind CSS vs Material UI (MUI)

◆ Tailwind CSS

- Utility-first
- Alta customização
- Excelente performance
- Muito usado em startups e squads ágeis

```
<div className="bg-white p-4 rounded shadow">
```

◆ Material UI (MUI)

- Componentes prontos
- Acessibilidade embutida
- Design corporativo padrão Google
- Ideal para produtividade rápida

```
<Button variant="contained">Salvar</Button>
```

👉 Nesta aula: Tailwind CSS
(MUI pode ser apresentado como alternativa)

3 UX Corporativo

Princípios fundamentais:

- Hierarquia visual clara
- Feedback imediato (loading, sucesso, erro)
- Menos cliques para tarefas comuns
- Responsividade real (desktop, tablet, mobile)
- Consistência entre telas

📌 Regra de ouro:

Interface bonita que não resolve o problema **não é UX**.

🧪 PARTE 2 — PRÁTICA (≈ 2 horas)

🎯 Objetivo Prático

Construir um **Dashboard Corporativo em React**, com:

- Layout profissional
 - Cards de métricas
 - Gráficos
 - Tabela de dados
 - Responsividade total
-

1 Instalando Tailwind CSS

```
npm install -D tailwindcss postcss autoprefixer npx tailwindcss init -p
```

 tailwind.config.js

```
export default { content: [ "./index.html", "./src/**/*.{js,jsx}" ], theme: { extend: {} }, plugins: [] };
```

 src/index.css

```
@tailwind base; @tailwind components; @tailwind utilities;
```

2 Layout Base (Dashboard)

 components/Layout.jsx

```
function Layout({ children }) { return ( <div className="min-h-screen bg-gray-100"> <header className="bg-blue-600 text-white p-4"> <h1 className="text-xl font-bold">Dashboard Corporativo</h1> </header> <main className="p-6">{children}</main> </div> ); }  
export default Layout;
```

3 Cards de Métricas (Design System)

 components/MetricCard.jsx

```
function MetricCard({ titulo, valor }) { return ( <div className="bg-white p-4 rounded shadow"> <p className="text-gray-500 text-sm">{titulo}</p> <p className="text-2xl font-bold">{valor}</p> </div> ); } export default MetricCard;
```

4 Dashboard com Métricas

📁 pages/Dashboard.jsx

```
import MetricCard from "../components/MetricCard"; import Layout from "../components/Layout"; function Dashboard() { return (  
<Layout> <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-4"> <MetricCard titulo="Produtos" valor="120" /> <MetricCard  
titulo="Ativos" valor="95" /> <MetricCard titulo="Faturamento" valor="R$ 120.000" /> </div> </Layout> ); } export default  
Dashboard;
```

- ✓ Grid responsivo
 - ✓ Mobile-first
-

5 Gráficos (Chart.js)

✓ Instalação

```
npm install chart.js react-chartjs-2
```

📁 components/Chart.jsx

```
import { Bar } from "react-chartjs-2"; function Chart() { const data = { labels: ["Jan", "Fev", "Mar"], datasets: [ { label:  
"Vendas", data: [30, 45, 60], backgroundColor: "#2563eb" } ] }; return ( <div className="bg-white p-4 rounded shadow mt-6"> <Bar  
data={data} /> </div> ); } export default Chart;
```

6 Tabela Corporativa

📁 components/Table.jsx

```
function Table({ dados }) { return ( <div className="overflow-x-auto bg-white rounded shadow mt-6"> <table className="min-w-full"> <thead className="bg-gray-200"> <tr> <th className="p-2 text-left">Nome</th> <th className="p-2 text-left">Preço</th> <th className="p-2 text-left">Status</th> </tr> </thead> <tbody> {dados.map((d, i) => ( <tr key={i} className="border-b"> <td className="p-2">{d.nome}</td> <td className="p-2">{d.preco}</td> <td className="p-2"> <span className="text-green-600">Ativo</span> </td> </tr> ))} </tbody> </table> </div> ); } export default Table;
```

7 Dashboard Completo

pages/Dashboard.jsx (extensão)

```
import Chart from "../components/Chart"; import Table from "../components/Table"; const dados = [ { nome: "Notebook", preco: "R$ 4.500" }, { nome: "Mouse", preco: "R$ 150" } ]; function Dashboard() { return ( <Layout> <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-4"> <MetricCard titulo="Produtos" valor="120" /> <MetricCard titulo="Ativos" valor="95" /> <MetricCard titulo="Faturamento" valor="R$ 120.000" /> </div> <Chart /> <Table dados={dados} /> </Layout> ); }
```

8 Responsividade (Resumo)

- ✓ grid-cols-1 md:grid-cols-3
 - ✓ overflow-x-auto
 - ✓ Mobile-first
 - ✓ UX consistente
-

✓ Resultado Esperado

- ✓ UI corporativa profissional
- ✓ Design System aplicado
- ✓ Dashboard com métricas
- ✓ Gráficos e tabelas

- ✓ Responsividade real
 - ✓ Pronto para produção
-

Atividade Avaliativa

Desafio prático:

1. Criar Dark Mode (Tailwind)
 2. Tornar cards clicáveis
 3. Integrar dados reais da API
 4. Criar loading skeleton
 5. Criar sidebar responsiva
-

Encerramento do Módulo 4 — ReactJS + .NET

O aluno agora domina:

- React moderno
- Hooks avançados
- Integração com .NET
- JWT
- UI corporativa