

- 1) Instalan Mamp, Wamp.
- 2) Inician MySQL y Apache.
- 3) Se fijan en el user y pass que maneja
 - En mi caso user: root
 - pass: root
 - (Si maneja una pass diferente, en el archivo conexión.php, cambian el atributo \$password= y le asignan su contraseña).
- 4) Se van a phpMyAdmin, ahí el Wamp les dice la liga tiene que ser, algo como: "localhost/wamp/index.php?page=phpmyadmin..."
- 5) Seleccionan nueva (vamos a crear una nueva Base de Datos)
- 6) Le escriben "bootstrap" sin comillas y le dan en crear
- 7) Le dan en la pestaña SQL y vamos a crear una nueva tabla, con instrucciones
- 8) Copian y pegan lo siguiente:

```
CREATE TABLE `hotel` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `nombre` varchar(100) NOT NULL,
  `direccion` varchar(100) NOT NULL,
  `telefono` int(11) NOT NULL,
  `correo` varchar(100) NOT NULL,
  `estrellas` int(11) NOT NULL,
  `password` varchar(25) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1256 DEFAULT CHARSET=latin1;
```

- 9) Ya tenemos una tabla que se llama "hotel" en nuestra base
- 10) Si quieren los mismos campos que yo tenía en el video copian y pegan esto:

```
INSERT INTO `hotel` (`id`, `nombre`, `direccion`, `telefono`, `correo`, `estrellas`,
`password`) VALUES
(1241, 'sera', 'sera', 234, '324', 5, 'sera'),
(1242, 'sera', 'sera', 234, '324', 5, ''),
(1244, 'poiu', 'oiu', 987, 'poiu', 98, ''),
(1248, 'algo', '', 0, '', 0, ''),
(1249, 'df', '', 0, '', 0, ''),
(1250, 'sera3', '', 0, '', 0, ''),
(1251, '', '', 0, 'guitarrkurt@hotmail.com', 0, '2486311292dw'),
(1252, 'cholo', '', 0, '', 0, ''),
(1253, 'pepita', '', 0, '', 0, ''),
(1254, 'chucha', '', 0, '', 0, ''),
(1255, 'petra', '', 0, '', 0, '');
```

- 11) Se descargan la carpeta bootstrap y la colocan dentro del Wamp en la carpeta "htdocs" (supongo así es en mac =P)

12) Se van al navegador y escriben localhost, ahí se despliega una lista de sus páginas y le dan en bootstrap y LISTO!!!