

3. Elide Uninteresting Attributes

```
<diagram id="xGVwkZrHMs dQFUOWIs-6" name="Initial Diagram">

  <mxGraphModel dx="615" dy="457" grid="1" gridSize="10" guides="1" tooltips="1" connect="1" arrows="1" fold="1" page="1" pageScale="1" pageWidth="1100" pageHeight="850" math="0" shadow="0">
    <root>
      <mxCell id="7Fb70Ac1E3qrMVa7m_e_-0"/>
      <mxCell id="7Fb70Ac1E3qrMVa7m_e_-1"/>
      <mxCell id="7Fb70Ac1E3qrMVa7m_e_-5" value="d" vertex="1">
        <mxGeometry x="40" y="40" width="430" height="170" as="geometry"/>
      </mxCell>
      <mxCell id="7Fb70Ac1E3qrMVa7m_e_-6" value="e" vertex="1">
        <mxGeometry x="60" y="70" width="170" height="110" as="geometry"/>
      </mxCell>
      <mxCell id="7Fb70Ac1E3qrMVa7m_e_-7" value="f" vertex="1">
        <mxGeometry x="85" y="100" width="120" height="70" as="geometry"/>
      </mxCell>
      <mxCell id="7Fb70Ac1E3qrMVa7m_e_-8" value="g" vertex="1">
        <mxGeometry x="280" y="70" width="170" height="110" as="geometry"/>
      </mxCell>
      <mxCell id="7Fb70Ac1E3qrMVa7m_e_-9" value="h" vertex="1">
        <mxGeometry x="305" y="100" width="120" height="70" as="geometry"/>
      </mxCell>
      <mxCell id="K1BTn69udckdD5Xu2vUT-0" value="m" vertex="1">
        <mxGeometry x="105" y="130" width="80" height="30" as="geometry"/>
      </mxCell>
      <mxCell id="K1BTn69udckdD5Xu2vUT-1" value="n" vertex="1">
        <mxGeometry x="325" y="130" width="80" height="30" as="geometry"/>
      </mxCell>
    </root>
  </mxGraphModel>

</diagram>
```

4. (Name Pass)

id1	"xGVwkZrHMsdQFUOWIs__6"
id2	"7Fb70Ac1E3qrMVa7m_e__0"
id3	"7Fb70Ac1E3qrMVa7m_e__1"
id4	"7Fb70Ac1E3qrMVa7m_e__5"
id5	"7Fb70Ac1E3qrMVa7m_e__6"
id6	"7Fb70Ac1E3qrMVa7m_e__7"
id7	"7Fb70Ac1E3qrMVa7m_e__8"
id8	"7Fb70Ac1E3qrMVa7m_e__9"
id9	"K1BTn69udckdD5Xu2vUT__0"
id10	"K1BTn69udckdD5Xu2vUT__1"