

# Flask

```
from flask import Blueprint

webapp_bp = Blueprint(
    'webapp', __name__,
    template_folder="templates")

@webapp_bp.route("/home")
def home():
    . . .
```

```
from flask import Flask
from auth.views import auth_bp
from webapp.views import webapp_bp
```

```
app = Flask(__name__)

app.register_blueprint(
    auth_bp, url_prefix='/')

app.register_blueprint(
    webapp_bp, url_prefix='/')
```

> .env

> auth

> static

> webapp **/views.py**

≡ .config.example

📁 .gitignore

🐍 app.py

🐍 config.py

📄 README.md

≡ requirements.txt

🐍 utils.py

# Flask

```
from flask import Blueprint

webapp_bp = Blueprint(
    'webapp', __name__,
    template_folder="templates")

@webapp_bp.route("/home")
def home():
    . . .
```

```
from flask import Flask
from auth.views import auth_bp
from webapp.views import webapp_bp
```

```
app = Flask(__name__)

app.register_blueprint(
    auth_bp, url_prefix='/')

app.register_blueprint(
    webapp_bp, url_prefix='/')
```

> .env

> auth

> static

> webapp **/views.py**

≡ .config.example

📁 .gitignore

🐍 app.py

🐍 config.py

📄 README.md

≡ requirements.txt

🐍 utils.py