

Flask

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>

    <title>Flask + Auth0 Sample App </title>
    <link rel="stylesheet" href="/static/styles.css" />
  </head>
  <body>
    <div>
      {% if request.path != '/' %}
      {% include "nav_bar.html" %}
      {% endif %}
      {% block content %}{% endblock %}
    </div>
  </body>
  <script src="/static/scripts.js"></script>
</html>
```

Using Flask() or Blueprint()

- Can be directly linked on any template





> .env

> auth

✓ static

JS scripts.js

styles.css

> webapp

Flask

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>

    <title>Flask + Auth0 Sample App </title>
    <link rel="stylesheet" href="/static/styles.css" />
  </head>
  <body>
    <div>
      {% if request.path != '/' %}
      {% include "nav_bar.html" %}
      {% endif %}
      {% block content %}{% endblock %}
    </div>
  </body>
  <script src="/static/scripts.js"></script>
</html>
```

Using Flask() or Blueprint()

- Can be directly linked on any template

```
> .env
> auth
✓ static
  JS scripts.js
  # styles.css
> webapp
```


Flask

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>

    <title>Flask + Auth0 Sample App </title>
    <link rel="stylesheet" href="/static/styles.css" />
  </head>
  <body>
    <div>
      {% if request.path != '/' %}
      {% include "nav_bar.html" %}
      {% endif %}
      {% block content %}{% endblock %}
    </div>
  </body>
  <script src="/static/scripts.js"></script>
</html>
```

Using Flask() or Blueprint()

- Can be directly linked on any template
- Static files inside `static/` are automatically identified

```
> .env
> auth
✓ static
  JS scripts.js
  # styles.css
> webapp
```