

> .env

> auth

> static

> webapp

≡ .config.example

◆ .gitignore

🐍 app.py

🐍 config.py

📖 README.md

≡ requirements.txt

🐍 utils.py

Flask









```
from flask import Blueprint
```

```
webapp_bp = Blueprint(  
    'webapp', __name__,  
    template_folder="templates")
```

```
@webapp_bp.route("/home")  
def home():  
    . . .
```

```
from flask import Flask  
from auth.views import auth_bp  
from webapp.views import webapp_bp
```

```
app = Flask(__name__)
```

```
app.register_blueprint(  
    auth_bp, url_prefix='/')
```

```
app.register_blueprint(  
    webapp_bp, url_prefix='/')
```


/views.py

Flask

```
from flask import Blueprint

webapp_bp = Blueprint(
    'webapp', __name__,
    template_folder="templates")

@webapp_bp.route("/home")
def home():
    . . .
```

```
from flask import Flask
from auth.views import auth_bp
from webapp.views import webapp_bp

app = Flask(__name__)

app.register_blueprint(
    auth_bp, url_prefix='/')

app.register_blueprint(
    webapp_bp, url_prefix='/')
```

> .env

> auth

> static

> webapp **/views.py**

≡ .config.example

📁 .gitignore

🐍 app.py

🐍 config.py

📄 README.md

≡ requirements.txt

🐍 utils.py