

Dicionário de dados - Uber Ride Analytics

Definição: Armazena dados de viagens da Uber na região de Nova Delhi - Índia.

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Tamanho (Bytes)	Descrição	Observações
date	DATE	4	Data em que a corrida foi solicitada	No formato AAAA-MM-DD
time	TIME	8	Horário da solicitação da corrida	Fuso local
booking_id	VARCHAR(50)	até 50	Identificador da corrida	Primary Key
booking_status	VARCHAR(50)	até 50	Status final da corrida	Completed, Cancelled, Incompleted.
customer_id	VARCHAR(50)	até 50	Identificador único do cliente	Pode se repetir para o mesmo cliente
vehicle_type	VARCHAR(50)	até 50	Tipo de veículo solicitado	Categoria do serviço
pickup_location	VARCHAR(100)	até 100	Local de embarque da corrida	Cidade
drop_location	VARCHAR(100)	até 100	Local de destino da corrida	Cidade
avg_vtat	NUMERIC(5,2)	~8	Tempo médio para o motorista chegar ao embarque (min)	NULL se cancelado
avg_ctat	NUMERIC(5,2)	~8	Tempo médio da viagem do embarque ao destino (min)	Somente concluídas
cancelled_by_customer	BOOLEAN	1	Indica cancelamento pelo cliente	TRUE/FALSE
customer_cancel_reason	VARCHAR(255)	até 255	Motivo do cancelamento pelo cliente	Preenchido apenas se TRUE

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Tamanho (Bytes)	Descrição	Observações
cancelled_by_driver	BOOLEAN	1	Indica cancelamento pelo motorista	TRUE/FALSE
driver_cancel_reason	VARCHAR(255)	até 255	Motivo do cancelamento pelo motorista	Preenchido apenas se TRUE
incomplete_ride	BOOLEAN	1	Indica se a corrida foi incompleta	Falha operacional
incomplete_ride_reason	VARCHAR(255)	até 255	Motivo da corrida incompleta	TRUE/FALSE, Opcional
booking_value	NUMERIC(10,2)	~8	Valor total cobrado pela corrida	Moeda local
ride_distance	NUMERIC(6,2)	~8	Distância total percorrida (km)	0 se cancelado
driver_rating	NUMERIC(3,2)	~8	Avaliação do motorista (1.00–5.00)	NULL se não avaliado
customer_rating	NUMERIC(3,2)	~8	Avaliação do cliente (1.00–5.00)	NULL se não avaliado
payment_method	VARCHAR(50)	até 50	Método de pagamento	UPI, Cash, Credit Card, Uber Wallet, Debit Card.