

Notas do agente Cabe no Bolso

Sep 27, 2026 · @GERSON

Arquitetura: um agente, dois modos, um validador

Um único agente faz o texto rápido da aba de cartões e a conversa no chat do ia.i. O validador é um segundo agente, separado.

Nenhuma mensagem chega ao cliente sem passar pelo validador



arquitetura · 1 agente com 2 modos e 1 validador

Por que um agente só para os dois usos. O insight e a conversa usam os mesmos dados, as mesmas regras e o mesmo tom. O chat continua de onde o insight parou: se o card diz "a previsão é ter R\$ 1.280", o chat precisa dizer o mesmo número. Dois agentes com dois prompts tendem a divergir com o tempo. O modo é um campo do contexto: `insight` ou `conversa`.

Por que o validador é separado. Um agente não deve corrigir a própria saída: ele tende a concordar consigo mesmo. O validador recebe o mesmo contexto e a mensagem pronta, e só responde se aprova ou não, com o motivo. Ele não conversa com o cliente.

Antes do validador, código. O que dá para checar sem IA é checado em código: números citados, oferta liberada, tamanho do texto. O validador cuida do que exige leitura: tom, proibições, sinais de risco.

Como usar o prompt e os exemplos

O documento de prompt tem três blocos: o prompt do agente, os exemplos e o prompt do validador.

- **Prompt do agente:** é o prompt de sistema para os dois modos. O contexto entra em `{{contexto_json}}`.
- **Exemplos:** substituem `{{exemplos}}` no fim do prompt do agente. São 6 de insight para a aba de cartões e 16 de conversa, cada um com o contexto resumido e a saída esperada. O caso da Ana é a referência de tom.
- **Prompt do validador:** recebe o contexto, as últimas mensagens e a saída do agente, e devolve aprovado ou reprovado com o motivo. Ele nunca escreve para o cliente.

Os valores das ofertas nos exemplos (R\$ 38, R\$ 310, 12 parcelas) são ilustrativos. Em produção, vêm do serviço de crédito.

O que acontece depois da validação

Toda mensagem reprovada tem no máximo uma segunda chance; depois disso, entra um texto fixo.

1. **Aprovado:** a mensagem vai para a aba de cartões ou para o chat.
2. **Reprovado:** o agente gera de novo uma única vez, recebendo as violações e a orientação.
3. **Reprovado de novo, ou qualquer violação de R8:** entra a mensagem segura, um texto fixo aprovado pelo jurídico. No insight: "Sua fatura fechou em R\$ [valor] e vence dia [dia]. Veja as formas de pagar." No chat, a mesma frase, mais a oferta de falar com alguém da equipe. Com R8, a conversa vai direto para uma pessoa.
4. **Registro:** toda reprovação fica gravada com a regra violada, para ajustar o prompt no piloto.

Checagens em código antes do validador

O que tem resposta certa ou errada é checado em código, antes do validador. Assim, o validador gasta atenção só com o que exige leitura.

Checagem	Regra	Se falhar
JSON válido	A saída segue o formato do modo	Regenera
Números	Cada item de numeros_citados existe no contexto, e todo número do texto está em numeros_citados	Regenera; na segunda falha, mensagem segura
Oferta	oferta_id existe em ofertas_liberadas; se a lista está vazia, oferta_id é nulo	Mensagem segura
Consentimento	Sem consentimento, a ação não é mostrar_oferta nem abrir_resumo_contrato	Mensagem segura
Tamanho	Insight: só texto, sem título, até 160 caracteres; conversa: até 3 mensagens	Regenera
Termos proibidos	Lista fixa de palavras (score, Escorregão, pedalada e as demais do prompt)	Regenera
Limite de contato	No máximo uma mensagem proativa por dia para o mesmo cliente	Não envia

Exemplo de contexto de entrada

Os números chegam já formatados como texto ("R\$ 1.700", "dia 20"). Isso evita que a LLM formate ou arredonde valores e facilita a checagem de números em código.

```
{
  "modo": "conversa",
  "gatilho": "fechamento",
  "consentimento": true,
  "cliente": {"primeiro_nome": "Ana"},
  "fatura": {
    "valor": "R$ 1.700",
    "vencimento": "dia 20",
    "pagamento_minimo": "R$ 255",
    "formas_de_pagar": ["total", "parcelamento da fatura", "mínimo"]
  },
  "capacidade": {
    "saldo_previsto_no_vencimento": "R$ 1.280",
    "proximo_recebimento": {"valor": "R$ 4.100", "data": "dia 5"},
    "folga_mensal": "R$ 350",
    "falta_prevista": "R$ 420",
  }
}
```

```

    "tipo_de_falta": "pontual"
  },
  "parcelas_em_curso": "R$ 0",
  "ofertas_liberadas": [
    {
      "id": "cob_01",
      "tipo": "cobertura_cheque_especial",
      "prazo": "15 dias",
      "custo_total": "R$ 38",
      "cet": "[taxa]"
    }
  ],
  "mudar_vencimento": {"disponivel": false, "datas": []},
  "transacoes_90d": "[resumo por categoria e mês]",
  "historico_conversa": []
}

```

Para validar com tech

- ☐ Montagem do contexto: quem gera o JSON de entrada, de onde vem cada campo (conta, cartões, serviço de crédito) e se os números podem chegar já formatados como texto.
- ☐ Campos de 12 meses, fora da janela de 90 dias do prompt: credito_usado_12m (crédito com consignado ou seguro prestamista contratado pelo Cabe no Bolso) e faturas_abaixo_do_total_12m (quantas faturas o cliente pagou abaixo do total).
- ☐ Origem do grupo do cliente com a janela de 90 dias.
- ☐ Campos novos do contexto: fatura.encargos_se_pagar_minimo, cliente.publico_vulneravel, reincidencia_pos_credito, amplia_limite e novo_limite nas ofertas de cobertura, e o bloco acompanhamento (status da cobertura e do crédito).
- ☐ Ações novas para o front executar: registrar_permissao_ampliacao e revogar_consentimento, além do gatilho acompanhamento no orquestrador do ia.i.