

Bakım Kılavuzu

Vibro Kepek Fırçası · UVK-45/100

1. Genel

Vibro Kepek Fırçası için önerilen bakım aralıkları aşağıdadır. Ağır çalışma koşullarında aralıklar kısaltılmalıdır. Yapılan her bakım, makinenin bakım kartına işlenmelidir.

2. Periyodik kontroller

Bağlantı cıvatalarının sıkılığı, kayış gerginliği, rulman sıcaklığı ve sızdırmazlık elemanları düzenli olarak kontrol edilmelidir.

3. Temizlik

Ürün temas yüzeyleri birikinti bırakılmadan temizlenmelidir. Basıncılı su kullanılmamalı; kuru fırça ve basıncılı hava tercih edilmelidir.

4. Bakım aralıkları

Periyot	İşlem	Sorumlu
Günlük	Ürün temas yüzeylerinin gözle kontrolü, anormal ses ve titreşim	Operatör
Haftalık	Kayış gerginliği ve aşınma kontrolü	Bakım
Aylık	Rulman sıcaklığı ölçümü (≤ 65 °C)	Bakım
3 Ayda bir	Cıvata sıkılık kontrolü, sızdırmazlık elemanları	Bakım
6 Ayda bir	Yağlama tablosuna göre gresleme	Bakım
Yıllık	Genel revizyon, aşınan parçaların SPL koduyla değişimi	Servis