

Работа с Git в Neovim

 Быстрые ссылки открывают PDF на GitHub (требуется интернет)

Быстрые ссылки

 [Все плагины \(главная\)](#)

 [Файловый менеджер](#)

 [LSP и автодополнение](#)

 [UX-плагины](#)

Подробный гайд по работе с Git в Neovim

Зачем нужен Git?

Git — это современная система контроля версий, которая позволяет:

- Хранить историю изменений кода
- Работать в команде и не терять свои наработки
- Безопасно экспериментировать с ветками
- Откатываться к любому состоянию проекта
- Сливать, сравнивать, анализировать изменения

В Neovim git интегрируется через плагины, что делает работу с кодом ещё удобнее и быстрее.

Плагины для Git в Neovim

lazygit.nvim

Мощный git-UI прямо в Neovim:

- **Space** + **lg** — открыть **lazygit**
 - Все действия (stage, commit, push, pull, merge, rebase и др.) выполняются внутри интерфейса LazyGit.
-

Основные команды Git

Команда	Описание
<code>git init</code>	Инициализация репозитория
<code>git clone URL</code>	Клонировать репозиторий
<code>git status</code>	Текущее состояние файлов
<code>git add file</code>	Добавить файл в индекс (stage)
<code>git commit -m "msg"</code>	Зафиксировать изменения (commit)
<code>git log</code>	История коммитов
<code>git diff</code>	Показать различия
<code>git branch</code>	Список веток
<code>git checkout branch</code>	Переключиться на ветку
<code>git merge branch</code>	Слить ветку
<code>git pull</code>	Получить и влить изменения с сервера
<code>git push</code>	Отправить изменения на сервер
<code>git stash</code>	Спрятать текущие изменения
<code>git tag v1.0</code>	Создать тег
<code>git reset --hard HEAD^</code>	Откатить состояние на коммит назад
<code>git rebase branch</code>	Перенести коммиты поверх другой ветки
<code>git cherry-pick hash</code>	Взять отдельный коммит в текущую ветку
<code>git revert hash</code>	Откатить отдельный коммит

Практические примеры команд

1. Клонирование репозитория

```
git clone https://github.com/username/project.git
```

2. Создание новой ветки и переход в неё

```
git checkout -b feature/my-feature
```

3. Добавление и коммит изменений

```
git add .  
git commit -m "Добавил новую фичу"
```

4. Слияние ветки (merge)

```
git checkout main  
git merge feature/my-feature
```

5. Перебазирование (rebase)

```
git checkout feature/my-feature  
git rebase main
```

6. Откат последнего коммита (оставить изменения в рабочей директории)

```
git reset --soft HEAD~1
```

7. Восстановление утерянного коммита

```
git reflog  
git checkout <hash>
```

8. Быстрое исправление последнего коммита

```
git commit --amend -m "Новый текст коммита"
```

9. Спрятать и вернуть незакоммиченные изменения

```
git stash  
git stash pop
```

10. Просмотр, кто изменил строку

```
git blame main.lua
```

Советы и лайфхаки для реальной работы

- **Работай в отдельных ветках** для каждой задачи/фичи — это упростит ревью и откат.
- **Перед слиянием всегда делай** `git pull --rebase` — так история будет чище.
- **Не бойся экспериментировать**: если что-то пошло не так — всегда есть `git reflog` и `git reset`.
- **Используй теги** для релизов: `git tag v1.0` — удобно возвращаться к стабильным версиям.
- **Открывай lazygit в отдельном сплите или табе** для удобства.
- **Перед удалением ветки** всегда проверяй, что она влита: `git branch --merged`.
- **Не забывай про .gitignore** — не коммить лишние файлы (node_modules, .env и т.д.).
- **Для сложных конфликтов** используй визуальные инструменты (lazygit, VSCode, meld).
- **Часто коммить — хорошо!** Мелкие коммиты проще откатывать и анализировать.
- **Пиши осмысленные сообщения к коммитам** — это поможет тебе и команде в будущем.

Видеоуроки и интерактивные тренажёры

YouTube

- [Learn Git In 15 Minutes \(ENG\)](#)
- [Git Tutorial for Beginners \(ENG\)](#)
- [Git and GitHub Tutorial for Beginners \[11 Hours\] \(ENG\)](#)

VK

- [Git для новичков — подборка видео](#)

RuTube

- На RuTube актуальных видео по git пока нет, но можно искать по запросу: [git обучение](#)

Интерактивные тренажёры

- [GitHowTo — интерактивный курс \(RU\)](#)
- [Learn Git Branching — тренажёр](#)

Книги и гайды

- [Pro Git Book \(RU\)](#)
 - [Git Cheat Sheet \(ENG, PDF\)](#)
-

Ещё больше примеров команд Git

Работа с ветками

```
# Показать все ветки
git branch -a

# Переименовать текущую ветку
git branch -m new-name

# Удалить локальную ветку
git branch -d old-branch

# Удалить удалённую ветку
git push origin --delete old-branch

# Сравнить две ветки
git diff main..feature
```

Работа с удалёнными репозиториями

```
# Добавить новый remote
git remote add upstream https://github.com/other/re

# Показать все remotes
git remote -v

# Получить изменения из другого remote
git fetch upstream

# Слить изменения из remote-ветки
git merge upstream/main
```

Слияния и rebase

```
# Слить ветку с fast-forward
git merge --ff-only feature

# Откатить merge-коммит
git revert -m 1 <merge-commit-hash>

# Интерактивный rebase последних 5 коммитов
git rebase -i HEAD~5

# Прервать rebase
git rebase --abort
```

Stash и восстановление

```
# Сохранить изменения с сообщением
git stash save "work in progress"

# Показать список stash
git stash list

# Посмотреть содержимое stash
git stash show -p stash@{0}

# Применить stash, но не удалять из списка
git stash apply stash@{0}

# Удалить все stash
git stash clear
```

Работа с файлами

```
# Удалить файл из индекса, но оставить на диске
git rm --cached file.txt

# Восстановить файл из последнего коммита
git checkout HEAD -- file.txt

# Показать изменения только в одном файле
git diff main.lua
```

История и поиск

```
# Показать историю только по файлу
git log --oneline -- file.txt

# Найти коммиты по автору
git log --author="Ivan"

# Найти коммиты по ключевому слову
git log --grep="bugfix"

# Показать изменения между двумя коммитами
git diff hash1..hash2

# Найти коммит, где появилась строка
git log -S'someFunction'
```

Теги и релизы

```
# Показать все теги
git tag

# Создать аннотированный тег
git tag -a v2.0 -m "Release 2.0"

# Отправить теги на сервер
git push --tags

# Удалить тег локально и на сервере
git tag -d v1.0
git push origin :refs/tags/v1.0
```

Cherry-pick и bisect

```
# Взять коммит из другой ветки
git cherry-pick <commit-hash>

# Начать bisect для поиска бага
git bisect start
git bisect bad
git bisect good <hash>
# ... тестируй, отмечай good/bad ...
git bisect reset
```

Алиасы и настройки

```
# Создать алиас для короткой команды
git config --global alias.co checkout

# Показать глобальные настройки
git config --global --list

# Изменить email для текущего репозитория
git config user.email "me@site.com"
```

.gitignore и очистка

```
# Добавить правило в .gitignore
echo 'node_modules/' >> .gitignore

git rm -r --cached node_modules/
git add .gitignore
git commit -m "ignore node_modules"

# Удалить все неотслеживаемые файлы и папки
git clean -fdx
```

Разное

```
# Показать короткую статистику по коммитам
git shortlog -sn

# Показать, кто внёс больше всего изменений
git log --pretty="%an" | sort | uniq -c | sort -nr

# Сравнить рабочую директорию с индексом
git diff

# Сравнить индекс с последним коммитом
git diff --cached

# Показать все файлы, изменённые в коммите
git show --name-only <commit-hash>
```

Теперь ты можешь делать всё с git, не выходя из Neovim!

Подробная документация по git-плагинам для Neovim [gumirus](#)

Полезные гайды и ссылки

- [Neovim как IDE с git-интеграцией \(GitHub, англ.\)](#) — подробный репозиторий с примерами, настройкой git-плагинов, горячими клавишами и советами по работе с git прямо в Neovim.
 - [GitHub Docs: Git workflows](#) — официальная документация по git-воркфлоу и best practices.
 - [GitHub Flow \(англ.\)](#) — современный подход к работе с git и GitHub.
-

Быстрая инструкция: Как закоммитить и запустить через LazyGit

1. Открой LazyGit

- В Neovim: `:LazyGit` или `<leader>lg`
- В терминале: `lazygit`

2. Добавь нужные файлы в stage

- Наведи на изменённый файл (стрелками).
- Нажми `space` — строка станет зелёной, появится S.

3. Сделай коммит

- Нажми `c`.
- В верхнем поле напиши коротко, что изменилось (например, `fix: исправил ошибку`).
- Если нужно — `Tab` во второе поле, напиши детали.
- `Tab` до кнопки "Commit", ещё раз `Tab` (или `Enter`) — коммит сохранится.

4. Сделай push

- Нажми **Shift+P** (большая P) — изменения отправятся на GitHub.

5. Выйди из LazyGit

- Нажми **q**.
-