원형큐 구현하는 것이 조금 헷갈렸고 처음에 문제를 풀 때 버스를 원형큐로 생각했었습니다. 문제를 명확하게 이해하고 문제를 풀어야겠다고 생각했습니다.

도착 [8 1]
[8 1
[0] 탑승 [8 1](9명 탑승)
도착 [9 3]
[9 3
[1] 탑승 [9 3](12명 탑승)
도착 [6]
[6
[2] 탑승 [6](6명 탑승)
도착 [2 6 8 2]
[2 6 8 2

[3] 탑승 [2 6](8명 탑승)

```
도착 [4 3 7 6 7]
[ -- -- -- -- 8 2 4 3 7 6 7 -- --
- -- ]
[4] 탑승 [8 2 4] (14명 탑승)
도착 [10]
                               -- -- 3 7 6 7 10 -- --
-- -- ]
[5] 탑승 [3 7](10명 탑승)
도착 [10 5 2]
                                       -- -- 6 7 10 10
5 2 -- -- ]
[6] 탑승 [6 7](13명 탑승)
도착 [4]
10 10 5 2 4 -- ]
[ 7] 탑승 [10 ] (10명 탑승)
도착 [2 9 5 8 10]
[ 9 5 8 10 -- -- --
2 4 2]
```

```
[8] 탑승 [10](10명 탑승)
도착 [10 7 1]
[ 9 5 8 10 10 7 1 -- --
2]
[9] 탑승 [5 2 4 2](13명 탑승)
도착 []
[ 9 5 8 10 10 7 1 -- --
-- -- ]
[10] 탑승 [9 5](14명 탑승)
도착 [1 5]
[ -- -- 8 10 10 7 1 1 5 -- --
-- -- ]
[11] 탑승 [8](8명 탑승)
도착 [610]
[ -- -- 10 10 7 1 1 5 6 10 -- --
-- -- ]
[12] 탑승 [10] (10명 탑승)
```

```
도착 [7 4 10 5]
[ -- -- -- 10 7 1 1 5 6 10 7 4 10 5 -- -- -- -- -- --
```

[13] 탑승 [10] (10명 탑승)