

FIXLGS TOOLBOX

웹도구 042 최종 제작전달서

텍스트 찾기·바꾸기

Find & Replace Text

핵심 역할

긴 텍스트에서 하나 또는 여러 검색어를 한 번에 찾아 지정한 값으로 바꾸되, 원본 기준 동시 치환·대소문자 정책·충돌 규칙·변경 횟수를 명확하게 고정하여 예측 가능한 결과를 제공한다.

항목

기준

도구 번호

042

카테고리

E. 텍스트 도구

조사 기준일

2026-08-16

주 실행 대상

보조작업장

처리 원칙

브라우저 로컬 처리 / 사용자 원문 서버 전송·저장 없음

완료선

4 개 확정 기능 exact output + KO/EN/JA + PC/mobile + boundary + REQ + 실행검수

도장깨기 원본 기능과 최신 제작전달서 공통 기준 1~89 를 함께 적용한다. 기존 FINAL PASS 공통영역은 보호하며, 신규 도구 편의를 이유로 공통 helper·selector·route·style·test 구조를 임의 개편하지 않는다.

1. 제작 대상과 원본 확정 기능

- 웹도구 042. 텍스트 찾기·바꾸기
- 단어 일괄 변경
- 대소문자 구분
- 여러 단어 동시 변경
- 변경 횟수

축소 금지

위 4 개는 도장깨기 확정 기능이다. UI 단순화나 구현 편의를 이유로 삭제·통합·비활성화하지 않는다. 기능명이 달라져도 실제 동작 의미는 원본과 같아야 한다.

2. 역할과 인접 도구 경계

구분	042 에서 수행	다른 도구/제외
대표 목적	원문 안의 실제 값을 찾아 일괄 치환	정렬·중복 제거는 039
형식 변환	찾은 문자열만 변경	구분자/목록 형식 변환은 040
추출	찾은 위치·횟수만 보조 표시 가능	이메일/URL 등 유형 추출은 041
비교	변경 전/후 간단 강조 가능	전문 diff 는 043
고급 패턴	문자열 literal matching	정규식 편집기는 이번 범위 밖
파일 처리	텍스트 붙여넣기 중심	폴더/다중 파일 batch replace 제외

3. 경쟁 서비스 조사와 시사점

2026-08-16 기준 현재 공개 웹 도구 흐름을 조사했다. 기능·무료 범위·한도는 변경될 수 있으므로 실제 제작·배포 직전 다시 확인한다.

서비스	확인 기능	042 반영 포인트
iNet Ventures Find & Replace	single/bulk, case sensitive, whole word, regex, match count	bulk pair UI와 count 는 유효. regex/whole-word 는 초기 범위에서 제외
Browserling Text Replace	간단한 find → replace 흐름	첫 행동이 빠른 단순 UX 참고
TextFixer Replace Text	즉시 치환, copy/download	결과 복사와 명확한 결과 영역 참고
PhraseFix Bulk Search & Replace	여러 문자열 동시 변경	여러 pair 를 한 화면에서 추가/삭제하는 흐름 참고
LimeConvert Multiple Replace	multiple pair, simultaneous/sequential 개념	042 는 예측 가능성을 위해 원본 기준 동시 치환을 기본 계약으로 고정
PineTools Find & Replace	case/regex 등 옵션	대소문자 구분 토글의 명시성 참고

4. 사용자 불편과 제품 해결 방향

- 긴 문서에서 동일 단어를 수십 번 수동 수정하면 누락 가능성이 높다. → 전체 일괄 변경과 총 변경 횟수를 즉시 표시한다.
- 여러 단어를 연속으로 바꾸다 보면 앞 치환 결과가 뒤 규칙에 다시 걸려 원치 않는 연쇄치환이 생긴다. → sourceText 기준 동시 치환으로 차단한다.
- 대소문자 비구분 상태에서 어떤 문자열까지 잡혔는지 예측하기 어렵다. → 토글 상태와 매칭 수를 결과 전에/후에 동일하게 보여준다.
- 같은 검색어에 서로 다른 replacement 를 입력하면 결과가 비결정적이다. → 충돌을 실행 전에 막고 해당 pair 를 명확히 표시한다.
- 모바일에서 여러 pair 편집이 번거롭다. → 각 행의 찾기/바꾸기 입력과 삭제 버튼, 규칙 추가 버튼을 세로로 안정적으로 배치한다.

5. 핵심 처리 계약 - 원본 기준 동시 치환

가장 중요한 계약

여러 단어 동시 변경은 각 규칙을 앞에서부터 sourceText 에 연쇄 적용하는 방식이 아니다. 모든 match 후보를 원본 sourceText 에서 계산한 뒤 충돌 규칙으로 확정하고 한 번에 결과를 만든다.

1. 사용자 sourceText 를 그대로 보존한다.
2. 활성 replacement pair 의 find 값이 비어 있지 않은지 검증한다.
3. 대소문자 구분 토글 상태를 모든 pair 에 동일하게 적용한다.
4. 원본에서 각 pair 의 literal match 후보 위치를 수집한다.
5. 동일 시작점에서 여러 검색어가 겹치면 더 긴 find 문자열을 우선하고, 길이도 같으면 UI 의 앞 rule 을 우선한다.
6. 이미 확정된 match 영역과 겹치는 후보는 제외한다.
7. 확정 match 를 원본 위치 순으로 한 번만 치환한다.
8. 각 rule 별 변경 횟수와 총 변경 횟수를 함께 계산한다.

이 계약은 제품 코드, fixture expected, checker expected 가 공유하는 단일 순수 함수 또는 동일 contract 에서 파생되어야 한다. 제품과 검수기에 서로 다른 알고리즘을 별도로 재작성하지 않는다.

6. 단일 치환과 여러 단어 동시 변경 UI

상태	필수 UI
초기	원문 textarea + 찾기/바꾸기 pair 1 개 + 대소문자 구분 + 실행 버튼
다중 규칙	규칙 추가, 각 행 find/replacement, 행 삭제, pair 순번
검증 오류	빈 find, 동일 find 충돌, 한도 초과를 해당 행 가짜이에 표시
결과	변경 결과 textarea/read-only area, 총 변경 횟수, rule 별 횟수, 복사, 초기화
재실행	옵션/규칙 변경 시 항상 현재 sourceText 를 기준으로 새 결과 생성

7. 문자열 매칭 세부 규칙

- literal 문자열 검색이 기본이며 사용자의 find 값을 정규식으로 해석하지 않는다. `.` , `\*` , `?` , `[ ]` , `( )` 같은 문자는 그대로 찾는다.
- 빈 find 문자열은 무한 매칭 위험이 있으므로 실행 금지한다.
- 빈 replacement 는 허용한다. 이는 해당 find 문자열 삭제 동작이다.
- 대소문자 구분 ON: 코드포인트/문자열 비교 기준으로 정확히 일치한 항목만 변경한다.
- 대소문자 구분 OFF: Unicode/locale 동작 차이를 숨기지 않는다. 구현에 사용하는 case-fold 정책을 helper 와 fixture 에서 고정하고 KO/EN/JA/터키어 계열 edge 를 최소 확인한다.
- 부분 문자열 매칭이 기본이다. whole-word/regex 는 도장깨기 확정 기능이 아니므로 초기 버전에 넣지 않는다.
- 줄바꿈·탭·공백은 find 에 실제로 들어 있으면 literal 문자열로 찾을 수 있으나, 별도 escape 문법(\n 등)을 자동 해석하지 않는다.

8. 동일 검색어·겹침·중복 규칙

상황	판정
동일 find + 동일 replacement	중복 rule 로 간주. 실행 전 병합 유도 또는 중복 오류 중 하나를 UX 로 일관되게 선택
동일 find + 다른 replacement	충돌 오류. 실행 금지
find: cat / catalog	같은 시작점이면 긴 문자열 catalog 우선
find: aa / a, source: aaa	비중첩 left-to-right match 로 결정. expected fixture 로 고정
replacement 가 다른 find 를 포함	원본 기준 동시 치환이므로 재검색하지 않음
replacement 가 자기 find 와 동일	변경 횟수는 match 수로 계산하되 결과 문자열은 같을 수 있음을 안내

9. 변경 횟수 정의

변경 횟수는 “확정되어 replacement 가 적용된 match 개수”다. 결과 문자열의 문자 수 변화량이 아니다.

- 총 변경 횟수: 모든 확정 match 의 합.
- rule 별 변경 횟수: 각 find/replacement pair 가 실제 적용된 횟수.
- 0 회인 rule 도 사용자가 확인할 수 있게 0 으로 표시한다.
- replacement 와 find 가 동일해 결과가 같더라도 match 가 적용됐다면 횟수에는 포함한다. 이 정책을 fixture 에 고정한다.
- 결과 copy/reset 이후 stale count 가 남지 않도록 state 를 함께 초기화한다.

10. 추천 UI 구성과 디자인 이식

- 텍스트 카테고리의 실제 최신 완료도구 041 을 MAIN/SUB 디자인 기준 후보로 먼저 비교하고, 현재 코드에서 더 최신 적합 기준이 있으면 실제 구조로 재선정한다.
- 페이지 폭, 상하 여백, 카드 radius/border/shadow, textarea 높이, 버튼 규격, 제목/설명 hierarchy, section 순서, light/dark 를 동일 계열로 이식한다.
- PC 는 원문과 결과를 충분히 넓게 볼 수 있도록 하되 pair 편집 영역이 지나치게 가로로 늘어나지 않게 한다.
- 모바일에서는 find/replacement 를 억지 2 열로 눌러 넣지 말고 가독성이 떨어지면 한 rule 카드 안에서 세로 배치한다.
- 일본어 긴 번역으로 버튼·label·통계 badge 가 잘리지 않는지 별도 viewport 에서 확인한다.

11. PC·모바일·다국어·IME

영역	검수
PC	긴 원문, 다중 pair 10 개 이상, result 스크롤, copy/reset
Mobile	세로 pair 편집, 키보드 노출 후 입력, 결과 접근, fixed 요소 겹침 없음
KO	한글 조사 포함 부분 문자열, 조합 중 입력 안정성

EN	case-sensitive ON/OFF 차이
JA	공백 없는 일본어 문자열의 literal replace, 긴 UI 라벨
IME	composition 중 자동 치환/실행 금지. compositionend 후 정상 동작

12. 출력·복사·초기화

- 기본 결과는 브라우저 메모리의 문자열이며 서버 저장하지 않는다.
- 복사 버튼 성공/실패 상태를 명확히 표시한다.
- 사용자 경험상 유용하면 UTF-8 TXT 다운로드를 목적형 보완으로 둘 수 있으나 원본 확정 기능을 가리지 않게 한다.
- 초기화는 sourceText, 모든 pair, case toggle, result, 총/개별 count, 오류, copy 상태를 초기 상태로 복원한다.
- 결과를 원문으로 자동 덮어쓰지 않는다. 사용자가 의도하지 않은 누적 치환을 막는다.

13. 개인정보·Analytics·보안

- 원문, 검색어, replacement, 결과 문자열은 서버/API/Analytics/log 에 보내지 않는다.
- Analytics 에는 페이지 진입, 기능 사용, 일반 오류 코드 정도만 허용하며 사용자 텍스트 자체는 수집 금지한다.
- 검색어를 정규식으로 실행하지 않으므로 사용자 입력 기반 ReDoS 위험을 줄인다.
- HTML 렌더링이 필요해도 결과를 innerHTML 로 주입하지 않는다. plain text 로 렌더링해 script/markup 실행을 막는다.
- 클립보드 권한 실패는 사용자 데이터 손실 없이 안내한다.

14. 접근성

- 원문, find, replacement 각각 명확한 label/aria-label 제공.
- 규칙 추가/삭제 버튼은 rule 순번을 포함한 접근 가능한 이름 제공.
- 키보드만으로 모든 pair 추가·수정·삭제·실행·복사·초기화 가능.
- 오류 발생 시 aria-live 또는 동등한 방식으로 원인을 알리고 focus 를 해당 오류 영역으로 유도.
- 색상만으로 match/오류/성공 상태를 구분하지 않는다.
- focus ring 을 제거하지 않는다.

15. 성능·메모리·서비스 유효상한

042 는 로컬 문자열 처리 도구라 서버 비용 한도보다 브라우저 main-thread 응답성과 메모리가 핵심이다. 그러나 최종 한도는 임의 확정하지 않는다.

항목	초기 후보	최종 결정 절차
원문 길이	2 MiB 상당 문자량 후보	경쟁사 공개값·현재 코드·실측 후 사용자 승인
replacement pair	100 개 후보	실제 PC/mobile 장문 성능 후 승인
단일 find 길이	1,000 자 후보	실사용성·성능 검증 후 승인
단일 replacement 길이	10,000 자 후보	결과 폭증 방지 실측 후 승인

- 서비스 한도는 제품, UI 안내, preflight/limit checker, fixture, FINAL expected 에 단일 상수로 동기화한다.
- 최종 적용 전 경쟁사/현재코드/추천값을 사용자에게 브리핑하고 승인받는다.
- 장문에서 UI 가 멈출 수 있으면 debounce/명시적 실행 버튼/필요 시 worker 를 검토하되 과잉 복잡성은 피한다.
- 결과 생성 후 불필요한 중간 배열/대형 match 객체를 장시간 보관하지 않는다.

16. 오류·경계 처리

경계	기대 결과
----	-------

원문 빈 값	실행 차단 또는 0 회 결과 - UI 정책 하나로 고정
find 빈 값	해당 rule 오류, 실행 금지
replacement 빈 값	정상 삭제
match 0	원문 그대로 + 변경 0 회
동일 find 충돌	실행 전 명시 오류
regex meta 문자	literal 로 정상 검색
emoji/ZWJ	문자열을 임의 정규화·분해하지 않고 source 그대로 검색
CRLF/LF/CR	검색어에 포함되면 literal match, 그 외 원문 line ending 유지
초장문/한도 초과	처리 전에 안전 차단 + 현재 한도 안내

17. 핵심 fixture 세트

ID	입력/규칙	expected 핵심
F01	Hello world / world→FIX	Hello FIX / 1 회
F02	Cat cat CAT / cat→dog / case ON	Cat dog CAT / 1 회
F03	Cat cat CAT / cat→dog / case OFF	dog dog dog / 3 회
F04	abc abc / abc→빈값	공백 1 개가 남는 결과 / 2 회
F05	catalog cat / cat→X, catalog→Y	Y X / longest-overlap 정책 검증
F06	A B / A→B, B→C	B C / source 기준 동시 치환, A 결과 B 가 다시 C 로 바뀌지 않음
F07	a.b a*b / .→X 또는 a.b→Y	regex 가 아닌 literal 매칭 검증
F08	안녕하세요 안녕 / 안녕→반가워	반가워하세요 반가워 / 2 회
F09	日本語日本語 / 日本→JP	JP 語 JP 語 / 2 회
F10	😊😊 / 😊→😊	😊😊 / 2 회
F11	same / same→same	결과 동일, 변경 1 회 정책 검증
F12	CRLF/LF/CR 혼합 + 해당 개행 미검색	개행 bytes/문자 구조 보존

18. feature → 구현 → 검수 trace

원본 기능	구현 책임	필수 증거
단어 일괄 변경	literal replace engine	단일 find 다중 occurrence exact output + count
대소문자 구분	caseSensitive state + matcher	ON/OFF fixture 결과 차이
여러 단어 동시 변경	multi-pair simultaneous matcher	연쇄치환 방지 F06 + overlap fixture
변경 횟수	per-rule + total count	화면 값 = engine 반환값 = expected

19. 자동검수 우선순위

- 순수 함수 unit/fixture: literal matching, case, overlap, simultaneous, count.
- Playwright core: 입력 → pair 작성 → 실행 → exact result/count → copy/reset.
- Boundary: 빈 값, 충돌, 0 match, emoji, regex meta, mixed EOL, 장문.
- KO/EN/JA 및 PC/mobile viewport.
- light/dark 및 JA 긴 문구 layout.
- console/runtime error 0.
- 도구 전용 TypeScript/build.
- 서비스 승인값 확정 후 limit-only.
- 최신 checker self-check 후 FINAL.

20. 검수기 선행 최신파 강제 게이트

- 제품 기능·디자인이 확정되면 FINAL 전에 검수기를 먼저 최신 코드 기준으로 동기화한다.
- 실제 DOM, testid/role/label, state, selector, expected, fixture, runner, script 를 전부 확인한다.
- 추정 selector·추정 문구·기존 TOOL 복불 expected 사용 금지.
- 기계적 self-check/contract 대조 PASS 후에만 FINAL 전체검수를 시작한다.
- FAIL 은 PRODUCT / CHECKER / ENVIRONMENT 로 먼저 분류하고 정상 제품을 잘못된 checker 에 맞추어 수정하지 않는다.
- FINAL 1 회를 끝까지 실행해 불량 전수 수집 → 동일 유형 일괄 수정 → 영향 단계 최소 재검수 → 필요 시 마지막 FINAL 1 회 순서를 따른다.

21. 검수 단계와 Windows 결과 ZIP

순서	단계	결과 ZIP
1	preflight	042_preflight_검수결과.zip
2	core-only	042_core-only_검수결과.zip
3	boundary-only	042_boundary-only_검수결과.zip
4	regression-only	042_regression-only_검수결과.zip
5	서비스 상한 승인·적용	승인값 기록
6	limit-only	042_limit-only_검수결과.zip
7	FINAL	042_final_검수결과.zip

- 동일 종류 ZIP 은 timestamp 없이 최신 결과로 덮어쓴다.
- 성공/실패/검수기 오류와 관계없이 가능한 범위에서 summary/log 를 남긴다.
- 터미널에만 결과를 남기지 말고 Windows 바탕화면 TXT/ZIP 저장 흐름을 기본 제공한다.
- 터미널에는 [현재단계/전체단계], 검사명, 완료 수, 누적 PASS/FAIL 을 표시한다.
- 실제 package.json 에 존재하는 script 만 안내하며 존재하지 않는 명령을 추측하지 않는다.
- 필수 단계 FAIL 0, FINAL SKIP 0 이 출고 기준이다.

22. [보조작업장 실행검수 책임]

최신 통합기획안 89 번 필수 독립 블록 - 삭제 금지

보조작업장은 자기 작업 사본에서 격리 실행환경을 직접 구성하여 기술적으로 가능한 실행검수를 출고 전에 수행한다.

보조작업장에서 가능한 PC·모바일·KO/EN/JA·실제 파일·pixel·Playwright·도구 전용 build 검수를 주작업장 업무라는 이유로 생략하지 않는다.

주작업장은 최신 프로젝트 통합 후 공통영역 영향·전체 regression·production build·통합 FINAL·배포를 최종 확인한다.

- 042 는 이미지 결과 도구가 아니므로 결과 pixel 검수는 N/A 사유를 REQ 에 기록할 수 있으나 PC/mobile 시각·레이아웃 검수는 N/A 가 아니다.
- TXT 다운로드를 구현했다면 실제 파일 bytes/UTF-8 내용을 보조작업장에서 직접 검수한다.
- 필요 시 별도 port·distDir·build path·reuseExistingServer:false 를 직접 구성하여 stale server/기존 build 재사용을 막는다.
- 실제 브라우저에서 KO/EN/JA, case ON/OFF, multi-pair, overlap, deletion, emoji, mixed EOL, 장문 fixture 를 넣고 expected 와 직접 비교한다.
- 도구 전용 Playwright, TypeScript/build, console/runtime, copy/reset/re-run 까지 직접 수행한다.
- 실행 가능한 검수를 “주작업장에서 할 예정”이라는 이유로 이관하면 보조작업장 PASS 로 인정하지 않는다. 구조적으로 불가능한 항목만 이유·증거와 함께 HANDOFF 한다.

23. REQ 요구사항 강제 대입·추적

- 작업 시작 전 본 전달서의 제작·검수·금지·제약 요구사항을 원자 단위 REQ 로 1 차 추출한다.
- 기존 REQ 를 보지 않고 원본 전달서를 처음부터 다시 읽어 2 차 독립 누락 탐색을 수행하고 final REQ master 에 병합한다.

- 필드: REQ-ID / 원본 섹션·근거 / 요구사항 최소 요약 / 적용 대상 / 구현 위치 / 검증 방법 / 판정 / 판정 근거.
- 모든 REQ 는 PASS / FAIL / N/A 중 하나이며 빈칸·미확인 은 완료로 인정하지 않는다.
- N/A 는 실제 비적용 항목만 허용하고 사유를 기록한다.
- PASS 는 코드 위치, 실제 브라우저 exact output, Playwright, 화면, build, 결과 파일 등의 증거와 연결한다.
- 구현 후 master 를 코드·화면·결과·검수기에 재대입하고 FAIL 을 수정한다.
- 마지막으로 원본 전달서를 다시 처음부터 읽어 누락 REQ 가 없는지 확인하여 누락 0 을 확보한다.

24. 보조작업장 출고 체크리스트

질문	출고 조건
4 개 도장깨기 기능이 실제 동작하는가?	YES + exact output evidence
simultaneous contract 가 제품/fixture/checker 에서 동일한가?	YES
case ON/OFF 결과가 명확한가?	YES
overlap·동일 find 충돌 규칙이 고정됐는가?	YES
per-rule/total 변경 횟수가 exact 한가?	YES
KO/EN/JA + mobile + IME 가 검증됐는가?	YES
민감 텍스트가 서버/Analytics 에 안 가는가?	YES
서비스 상한이 사용자 승인 후 동기화됐는가?	YES
checker 최신화/self-check 가 끝났는가?	YES
보조작업장 직접 실행검수가 끝났는가?	YES
REQ 1 차/2 차/재대입 누락 0 인가?	YES
필수 FAIL 0, FINAL SKIP 0 인가?	YES

25. 주작업장 HANDOFF 범위

- 최신 전체 프로젝트 통합 시 공통영역 충돌·CSS 영향.
- 기존 전체 TOOL regression 및 최신 production build.
- 통합 FINAL, 배포, 실제 production route 확인.
- Search Console URL 검사·색인 요청·색인 상태 기록.
- 공통 helper 나 route 구조 변경이 정말 필요하면 보조작업장이 임의 수정하지 않고 변경 이유·영향 파일·대안을 HANDOFF 한다.

26. 시장 경쟁력 판정

항목	판정 기준
첫 결과 속도	붙여넣기 → find/replacement → 즉시 일괄 변경
신뢰	browser-local + 사용자 텍스트 미수집 + 명시적 matching rule
정확성	동시 치환·overlap·case·count fixture evidence
다중 작업	여러 pair 를 한 번에 관리하되 충돌을 사전 차단
모바일	긴 원문과 여러 규칙에서도 조작 가능
차별점	연쇄치환 부작용을 막는 sourceText 기준 동시 처리 + rule 별 count
약점	regex/whole-word/다중 파일 batch replace 는 전문 도구보다 기능이 적음

27. 지금 넣지 않을 기능

- 정규식 find/replace 및 capture group replacement.
- whole-word, fuzzy search, 형태소 기반 치환.
- 파일·폴더 다중 업로드 batch replacement.

- HTML/Markdown 구조 인식 치환.
- AI 문법교정·번역·요약.
- 순차 replacement mode. 초기 버전은 원본 기준 동시 치환 contract 에 집중한다.

28. 관련 도구 연결

도구	연결 이유
040 구분자·목록 변환기	치환 전후 목록 형식 변환이 필요할 때
041 텍스트 추출기	원문에서 특정 유형을 먼저 추출할 때
043 두 텍스트 비교기	치환 전후 실제 변경 위치를 상세 비교할 때

실제 route 가 존재하고 정상 연결된 2~3 개만 페이지에 노출한다. 아직 존재하지 않는 route 를 예고 링크로 만들지 않는다.

29. SEO·도움말·FAQ

- KO/EN/JA title/description 을 도구 실제 역할에 맞게 작성하고 과도한 키워드 반복 금지.
- canonical, hreflang, sitemap/robots 는 기존 TOOLBOX 공통 정책을 그대로 따른다.
- FAQ 후보: 여러 단어를 동시에 바꾸면 순서대로 적용되나요? / 대소문자 구분은 어떻게 동작하나요? / 삭제하려면 어떻게 하나요? / 검색어가 겹치면 어떤 규칙이 우선하나요? / 입력한 텍스트가 서버에 저장되나요?
- FAQ 답변은 실제 구현 contract 와 동일해야 하며 구현되지 않은 regex/whole-word 기능을 홍보하지 않는다.

30. 조사 근거 기록

- FIXLGS 웹도구 최종 도장깨기 목록 - TOOL 042 확정 기능: 단어 일괄 변경 / 대소문자 구분 / 여러 단어 동시 변경 / 변경 횟수.
- 웹도구 제작전달서 통합기획안 - 최신 1~89 공통 제작·검수·출고 기준.
- FIXLGS TOOLBOX 041 최종 제작전달서 - 텍스트 카테고리 직전 디자인·검수·REQ/보조작업장 구조.
- iNet Ventures Find & Replace Text - single/bulk, case sensitive, whole word, regex, match count 흐름 확인 (2026-08-16).
- Browserling Replace Text - 단순 paste/find/replace UX 확인 (2026-08-16).
- TextFixer Replace Text Online - replace + copy/download 흐름 확인 (2026-08-16).
- PhraseFix Bulk Search and Replace - multiple replacement pair 흐름 확인 (2026-08-16).
- LimeConvert Multiple Replace - multiple pair 와 simultaneous/sequential 개념 확인 (2026-08-16).
- PineTools Find and Replace - case/regex 옵션 흐름 확인 (2026-08-16).
- 경쟁 서비스 기능·무료 범위·한도는 바뀔 수 있으므로 실제 제작/배포 직전에 다시 확인한다.

31. 최종 제작 명령

보조작업장 실행 명령

웹도구 042 「텍스트 찾기·바꾸기」를 본 전달서대로 제작한다. 도장깨기 확정 기능 4 개를 축소하지 않는다. 041 실제 완료 코드·화면을 기준으로 텍스트 카테고리 디자인을 정확히 이식한다. 여러 단어 변경은 sourceText 에서 모든 literal match 를 먼저 수집한 뒤 overlap 정책으로 확정하는 원본 기준 동시 치환으로 구현하며, replacement 결과를 다시 find 대상으로 삼지 않는다. caseSensitive, duplicate/conflict, longest overlap, empty replacement, KO/EN/JA/emoji/mixed EOL/장문을 exact 문자열과 변경 횟수로 검수한다. 사용자 원문/find/replacement/result 는 서버·Analytics·로그에 보내지 않는다. 서비스 유효상한은 경쟁사 공개값·현재 코드·추천값을 브리핑하고 사용자 승인 후 단일 상수로 제품·limit checker·FINAL 에 동기화한다. FINAL 전에 checker 를 최신 DOM/state/selector/expected/fixture/runner/script 기준으로 갱신하고 self-check PASS 한다. 보조작업장은 격리 실행환경을 직접 구성하여 PC·mobile·KO/EN/JA·actual output·Playwright·도구 전용 build 를 출고 전에 수행한다. 작업 전 REQ 1 차 원자화 → 2 차 독립 누락 탐색, 완료 후 원본 전달서 재대입으로 누락 0 을 확인한다.

32. 최종 목표

일반 사용자가 민감한 긴 텍스트를 외부 서버에 올리지 않고 하나 또는 여러 단어를 한 번에 안전하게 바꾸며, 대소문자 정책과 겹침 규칙을 예측할 수 있고, 각 규칙이 실제 몇 번 적용되었는지 즉시 확인할 수 있는 빠르고 신뢰성 높은 텍스트 찾기·바꾸기 도구를 완성한다.