

Säulen-Framework: aus Alter + Auslöser wird ein Kaufsignal

Die Wartungsliste ist die Vertriebspipeline. Alter ist die Kohorte — der Auslöser ist das Signal.

Jedes Signal gehört in eine von fünf Säulen. Bei jeder steht ein durchgerechnetes Beispiel aus dem Trafo-/Kundenstationsgeschäft, damit klar ist, was gemeint ist. Die eigenen Signale erarbeiten wir gemeinsam auf dem Board.

A Eigene Daten — „Was wissen wir schon?“

Stärkstes + zulässigstes Signal aus dem eigenen Wartungs-/Prüfbestand — aber nur bei Bestandskunden.

Konkret: Eine Station ist seit über 30 Jahren im Wartungsvertrag, Trafo/Schaltanlage nie erneuert — **und** der Vertrag läuft aus, seit einem Jahr kein Kontakt. Heutiges Geschäft, das man morgen verliert.

B Öffentliche Altersproxys — „Wie finden wir Stationen, die wir nicht im Bestand haben?“

Öffentliche Daten, die das Alter schätzen — um unbekannte Anlagen zu finden.

Konkret: Ein Gewerbegebiet wurde laut Bebauungsplan 1985 erschlossen → die Stationen dort sind ~40 Jahre alt = Tauschkandidaten. Das Erschließungsjahr steht öffentlich im Ratsinformationssystem; das Marktstammdatenregister zeigt die älteste Anlage je Anschluss.

C Datierter Auslöser — „Wann ist der Moment?“

Ein Ereignis mit Datum, das aus „grundsätzlich alt genug“ ein „jetzt“ macht.

Konkret: Für ein Werk wird eine Erweiterung beantragt (Ladeinfrastruktur, Großwärmepumpe, PV) → der Leistungsbedarf steigt → die alte Station wird zu klein → Vollersatz. Der Bauantrag ist öffentlich und datiert.

D Verstärker — „Was hebt die Priorität?“

Faktoren, die entscheiden, welches Signal zuerst drankommt (Gewichte im Scoring).

Konkret: Ein Großabnehmer mit über 7.000 Benutzungsstunden im Jahr (aus der öffentlichen §19-Liste) — hier tragen die Verlustkosten einer alten Station den Tausch. Dazu: Lieferzeiten von 12–36 Monaten verkürzen jedes Fenster — wer spät kommt, kann nicht liefern.

E Gesperrte / regulierte Quellen — „Was dürfen wir NICHT nutzen?“

Die besten Daten liegen beim Netzbetreiber — sind dem Vertrieb aber per §6a EnWG gesperrt.

Konkret: Inbetriebnahme-Datum, Störungen, Kundenliste sind tabu. Statt heimlich zu nutzen: den **erlaubten öffentlichen Ersatz** aus A/B/C zeigen (MaStR-Alter, Erschließungsjahr). Rechtsklärung vor dem Pilot.

So wird aus Signalen eine Zeile: Ein Standort braucht ein **Altersindiz** (aus A oder ≥ 2 aus B) **und** einen **datierten Auslöser** (aus C). Verstärker (D) heben oder senken die Priorität, gesperrte Quellen (E) bleiben außen vor. Gescored wird über fünf Dimensionen — Belegbarkeit, Zeitfenster, Passung, Volumen, Häufigkeit — je 0–2 Punkte; ab 8 Punkten in den Katalog.