

FAMILIA	03890
DESCRIPCIÓN	ADAPTADOR CON MANGO SDS-MAX PARA BROCAS CON ENGANCHE SDS-PLUS - CUERPO FRESADO
IMAGEN PRODUCTO	
TIPO DE ACERO	Cr40 - EN 10083-2
COMPOSICIÓN%	C 0,38-0,45 - Si ≤ 0,40 - Mn 0,60-0,90 - P ≤ 0.035 - S ≤ 0,035 - Cr ≤ 0,90-1,10 Ni ≤ 0,30 - Mo ≤ 0,10 - Cu ≤ 0,030 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno Ni=Niquel - Cu=Cobre - Ti=Titanio - Al=Aluminio
TEMPERADO A	1100°
DUREZA (Mango)	44 - 46 HRC
ENGANCHE MANGO	SDS-MAX ≈ Ø 18 mm
FABRICACIÓN	Cuerpo fresado en caliente, totalmente rectificado. El adaptador tiene el acoplamiento interno SDS-PLUS adecuado para todas las brocas con este tipo de accesorio. El mango externo es SDS-MAX adecuado para los mandriles de los martillos con este tipo de acoplamiento.
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Adaptador exterior: plástico ABS ultrarresistente Mango liso de acero natural - acabado NEGRO
ELECTRO - HERRAMIENTAS DE REFERENCIA	Martillos de perforación y combinados SDS-max mayores de 5 KG
RECOMENDACIONES	El uso de brocas SDS-Plus en los martillos combinados SDS-MAX es siempre arriesgado, ya que tanto las brocas como el adaptador pueden romperse. La fuerza y la potencia de los martillos SDS-MAX es mucho mayor que la de los martillos SDS+ y, por lo tanto, requieren brocas con un diámetro mayor en el mango: las brocas SDS-MAX tienen de hecho un mango de 18 mm, en lugar de los SDS-Plus solamente de 10 mm. Por lo tanto, cuando use brocas o cinces SDS-Plus en los martillos SDS-Max siempre recomendamos usar velocidades bajas, menos fuerza y menos percusión, para evitar daños y roturas en el mango de la herramienta o dentro del adaptador
PRESENTACIÓN	EN ENVASE DE PLÁSTICO
AVISOS DE SEGURIDAD PERSONAL  Siempre use gafas de protección  En caso de fuerte ruido usar los auriculares de protección  Siempre use guantes  Siempre use la máscara de protección	