

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAMILIA                          | 03750                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DESCRIPCIÓN                      | HUSILLOS Y BROCAS CENTRADORAS PARA CORONAS PERFORADORAS EN ACERO HSS Y EN METAL DURO                                                                                                                                                                                                                     |
| IMAGEN PRODUCTO                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>BROCA PILOTO</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TIPO DE ACERO DE LA BROCA PILOTO | HSS M2 (6542)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| COMPOSICIÓN % DE LA PUNTE PILOTO | C 0,84-0,88 - Si 0,30-0,43 - Mn 0,25-0,35 - P ≤ 0.028 - S ≤ 0,009<br>Cr 3,90-4,00 - Mo 4,55-4,80 - W 5,55-5,80 - V 1,80-1,90 - Nb 0,04-0,06<br><small>C=Carbonio - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno<br/>           W=Tungsteno - V=Vanadio - Nb=Niobio</small> |
| GRADOS del TEMPLE                | 1100°                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DUREZA                           | 64-65 HRC                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPO DE EJECUCION                | N hélice derecha                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ANGULO HELICE                    | 25° - 35°                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MANGO                            | CILÍNDRICO CON RANURA PARA EL ENGANCHE EN LOS HUSILLOS                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FABRICACIÓN                      | POR PROCESO DE FRESADO y RECTIFICADO con máquina fresadora.<br>Forma geométrica con sistema computarizado (CAO), que garantiza la homogeneidad de la calidad del producto a lo largo del tiempo.                                                                                                         |
| AFILADO                          | AUTOCENTRANTE (Split-Point). 135°<br>Forma cónica, rectificada                                                                                                                                                                                                                                           |
| TOLERANCIAS                      | H8 in mm<br>1/3=0/+0,014 - 3/6=0/+0,018 - 6/10=0/+0,022 - 10/18=0/+0,027 - 18/25=0/+0,033                                                                                                                                                                                                                |
| TRATAMIENTO SUPERFICIAL          | Acero natural - rectificado - liso - acabado negro                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DIMENSIONES                      | 5 X 40 mm<br>6 X 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>HUSILLOS - PORTABROCAS</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TIPO DE ACERO                    | C45 - EN 10083-2 INDEFORMABLE                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| COMPOSICIÓN % DE                 | C 0,42-0,50 - Si ≤ 0,40 - Mn 0,50-0,80 - P ≤ 0.045 - S ≤ 0,045 - Cr ≤ 0,40<br>Ni ≤ 0,40 - Mo ≤ 0,10 - Cr+Mo+Ni ≤ 0,63<br><small>C=Carbonio - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno<br/>           Ni=Niquel - Cu=Cobre - Ti=Titanio - Al=Aluminio</small>           |
| GRADOS del TEMPLE                | 1100°                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FABRICACIÓN                      | POR PROCESO DE FRESADO y RECTIFICADO con máquina fresadora.<br>Forma geométrica con sistema computarizado (CAO), que garantiza la homogeneidad de la calidad del producto a lo largo del tiempo.                                                                                                         |
| MANGO                            | CILÍNDRICO CON RANURAS PARA UN MEJOR AGARRE EN EL PORTABROCA                                                                                                                                                                                                                                             |
| ROSCAS                           | M12x1,25 para coronas desde 16 mm hasta 20 mm<br>M14x1,50 para coronas desde 21mm hasta 52 mm<br>M16x1,50 para coronas desde 53 mm hasta 120 mm                                                                                                                                                          |
| PRESENTACIÓN                     | ENVASE DE PLÁSTICO COLGABLE DE 1PZ.                                                                                                                                                                                                                                                                      |