

FAMILIA	00870
DESCRIPCIÓN	BROCAS HELICOIDALES PARA MADERA-PUNTA GUÍA A CENTRAR FRESADA DE DOS HILOS DE CORTE
IMAGEN PRODUCTO	
TIPO DE ACERO	C45 - EN 10083-2 INDEFORMABLE
COMPOSICION %	C 0,42-0,50 - Si ≤ 0,40 - Mn 0,50-0,80 - P ≤ 0,045 - S ≤ 0,045 - Cr ≤ 0,40 Ni ≤ 0,40 - Mo ≤ 0,10 - Cr+Mo+Ni ≤ 0,63 C=Carbonio - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fosforo - S=Zolfo - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno Ni=Nickel - Cu=Cupero - Ti=Titanio - Al=Aluminio
GRADOS DEL TEMPLE	1100°
DUREZA	50 HRC
DIN	7487
HELICE	RN helice derecha
ÁNGULO HELICE	15° - 25° ALTA EVACUACIÓN DE VIRUTAS
MANGO	CILINDRICO
FABRICACION	producción por proceso de laminación
AFILADO	PUNTA GUÍA A CENTRAR 
TRATAMIENTO SUPERFICIAL	Hélice externa en acero natural -liso- rectificado. Hélice interna acabado negro por oxidación a vapor. Protección anticorrosiva resistente a altas temperaturas.
APLICACION	MADERA CONTRACHAPADA -VIGA - VIRUTA PRENSADA - MADERA DURA MADERA BLANDA-MATERIAL SANDWICH 
ELECTRO-HERRAMIENTAS PARA REFERENCIA	En taladros manuales quitando la fucinón de percusión alta velocidad y presión
EMPAQUE	EN BOLSA DE PLÁSTICO DE 1pz.



FICHA TÉCNICA

HERRAMIENTAS PARA MEDERA

FAMILIA		00870		
TABLA DE CONVERSIÓN VELOCIDAD periferica - REVOLUCIONES /MINUTO - DIAMETRO BROCA				
diametro Ø		MADERA	MADERA	SANDWICH
mm	pulgadas	BLANDA	DURA	
3	1/8	1400	1200	1500
4	5/32	1400	1200	1500
5	3/16	1300	1150	2400
6	15/64	1300	1150	1400
6,5	1/4	1250	1100	1300
7	9/32	1250	1100	1300
8	5/16	1200	1000	1250
9	11/32	1200	1000	1250
10	3/8	1100	950	1200
11	7/16	1050	950	1200
12	15/32	1000	900	1150
13	1/2	1000	900	1150
14	9/16	950	850	1100
15	19/32	950	850	1100
16	5/8	900	800	1000
18	11/16	900	800	1000
20	3/4	850	750	900
22	7/8	850	750	900
24	15/16	850	750	900
26	1"1/32	800	700	850
28	1"1/8	800	700	850
30	1"3/16	800	700	850

PRECAUCIONES



Siempre use gafas protectoras



En caso de mucho ruido, use protección para los oídos.



Usar guantes.