


FAMILIA	00480
DESCRIPCIÓN	BROCAS PARA VIDRIO Y MATERIALES FRÁGILES, PLACA DE CARBURO DE TUNGSTENO EN FORMA DE LANZA
IMAGEN PRODUCTO	
TIPO DE ACERO	C45 - EN 10083-2
COMPOSICIÓN%	C 0,42-0,50 - Si ≤ 0,40 - Mn 0,50-0,80 - P ≤ 0,045 - S ≤ 0,045 - Cr ≤ 0,40 Ni ≤ 0,40 - Mo ≤ 0,10 - Cr+Mo+Ni ≤ 0,63 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno Ni=Niquel - Cu=Cobre - Ti=Titanio - Al=Aluminio
METAL DURO DE LA PLAQUITA	YG8 - K20 Carburo cementado
COMPOSICIÓN DE LA PLACA	WC 92% - Co 8% WC=Carburo de Tungsteno Co= Cobalto DENSIDAD = 14,70 (g/cm ³) HRA=88,5 2300 N/mm ²
AFILADO	LA PLACA TIENE LA FORMA DE UNA LANZA AFILADA
TEMPERADO A	1100°
DUREZA (Mango)	43 - 45 HRC
MANGO	CILINDRICO
FABRICACIÓN	La placa de metal duro tiene un ÁNGULO DE CORTE POSITIVO para perforar diferentes materiales, con el solo uso de la rotación
RECOMENDACIÓN	NUNCA USE PERCUSIÓN 
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Acero natural - rectificado - liso - terminación brillante
APLICACIÓN POR ROTACIÓN Y PERCUSIÓN	VIDRIO - CERÁMICA - BALDOSAS - AZULEJOS  SÓLO PARA USO CON ROTACIÓN
ELECTRO-HERRAMIENTAS DE REFERENCIA	En los taladros manuales DESACTIVAR la función de percusión, Velocidad MEDIA-ALTA y buena presión.
PRESENTACIÓN	EN BOLSITA DE PLASTICO COLGABLE 3,00 - 13,00 mm = 1 pc.

ECEF FICHA TÉCNICA

HERRAMIENTAS para CONSTRUCCIÓN

FAMILIA	00480
---------	-------

TABLA CONVERSION VELOCIDAD periférica - REVOLUCIONES/MINUTO - DIAMETRO BROCA

diámetro Ø mm pulgadas	MATERIAL A PERFORAR	
	VIDRIO	CERÁMICA
3 1/8	700	1.000
4 5/32	700	1.000
5 3/16	700	1.000
6 15/64	600	800
6,5 1/4	600	800
7 9/32	550	750
8 5/16	550	750
9 11/32	350	550
10 25/64	350	550
12 15/32	250	400
13 1/2	400	400

FORMULA	LEYENDA
$R.P.M. = \frac{V_c \times 1000}{\pi \times \varnothing}$	RPM = Revoluciones por minuto Vc = Velocidad periférica π = 3,1416 $\varnothing$ = Diámetro broca

AVISOS DE SEGURIDAD PERSONAL



Siempre use gafas de protección



En caso de fuerte ruido usar los auriculares de protección



Siempre use guantes