

FAMILIA	04800
DESCRIPCIÓN	PUNTA DE ATORNILLADOR PHILLIPS DIN 5260 PH HRC60 ENGANCHE HEXAGONAL DIN 3126 1/4" (6,35 mm)
IMAGEN PRODUCTO	
FORMA	PH 0-1-2-3-4 
LONGITUD	25 mm
TIPO DE ACERO	S2 - UNS T41902 - 73 MOV
COMPOSICIÓN	C 0,40-0,55- Si 0,90-1,05 - Mn 0,30-0,50 - P ≤ 0.030 - S ≤ 0,03 - Mo 0,30-0,60 V ≤ 0,50 - Ni+Cu ≤ 0,75 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno V=Vanadio - Ni=Niquel - Cu=Cobre
TEMPERADO A	1100°
DUREZA	60 HRC
DUREZA EN LA ZONA TORSIÓN CENTRAL	50 HRC Absorbe la fuerza de torsión, las vibraciones y el impacto.
MANGO	HEXAGONAL DE 1/4" DIN3126(6,35mm)
FABRICACIÓN	ESTAMPADO EN FRIO que garantiza: - elevada precisión, gracias a la superficie redondeada. - Mayor resistencia mecánica, gracias a la compresión en frío de las moléculas de acero - superficie lisa y pulida para un mejor enganche en la cabeza de los tornillos
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Acero natural - rectificado - liso acabado brillante - tratamiento anticorrosión
APLICACIÓN	con atornilladores de impacto / uso manual
PRESENTACIÓN	EN ENVASE DE PLÁSTICO COLGABLE DE 10 PZS. EN ENVASE DE PLÁSTICO COLGABLE DE 25 PZS. EN ENVASE DE PLÁSTICO COLGABLE DE 50 PZS.

AVISOS DE SEGURIDAD PERSONAL



Usar siempre gafas de protección



En caso de fuerte ruido usar los auriculares de protección



Usar siempre guantes de protección