

FAMILIA	04810
DESCRIPCIÓN	PUNTA DE ATORNILLADOR PHILLIPS - RECUBRIMIENTO DE TITANIO DIN 5260 PH - HRC60- ENGANCHE HEXAGONAL DIN 3126 1/4" (6,35 mm)
IMAGEN PRODUCTO	
FORMA	PH 0-1-2-3 
LONGITUD	25 mm
TIPO DE ACERO	S2 - UNS T41902 - 73 MOV + TIN
COMPOSICIÓN	C 0,40-0,55- Si 0,90-1,05 - Mn 0,30-0,50 - P ≤ 0.030 - S ≤ 0,03 - Mo 0,30-0,60 V ≤ 0,50 - Ni+Cu ≤ 0,75 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno V=Vanadio - Ni=Niquel - Cu=Cobre
TEMPERADO A	1100°
DUREZA	60 HRC
DUREZA EN LA ZONA TORSIÓN CENTRAL	52 HRC Absorbe la fuerza de torsión, las vibraciones y el impacto.
MANGO	HEXAGONAL DE 1/4" DIN3126(6,35mm)
FABRICACIÓN	ESTAMPADO EN FRÍO que garantiza: - elevada precisión, gracias a la superficie redondeada. - Mayor resistencia mecánica, gracias a la compresión en frío de las moléculas de acero - superficie lisa y pulida para un mejor enganche en la cabeza de los tornillos
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Acero natural - rectificado - liso acabado dorado - tratamiento anticorrosión
APLICACIÓN	con atornilladores de impacto / uso manual
PRESENTACIÓN	EN ENVASE DE PLÁSTICO COLGABLE DE 10 PZS. EN ENVASE DE PLÁSTICO COLGABLE DE 25 PZS.

AVISOS DE SEGURIDAD PERSONAL*Usar siempre gafas de protección**En caso de fuerte ruido usar los auriculares de protección**Usar siempre guantes de protección*