

FAMILIA	04940
DESCRIPCIÓN	PUNTA DE ATORNILLADOR TORX - HRC60 ENGANCHE HEXAGONAL DIN 3126 1/4" (6,35 mm)
IMAGEN PRODUCTO	
FORMA	TX 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 
LONGITUD	25 mm
TIPO DE ACERO	S2 - UNS T41902 - 73 MOV
COMPOSICIÓN	C 0,40-0,55- Si 0,90-1,05 - Mn 0,30-0,50 - P ≤ 0.030 - S ≤ 0,03 - Mo 0,30-0,60 V ≤ 0,50 - Ni+Cu ≤ 0,75 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno V=Vanadio - Ni=Niquel - Cu=Cobre
TEMPERADO A	1100°
DUREZA	60 HRC
DUREZA EN LA ZONA TORSIÓN CENTRAL	50 HRC Absorbe la fuerza de torsión, las vibraciones y el impacto.
MANGO	HEXAGONAL DE 1/4" DIN3126(6,35mm)
FABRICACIÓN	POR PROCESO DE FRESADO y RECTIFICADO con máquina fresadora. Forma geométrica con sistema computarizado (CAO), que garantiza la homogeneidad de la calidad del producto a lo largo del tiempo.
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Acero natural - rectificado - liso acabado brillante - tratamiento anticorrosión
APLICACIÓN	con atornilladores de impacto / uso manual
PRESENTACIÓN	EN ENVASE DE PLÁSTICO COLGABLE DE 10 PZS.

AVISOS DE SEGURIDAD PERSONAL



Usar siempre gafas de protección



En caso de fuerte ruido usar los auriculares de protección



Usar siempre guantes de protección