

FAMILIA	02610
DESCRIPCIÓN	PORTAPUNTAS MAGNÉTICO CON ENGANCHE SDS PLUS PARA MARTILLOS < 5KG
IMAGEN PRODUCTO	
LONGITUD	80 mm
TIPO DE ACERO	Cr40 - EN 10083-2
COMPOSICIÓN	C 0,38-0,45 - Si ≤ 0,40 - Mn 0,60-0,90 - P ≤ 0.035 - S ≤ 0,035 - Cr ≤ 0,90-1,10 Ni ≤ 0,30 - Mo ≤ 0,10 - Cu ≤ 0,030 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fosforo - S=Zolfo - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno Ni=Níquel - Cu=Cobre - Ti=Titanio - Al=Aluminio
TEMPERADO A	1100°
DUREZA	60 HRC
ENGANCHE MANGO	SDS-PLUS ≈ Ø 10 mm  
IMÁN	4 LÁMINAS DE ALEACIÓN DE NEODIMIO ALTURA TOTAL 4 mm
COMPOSICIÓN IMÁN	ALEACIÓN DE BORO - HIERRO - NEODIMIO
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Acero natural - rectificado - liso acabado arenado - tratamiento anticorrosión
ELECTRO-HERRAMIENTAS DE REFERENCIA	En taladros manuales con enganche SDS+ utilizando la función de percusión, alta velocidad y buena presión. Martillos de perforación de menos de 5 KG 
PRESENTACIÓN	EN BOLSITA DE PLÁSTICO INDIVIDUAL COLGABLE

AVISOS DE SEGURIDAD PERSONAL



Usar siempre gafas de protección



En caso de fuerte ruido usar los auriculares de protección



Usar siempre guantes de protección