

FAMILIA	02650
DESCRIPCIÓN	PORTAPUNTAS MAGNÉTICO ANGULAR ENGANCHE HEXAGONAL DIN 3126 1/4" (6,35 mm)
IMAGEN PRODUCTO	
TIPO DE ACERO DEL MANGO	S2 - UNS T41902 - 73 MOV
COMPOSICIÓN DEL MANGO	C 0,40-0,55- Si 0,90-1,05 - Mn 0,30-0,50 - P ≤ 0.030 - S ≤ 0,03 - Mo 0,30-0,60 V ≤ 0,50 - Ni+Cu ≤ 0,75 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno V=Vanadio - Ni=Niquel - Cu=Cobre
TEMPERADO A	1100°
DUREZA	60 HRC
ENGANCHE	HEXAGONAL DE 1/4" (6,35mm)
TIPO DE ACERO DEL PORTAPUNTA	ACERO INOX SS304 - 380-420 HV
COMPOSICIÓN PORTAPUNTA	C 0,051 - Si 0,57 - Mn 1,75 - P 0.028 - S 0,005 - Cr 18,18 Ni 8,45 - N 0,05 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo Ni= Niquel - N= Nitrógeno
IMÁN	4 LÁMINAS DE ALEACIÓN DE NEODIMIO ALTURA TOTAL 4 mm
COMPOSICIÓN IMÁN	ALEACIÓN DE BORO - HIERRO - NEODIMIO
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Enganche de acero natural acabado negro - tratamiento anticorrosión Mango de plástico de color rojo/negro
ELECTRO-HERRAMIENTAS DE REFERENCIA	Atornilladores de impacto / uso manual
PRESENTACIÓN	EN BLISTER COLGABLE DE 1 PZS.

AVISOS DE SEGURIDAD PERSONAL



Usar siempre guantes de protección



En caso de fuerte ruido usar los auriculares de protección



Usar siempre guantes de protección