

ECEF FICHA TECNICA

HERRAMIENTAS PARA ATORNILLAR

FAMILIA	02620
DESCRIPCIÓN	PORTAPUNTAS CON AJUSTE RÁPIDO ENGANCHE HEXAGONAL DIN 3126 1/4" (6,35 mm)
IMAGEN PRODUCTO	
LONGITUD	60 mm
TIPO DE ACERO DEL MANGO	S2 - UNS T41902 - 73 MOV
COMPOSICIÓN DEL MANGO	C 0,40-0,55- Si 0,90-1,05 - Mn 0,30-0,50 - P ≤ 0.030 - S ≤ 0,03 - Mo 0,30-0,60 V ≤ 0,50 - Ni+Cu ≤ 0,75 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fosforo - S=Zolfo - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno Ni=Niquel - Cu=Cobre - Ti=Titanio - Al=Aluminio
TEMPERADO A	1100°
DUREZA	60 HRC
ENGANCHE	HEXAGONAL DE 1/4" DIN3126(6,35mm)
TIPO DE ACERO DEL PORTAPUNTA	ACERO INOX SS304 - 380-420 HV
COMPOSICIÓN PORTAPUNTA	C 0,051 - Si 0,57 - Mn 1,75 - P 0.028 - S 0,005 - Cr 18,18 Ni 8,45 - N 0,05 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo Ni= Niquel - N= Nitrógeno
IMÁN	4 LÁMINAS DE ALEACIÓN DE NEODIMIO ALTURA TOTAL 4 mm
COMPOSICIÓN IMÁN	ALEACIÓN DE BORO - HIERRO - NEODIMIO
ANILLO DE BLOQUEO	ALUMINIO FRESADO
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Mango de acero natural acabado negro - tratamiento anticorrosión Portapunta acero natural acabado brillante Anillo de bloqueo acabado negro.
ELECTRO-HERRAMIENTAS DE REFERENCIA	Atornilladores de impacto / uso manual
PRESENTACIÓN	EN BOLSITA DE PLÁSTICO INDIVIDUAL COLGABLE

ECEF FICHA TECNICA

HERRAMIENTAS PARA ATORNILLAR

FAMILIA	04800
DESCRIPCIÓN	PUNTA DE ATORNILLADOR PHILLIPS DIN 5260 PH HRC60 ENGANCHE HEXAGONAL DIN 3126 1/4" (6,35 mm)
IMAGEN PRODUCTO	
FORMA	PH 0-1-2-3-4 
LONGITUD	25 mm
TIPO DE ACERO	S2 - UNS T41902 - 73 MOV
COMPOSICIÓN	C 0,40-0,55- Si 0,90-1,05 - Mn 0,30-0,50 - P ≤ 0.030 - S ≤ 0,03 - Mo 0,30-0,60 V ≤ 0,50 - Ni+Cu ≤ 0,75 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno V=Vanadio - Ni=Niquel - Cu=Cobre
TEMPERADO A	1100°
DUREZA	60 HRC
DUREZA EN LA ZONA TORSIÓN CENTRAL	50 HRC
MANGO	HEXAGONAL DE 1/4" DIN3126(6,35mm)
FABRICACIÓN	ESTAMPADO EN FRIO que garantiza: - elevada precisión, gracias a la superficie redondeada. - Mayor resistencia mecánica, gracias a la compresión en frío de las moléculas de acero - superficie lisa y pulida para un mejor enganche en la cabeza de los tornillos
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Acero natural - rectificado - liso acabado brillante - tratamiento anticorrosión
APLICACIÓN	con atornilladores de impacto / uso manual

ECEF FICHA TECNICA

HERRAMIENTAS PARA ATORNILLAR

FAMILIA	04870
DESCRIPCIÓN	PUNTA DE ATORNILLADOR POZIDRIV DIN 5260 PZD HRC60 ENGANCHE HEXAGONAL DIN 3126 1/4" (6,35 mm)
IMAGEN PRODUCTO	
FORMA	PZD 0-1-2-3-4 
LONGITUD	25 mm
TIPO DE ACERO	S2 - UNS T41902 - 73 MOV
COMPOSICIÓN	C 0,40-0,55- Si 0,90-1,05 - Mn 0,30-0,50 - P ≤ 0.030 - S ≤ 0,03 - Mo 0,30-0,60 V ≤ 0,50 - Ni+Cu ≤ 0,75 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno V=Vanadio - Ni=Niquel - Cu=Cobre
TEMPERADO A	1100°
DUREZA	60 HRC
DUREZA EN LA ZONA TORSIÓN CENTRAL	50 HRC
MANGO	HEXAGONAL DE 1/4" DIN3126(6,35mm)
FABRICACIÓN	ESTAMPADO EN FRIO que garantiza: - elevada precisión, gracias a la superficie redondeada. - Mayor resistencia mecánica, gracias a la compresión en frío de las moléculas de acero - superficie lisa y pulida para un mejor enganche en la cabeza de los tornillos
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Acero natural - rectificado - liso acabado brillante - tratamiento anticorrosión
APLICACIÓN	con atornilladores de impacto / uso manual

ECEF FICHA TECNICA

HERRAMIENTAS PARA ATORNILLAR

FAMILIA	04120
DESCRIPCIÓN	PUNTA DE ATORNILLADOR PLANA DIN 5264-C - HRC60 ENGANCHE HEXAGONAL DIN 3126 1/4" (6,35 mm)
IMAGEN PRODUCTO	
FORMA	LM 3,0 x 0,5 mm LM 5,5 x 0,8 mm mm LM 4,5 x 0,6 mm LM 6,5 x 1,2 mm mm
LONGITUD	25 mm
TIPO DE ACERO	S2 - UNS T41902 - 73 MOV
COMPOSICIÓN	C 0,40-0,55- Si 0,90-1,05 - Mn 0,30-0,50 - P ≤ 0.030 - S ≤ 0,03 - Mo 0,30-0,60 V ≤ 0,50 - Ni+Cu ≤ 0,75 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno V=Vanadio - Ni=Niquel - Cu=Cobre
TEMPERADO A	1100°
DUREZA	60 HRC
DUREZA EN LA ZONA TORSIÓN CENTRAL	50 HRC
MANGO	HEXAGONAL DE 1/4" DIN3126(6,35mm)
FABRICACIÓN	POR PROCESO DE FRESADO y RECTIFICADO con máquina fresadora. Forma geométrica con sistema computarizado (CAO), que garantiza la homogeneidad de la calidad del producto a lo largo del tiempo.
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Acero natural - rectificado - liso acabado brillante - tratamiento anticorrosión
APLICACIÓN	con atornilladores de impacto / uso manual

ECEF FICHA TECNICA

HERRAMIENTAS PARA ATORNILLAR

FAMILIA	04940
DESCRIPCIÓN	PUNTA DE ATORNILLADOR TORX - HRC60 ENGANCHE HEXAGONAL DIN 3126 1/4" (6,35 mm)
IMAGEN PRODUCTO	
FORMA	TX 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
LONGITUD	25 mm
TIPO DE ACERO	S2 - UNS T41902 - 73 MOV
COMPOSICIÓN	C 0,40-0,55- Si 0,90-1,05 - Mn 0,30-0,50 - P ≤ 0.030 - S ≤ 0,03 - Mo 0,30-0,60 V ≤ 0,50 - Ni+Cu ≤ 0,75 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno V=Vanadio - Ni=Niquel - Cu=Cobre
TEMPERADO A	1100°
DUREZA	60 HRC
DUREZA EN LA ZONA TORSIÓN CENTRAL	50 HRC
MANGO	HEXAGONAL DE 1/4" DIN3126(6,35mm)
FABRICACIÓN	POR PROCESO DE FRESADO y RECTIFICADO con máquina fresadora. Forma geométrica con sistema computarizado (CAO), que garantiza la homogeneidad de la calidad del producto a lo largo del tiempo.
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Acero natural - rectificado - liso acabado brillante - tratamiento anticorrosión
APLICACIÓN	con atornilladores de impacto / uso manual

FAMILIA	02460
DESCRIPCIÓN	PUNTA DE ATORNILLADOR TAMPER TORX - HRC60 ENGANCHE HEXAGONAL DIN 3126 1/4" (6,35 mm)
IMAGEN PRODUCTO	
FORMA	TX 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 
LONGITUD	25 mm
TIPO DE ACERO	S2 - UNS T41902 - 73 MOV
COMPOSICIÓN	C 0,40-0,55- Si 0,90-1,05 - Mn 0,30-0,50 - P ≤ 0.030 - S ≤ 0,03 - Mo 0,30-0,60 V ≤ 0,50 - Ni+Cu ≤ 0,75 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno V=Vanadio - Ni=Niquel - Cu=Cobre
TEMPERADO A	1100°
DUREZA	60 HRC
DUREZA EN LA ZONA TORSIÓN CENTRAL	50 HRC
MANGO	HEXAGONAL DE 1/4" DIN3126(6,35mm)
FABRICACIÓN	POR PROCESO DE FRESADO y RECTIFICADO con máquina fresadora. Forma geométrica con sistema computarizado (CAO), que garantiza la homogeneidad de la calidad del producto a lo largo del tiempo.
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Acero natural - rectificado - liso acabado brillante - tratamiento anticorrosión
APLICACIÓN	con atornilladores de impacto / uso manual

ECEF FICHA TECNICA

HERRAMIENTAS PARA ATORNILLAR

FAMILIA	04990
DESCRIPCIÓN	PUNTA DE ATORNILLADOR HEXAGONAL - HRC60 ENGANCHE HEXAGONAL DIN 3126 1/4" (6,35 mm)
IMAGEN PRODUCTO	
FORMA	HEX 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
LONGITUD	25 mm
TIPO DE ACERO	S2 - UNS T41902 - 73 MOV
COMPOSICIÓN	C 0,40-0,55- Si 0,90-1,05 - Mn 0,30-0,50 - P ≤ 0.030 - S ≤ 0,03 - Mo 0,30-0,60 V ≤ 0,50 - Ni+Cu ≤ 0,75 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno V=Vanadio - Ni=Niquel - Cu=Cobre
TEMPERADO A	1100°
DUREZA	60 HRC
DUREZA EN LA ZONA TORSIÓN CENTRAL	50 HRC
MANGO	HEXAGONAL DE 1/4" DIN3126(6,35mm)
FABRICACIÓN	POR PROCESO DE FRESADO y RECTIFICADO con máquina fresadora. Forma geométrica con sistema computarizado (CAO), que garantiza la homogeneidad de la calidad del producto a lo largo del tiempo.
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Acero natural - rectificado - liso acabado brillante - tratamiento anticorrosión
APLICACIÓN	con atornilladores de impacto / uso manual