

FAMILIA	02550
DESCRIPCIÓN	LLAVES DE VASO MAGNÉTICAS DE ALTA RESISTENCIA ENGANCHE HEXAGONAL DIN 3126 1/4" (6,35 mm)
IMAGEN PRODUCTO	
LONGITUD	50 - 75 mm
TIPO DE ACERO	S2 - UNS T41902 - 73 MOV
COMPOSICIÓN	C 0,40-0,55- Si 0,90-1,05 - Mn 0,30-0,50 - P ≤ 0.030 - S ≤ 0,03 - Mo 0,30-0,60 V ≤ 0,50 - Ni+Cu ≤ 0,75 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno V=Vanadio - Ni=Níquel - Cu=Cobre
TEMPERADO A	1100°
DUREZA	60 HRC
ENGANCHE	HEXAGONAL 1/4" DIN3126 (6,35mm)
FABRICACIÓN	POR PROCESO DE FRESADO y RECTIFICADO con máquina fresadora. Forma geométrica con sistema computarizado (CAO), que garantiza la homogeneidad de la calidad del producto a lo largo del tiempo.
IMÁN	4 LÁMINAS DE ALEACIÓN DE NEODIMIO ALTURA TOTAL 4 mm
COMPOSICIÓN DEL IMÁN	ALEACIÓN DE BORO - HIERRO - NEODIMIO
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Acero natural acabado arenado - tratamiento anticorrosión
ELECTRO-HERRAMIENTAS DE REFERENCIA	con atornilladores de impacto / uso manual
PRESENTACIÓN	EN BOLSITA DE PLÁSTICO INDIVIDUAL COLGABLE

AVISOS DE SEGURIDAD PERSONAL



Usar siempre gafas de protección



En caso de fuerte ruido usar los auriculares de protección



Usar siempre guantes de protección