


FAMILIA	01920				
DESCRIPCIÓN	PORTABROCAS DE LLAVE DIN 6349 - PARA TALADROS ELÉCTRICOS PORTÁTILES REVERSIBLES Y TALADROS DE COLUMNA				
IMAGEN PRODUCTO					
DIN	6349				
TIPO DE ACERO	Cr40 - EN 10083-2				
CONCENTRICIDAD	≤ 0.35 MM				
COMPOSICIÓN %	C 0,38-0,45 - Si ≤ 0,40 - Mn 0,60-0,90 - P ≤ 0.035 - S ≤ 0,035 - Cr ≤ 0,90-1,10 Ni ≤ 0,30 - Mo ≤ 0,10 -Cu ≤ 0,030 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo Ni=Niquel - Mo=Molibdeno - Cu=Cobre				
TEMPERADO A	1100°				
DUREZA	50 HRC				
CONEXIÓN	ROSCA ROSCA CÓNICO DIN 238 CÓNICO DIN 238	HEMBRA HEMBRA B12 B16	d 3/8" (9,525mm) d 1/2" (12,70mm) D 12,065mm D 15,733mm	L 24 UNF (14,5 mm) L 20 UNF (16,0 mm) d 11,1mm L 18,5 mm d 14,5mm L 24,0 mm	
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS	Es posible apretar con una sola llave tanto 1÷10 mm como 1,5÷13 mm = DIN S2. Agujero interior pasante para ubicar el tornillo de bloqueo izquierdo para rotación izquierda y derecha				
NÚMERO DE GARRAS	3				
ACERO DE GARRAS	HSS M2 (6542)				
COMPOSICIÓN %	C 0,84-0,88 - Si 0,30-0,43 - Mn 0,25-0,35 - P ≤ 0.028 - S ≤ 0,009 Cr 3,90-4,00 - Mo 4,55-4,80 - W 5,55-5,80 - V 1,80-1,90 - Nb 0,04-0,06 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno W=Tungsteno - V=Vanadio - Nb=Niobio				
DIAMETROS DE BROCAS UTILIZABLES	1÷10 mm 1,5÷13 mm				
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Acero natural - rectificado - liso - tratamiento anti corrosión anillo exterior acabado negro				
ELECTRO-HERRAMIENTAS DE REFERENCIA	En taladros manuales portátiles y de columna función reversible solo rotación.				
PRESENTACIÓN	EN CAJA DE PLÁSTICO COLGABLE DE 1 PZ.				
 Usar siempre gafas de protección  En caso de fuerte ruido usar los auriculares de protección  Usar siempre guantes de protección					