

FAMILIA	01980				
DESCRIPCIÓN	PORTABROCAS PROFESIONALES CON CIERRE AUTOAJUSTABLE PARA TALADROS DE COLUMNA - CALIDAD INDUSTRIAL				
IMAGEN PRODUCTO					
TIPO DE ACERO	Cr40 - EN 10083-2				
CONCENTRICIDAD	≤ 0.12 MM				
COMPOSICIÓN %	C 0,38-0,45 - Si $\leq 0,40$ - Mn 0,60-0,90 - P ≤ 0.035 - S $\leq 0,035$ - Cr $\leq 0,90-1,10$ Ni $\leq 0,30$ - Mo $\leq 0,10$ - Cu $\leq 0,030$ C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo Ni=Niquel - Mo=Molibdeno - Cu=Cobre				
TEMPERADO A	1100°				
DUREZA	50 HRC				
CONEXIÓN	CÓNICO DIN 238	B16	D 15,733mm	d 14,5mm	L 24,0 mm
	CÓNICO DIN 238	B18	D 17,780mm	d 16,2mm	L 32,0 mm
NÚMERO DE GARRAS	3				
ACERO DE GARRAS	HSS M2 (6542)				
COMPOSICIÓN %	C 0,84-0,88 - Si 0,30-0,43 - Mn 0,25-0,35 - P ≤ 0.028 - S $\leq 0,009$ Cr 3,90-4,00 - Mo 4,55-4,80 - W 5,55-5,80 - V 1,80-1,90 - Nb 0,04-0,06 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno W=Tungsteno - V=Vanadio - Nb=Niobio				
APRIETE	MANUAL				
DIAMETROS DE BROCAS UTILIZABLES	1÷10 mm 1÷13 mm 1÷16 mm				
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Acero natural - rectificado - liso - tratamiento anti corrosión anillo exterior en acero acabado negro				
ELECTRO-HERRAMIENTAS DE REFERENCIA	En taladros de columna maquinarios industriales solo rotación				
	 				
PRESENTACIÓN	EN CAJA DE PLÁSTICO REFORZADA DE 1 PZ.				