


FAMILIA	03620
DESCRIPCIÓN	BROCAS ESCALONADAS HELICOIDALES PARA PLANCHAS Y TUBOS - ACERO COBALTO + TiAlN (Titanio/Aluminio) - MANGO CILÍNDRICO
IMAGEN PRODUCTO	
TIPO DE ACERO	HSS AISI M35 + recubrimiento TITANIO/ALUMINIO
COMPOSICIÓN %	C 0,88-0,93 - Si 0,30-0,43 - Mn 0,25-0,35 - P ≤ 0.028 - S ≤ 0,009 Cr 3,90-4,00 - Mo 4,75-4,90 - W 5,95-6,20 - V 1,75-1,90 - Co 4,55-4,70 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno Cr=Cromo - Mo=Molibdeno - W=Tungsteno - V=Vanadio - Co=Cobalto
TEMPERADO A	1100°
DUREZA	65-66 HRC
MANGO	CILÍNDRICO
AFILADO	AUTOCENTRANTE 
FABRICACIÓN	POR PROCESO DE FRESADO y RECTIFICADO con máquina fresadora. Forma geométrica con sistema computarizado (CAO), que garantiza la homogeneidad de la calidad del producto a lo largo del tiempo.
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Acero natural - liso - canales rectificados - acabado TITANIO-ALUMINIO que garantiza una resistencia máxima al calor (hasta 800°)
APLICACIÓN	ALEACIÓN DE ACERO - METALES - ACERO INOX - ALUMINIO - FUNDICIÓN ALEADOS DE ALTA RESISTENCIA - LATÓN METALES CON RESISTENCIA $R \leq 1400 \text{ N/mm}^2$ 
ELECTRO-HERRAMIENTAS DE REFERENCIA	En los taladros manuales desactivar la función de percusión. baja velocidad y alta presión, posiblemente usar un taladro de columna
RECOMENDACIÓN	Corte en seco - al calentarse el recubrimiento de TiAlN penetra en la broca garantizando la autolubricación y la resistencia al calor hasta 800°
PRESENTACIÓN	EN ENVASE DE PLÁSTICO COLGABLE de 1 und.

FAMILIA

03620

FORMAS

