

FAMILIA	01930			
DESCRIPCIÓN	PORTABROCAS DE LLAVE DIN 6349 - CON LLAVE S2 Y ADAPTADOR SDS PLUS - EN BLISTER			
IMAGEN PRODUCTO				
DIN	6349			
TIPO DE ACERO	Cr40 - EN 10083-2			
CONCENTRICIDAD	≤ 0.35 MM			
COMPOSICIÓN %	C 0,38-0,45 - Si ≤ 0,40 - Mn 0,60-0,90 - P ≤ 0.035 - S ≤ 0,035 - Cr ≤ 0,90-1,10 Ni ≤ 0,30 - Mo ≤ 0,10 -Cu ≤ 0,030 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo Ni=Niquel - Mo=Molibdeno - Cu=Cobre			
TEMPERADO A	1100°			
DUREZA	50 HRC			
CONEXIÓN	ROSCADO	HEMBRA	d 1/2" (12,70mm)	L 20 UNF (16,0 mm)
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS	Es posible apretar con una sola llave tanto 1÷10 mm como 1,5÷13 mm = DIN S2. Agujero interior pasante para ubicar el tornillo de bloqueo izquierdo para rotación izquierda y derecha			
NÚMERO DE GARRAS	3			
ACERO DE GARRAS	HSS M2 (6542)			
COMPOSICIÓN %	C 0,84-0,88 - Si 0,30-0,43 - Mn 0,25-0,35 - P ≤ 0.028 - S ≤ 0,009 Cr 3,90-4,00 - Mo 4,55-4,80 - W 5,55-5,80 - V 1,80-1,90 - Nb 0,04-0,06 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno W=Tungsteno - V=Vanadio - Nb=Niobio			
DIAMETROS DE BROCAS UTILIZABLES	1,5÷13 mm			
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Acero natural - rectificado - liso - tratamiento anti corrosión anillo exterior acabado negro			
ELECTRO-HERRAMIENTAS DE REFERENCIA	En taladros manuales portátiles y de columna función reversible solo rotación.		 	
PRESENTACIÓN	EN BLISTER			

AVISOS DE SEGURIDAD PERSONAL



Usar siempre gafas de protección



En caso de fuerte ruido usar los auriculares de protección



Usar siempre guantes de protección