

FAMILIA	01900																					
DESCRIPCIÓN	JUEGOS DE EXTRACTORES DE TORNILLOS EN ACERO CR-V																					
IMAGEN PRODUCTO																						
TIPO DE ACERO	CrV GCr15 - GB/T 18254																					
COMPOSICIÓN %	C 0,95-1,05 - Si 0,15-0,35 - Mn 0,25-0,45 - P ≤ 0.025 - S ≤ 0,02 - Cr 1,40-1,65 Mo ≤ 0,10 - Ni ≤ 0,25 - Cu ≤ 0,25 -Ti ≤ 0,005 - Al ≤ 0,05 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno Ni=Niquel - Cu=Cobre - Ti=Titanio - Al=Aluminio																					
TEMPERADO A	1100°																					
DUREZA	62-63 HRC																					
MANGO	HEXAGONAL																					
FABRICACIÓN	POR PROCESO DE FRESADO y RECTIFICADO con máquina fresadora. Forma geométrica con sistema computarizado (CAO), que garantiza la homogeneidad de la calidad del producto a lo largo del tiempo.																					
TOLERANCIA	H8 in mm 1/3=0/+0,014 - 3/6=0/+0,018 - 6/10=0/+0,022 - 10/18=0/+0,027 - 18/25=0/+0,033																					
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Acero natural - rectificado - liso acabado negro por proceso de oxidación a vapor.																					
APLICACIÓN	manual																					
PRESENTACIÓN	CAJA DE PLÁSTICO DE 1pz.																					
<table><tr><td>para tornillos</td><td>N°</td><td>broca de perf. previa</td></tr><tr><td>M3 - M6</td><td>1</td><td>3 - 4 mm</td></tr><tr><td>M6 - M8</td><td>2</td><td>4 - 4,5 mm</td></tr><tr><td>M8 - M11</td><td>3</td><td>5,5 - 6 mm</td></tr><tr><td>M11 - M14</td><td>4</td><td>6 - 6,5 mm</td></tr><tr><td>M14 - M18</td><td>5</td><td>9 - 10 mm</td></tr><tr><td>M18 - M24</td><td>6</td><td>12 - 13 mm</td></tr></table>		para tornillos	N°	broca de perf. previa	M3 - M6	1	3 - 4 mm	M6 - M8	2	4 - 4,5 mm	M8 - M11	3	5,5 - 6 mm	M11 - M14	4	6 - 6,5 mm	M14 - M18	5	9 - 10 mm	M18 - M24	6	12 - 13 mm
para tornillos	N°	broca de perf. previa																				
M3 - M6	1	3 - 4 mm																				
M6 - M8	2	4 - 4,5 mm																				
M8 - M11	3	5,5 - 6 mm																				
M11 - M14	4	6 - 6,5 mm																				
M14 - M18	5	9 - 10 mm																				
M18 - M24	6	12 - 13 mm																				