

Descripción del Producto	Broca SDS-PLUS de 2 cortadores. Placa Autocentrante																																																																																										
Imagen referencial																																																																																											
Medidas disponibles	ø: 5mm - 20mm; Longitud: 110 - 300mm																																																																																										
Dureza	47 +/-7 HRC																																																																																										
Superficie	Protección antioxidante.																																																																																										
Toma	SDS-plus																																																																																										
DIN	8035																																																																																										
Composición de la placa	Carburo Tungsteno, certificación PGM.																																																																																										
Usos	Concreto, Piedra natural, Ladrillo y Mampostería.																																																																																										
Energía de impacto recomendada	<table><tr><th>Rotary hammer drill class</th><th>Impact energy</th><th colspan="13">Drilling diameter in concrete [mm]</th></tr><tr><th>[kg]</th><th>[J]</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>8</th><th>10</th><th>12</th><th>14</th><th>16</th><th>18</th><th>20</th><th>22</th><th>24</th><th>26</th></tr><tr><td>2</td><td>< 2</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>▨</td><td>▨</td><td>▨</td><td>▨</td><td>▨</td><td>▨</td><td>▨</td><td>▨</td><td>▨</td></tr><tr><td>2</td><td>> 2</td><td></td><td>▨</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>▨</td><td>▨</td><td>▨</td><td>▨</td><td>▨</td></tr><tr><td>3</td><td>> 3</td><td></td><td>▨</td><td>▨</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>▨</td><td>▨</td><td>▨</td><td>▨</td><td>▨</td></tr><tr><td>4</td><td>> 4</td><td></td><td></td><td></td><td>▨</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>▨</td><td>▨</td><td>▨</td></tr></table> ■ Recommended application range ▨ Recommended based on concrete	Rotary hammer drill class	Impact energy	Drilling diameter in concrete [mm]													[kg]	[J]	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	2	< 2	■	■	■	■	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	2	> 2		▨	■	■	■	■	■	■	▨	▨	▨	▨	▨	3	> 3		▨	▨	■	■	■	■	■	▨	▨	▨	▨	▨	4	> 4				▨	■	■	■	■	■	■	▨	▨	▨
Rotary hammer drill class	Impact energy	Drilling diameter in concrete [mm]																																																																																									
[kg]	[J]	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26																																																																													
2	< 2	■	■	■	■	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨																																																																													
2	> 2		▨	■	■	■	■	■	■	▨	▨	▨	▨	▨																																																																													
3	> 3		▨	▨	■	■	■	■	■	▨	▨	▨	▨	▨																																																																													
4	> 4				▨	■	■	■	■	■	■	▨	▨	▨																																																																													
Características del product	Roto-percutor, Punta Auto-centrante, Chaflanes de barras de refuerzo patentados, Espiral Vario-KVS.																																																																																										
País de origen	Alemania.																																																																																										