

Descripción del Producto	Broca SDS-PLUS de 3 cortadores. Cabezal geometría simétrica.																																																																																										
Imagen referencial																																																																																											
Medidas disponibles	Ø: 5 a 25 mm; Longitud 115 a 470 mm. Ø 5-14 mm Ø 16-28 mm  Solid CarbideSingle Piece Carbide																																																																																										
Dureza	47 +/-7 HRC																																																																																										
Superficie	Gris granallado; Protección antioxidante.																																																																																										
Toma	SDS-plus																																																																																										
DIN	8035																																																																																										
Composición de la placa	Carburo Tungsteno, certificación PGM.																																																																																										
Usos	Hormigón armado, Hormigón, Piedra natural, Ladrillos y Mampostería.																																																																																										
Energía de impacto recomendada	<table><tr><th>Rotary hammer drill class</th><th>Impact energy</th><th colspan="13">Drilling diameter in concrete [mm]</th></tr><tr><th>[kg]</th><th>[J]</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>8</th><th>10</th><th>12</th><th>14</th><th>16</th><th>18</th><th>20</th><th>22</th><th>24</th><th>26</th></tr><tr><td>2</td><td>< 2</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td></tr><tr><td>2</td><td>> 2</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td></tr><tr><td>3</td><td>> 3</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td></tr><tr><td>4</td><td>> 4</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td></tr></table> ■ Recommended application range ■ Recommended based on concrete	Rotary hammer drill class	Impact energy	Drilling diameter in concrete [mm]													[kg]	[J]	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	2	< 2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	> 2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	> 3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	4	> 4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rotary hammer drill class	Impact energy	Drilling diameter in concrete [mm]																																																																																									
[kg]	[J]	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26																																																																													
2	< 2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																																																													
2	> 2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																																																													
3	> 3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																																																													
4	> 4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																																																													
Características del producto	Roto-percutor, Punta Auto-centrante, Chaflanes de barras de refuerzo patentados, 3 estrías con resistencia central optimizada.																																																																																										
País de origen	Alemania.																																																																																										