# 堆垛机的调度逻辑

- SRMBLL
  - TimeScan方法调用sctask.GetTask
- SRMTask
  - Gettask方法获取所有端口为4000的堆垛机，然后遍历每一个堆垛机的任务
    - 筛选出：任务状态为0（未开始）、堆垛机当前没有正在执行的任务，起始站台与目标站台符合要求 的堆垛机任务
- SRMBLL
  - TimeScan方法调用sctask.GetTask获取数据后
    - 算出任务距离
    - 遍历L_SRMStatus，找到符合条件的空闲堆垛机，为其分配距离最近的任务
    - 发送取货指令CR_GETC
    - UpdateTaskStatus将数据库中的堆垛机子任务状态更新为2执行中
  - OSRM_AnalyseMessageEvent方法接收堆垛机返回的信息
    - 当收到的信息符合条件时，调用UpdateCRCStatus解析堆垛机状态
- SRMTask
  - UpdateCRCStatus根据解析到的不同值进行不同处理，包括CR_GETC_EXECUTED（取货完成）、CR_PUTC_EXECUTED（放货完成）、CR_POS_GET_EXECUTED（行走完成）、CR_POS_COUNT_EXECUTED（盘点读码完成）
    - 其中：放货完成
      - 判断是否为出库任务，如果是则提取信息并写入plc
      - UpdateTaskStatus更新堆垛机子任务状态为1已完成

by 郭zh 由 幕布 发布