

客户需求与会议纪要助手 PRD

文档版本： v1.0
产品状态： MVP 已完成，待原型化完善
负责人： 陈杰飞
目标方向： AI 产品运营、客户洞察、知识库运营

1. 产品概述

客户会议纪要、访谈转写和反馈信息通常包含口语、重复表达、多个诉求和未确认事项。人工整理时容易遗漏决策、混淆需求与建议，也难以追踪后续处理状态。

本助手使用 Coze 工作流，将非结构化文本转化为可复核的摘要、决策、行动项、独立需求、证据引用、优先级和业务建议，并生成 Markdown 报告；当前 MVP 已支持飞书文档和多维表格归档。

1.1 产品目标

- 降低会议纪要和客户反馈的整理成本。
- 将多个混杂诉求拆成可跟进的独立需求。
- 保留原文证据，支持人工复核和责任追踪。
- 为后续案例检索、需求分析和运营复盘提供结构化数据。

1.2 非目标

- 不替代产品经理进行最终需求决策。
- 不根据不完整原文虚构客户、负责人、时间或历史案例。
- 不将 AI 建议自动当作已确认的开发承诺。

2. 用户角色

角色	目标	主要操作
客户洞察/产品运营	快速整理访谈和会议结果	填写资料、运行分析、复核需求、归档报告
产品经理	判断需求价值和优先级	查看原文证据、确认需求、补充决策
研发/项目负责人	获取可执行事项	查看需求、行动项、负责人和截止时间
管理者/业务负责人	了解客户问题趋势	查看 Markdown 汇总、需求表和业务建议

3. 使用场景

场景 A：客户访谈后整理

运营人员粘贴访谈转写，系统提取客户痛点、原话、场景和需求，减少手工摘录。

场景 B：产品评审后确认

产品经理输入评审纪要，系统区分正式决策、潜在行动和待确认问题，避免把讨论意见误写为承诺。

场景 C：客户问题归档与复盘

团队将多个会议结果写入需求表，按模块、类型、优先级和状态筛选，用于后续复盘和数据分析。

4. 用户痛点

1. 会议文本口语化，重点、事实和建议混在一起。
2. 一段话常包含多个诉求，人工整理容易合并或遗漏。
3. 需求缺少原文证据，后续无法核验来源。
4. 行动项、AI 建议和正式决策边界不清。
5. 结果格式不统一，难以写入表格或导入数据库。
6. 长文本、空输入、字段类型和下游接口错误会导致流程失败。

5. 功能列表

5.1 输入与校验

- 客户名称：文本，可选。
- 会议日期：日期，可选。
- 来源类型：单选，例如客户访谈、产品评审、工单反馈、用户调研、内部复盘。
- 来源 ID：文本，可选，用于追溯原始资料。
- 会议纪要/访谈文本：多行文本，核心必填项。
- 空文本拦截并提示用户补充内容。

5.2 AI 分析

- 文本清洗与敏感信息识别。
- 会议摘要提取。
- 明确决策提取。
- 已确认行动项提取。
- 潜在行动/AI 建议提取。
- 独立需求拆分，一条需求只表达一件事。
- 需求类型、影响程度、紧急程度、建议优先级判断。
- 原文证据和来源 ID 保留。
- 历史案例匹配：无案例时标记 **new** 或“无匹配”，不得补造案例。
- 人工复核标记和待确认字段。

5.3 输出与归档

- 结构化 JSON：供后续代码节点和表格写入使用。
- Markdown 报告：供用户阅读、复制和归档。
- 飞书文档：当前 MVP 自动创建分析报告。
- 飞书多维表格：当前 MVP 写入独立需求记录。
- 后续可增加 Excel/CSV 下载和 MySQL 导入。

6. 输入输出定义

6.1 输入对象

```
{
  "customer_name": "文本，可空",
  "meeting_date": "YYYY-MM-DD，可空",
  "source_type": "客户访谈|产品评审|工单反馈|用户调研|内部复盘|待确认",
  "source_id": "文本，可空",
  "meeting_text": "多行文本，必填"
}
```

6.2 输出对象

```
{
  "summary": "会议摘要",
  "decisions": [],
  "action_items": [],
  "potential_actions": [],
  "requirements": [],
  "highlights": [],
  "open_questions": [],
  "business_suggestions": [],
  "markdown": "Markdown 报告文本",
  "save_status": {
    "document": "success|failed|skipped",
    "table": "success|failed|skipped"
  }
}
```

6.3 单条需求最小字段

requirement_id、title、customer_name、role、module、scenario、original_quote、pain_point、requirement、requirement_type、impact、urgency、priority、confidence、needs_human_review、evidence、match、requirement_source。

7. 异常情况与处理

异常	处理方式	用户可见结果
会议文本为空	开始分析前拦截	提示“请输入会议纪要或访谈文本”
文本无明确需求	返回空 requirements 数组	报告注明未识别到明确需求
无正式行动承诺	action_items 为空，建议进入 potential_actions	不自动生成负责人和截止时间
历史案例不存在	match_type=new 或“无匹配”	标记为新案例，不补造历史结果
字段缺失	单字段填“待确认”	保留其他已识别字段

异常	处理方式	用户可见结果
模型输出非 JSON	代码节点解析失败并返回错误状态	提示重新运行或检查模型输出
循环记录类型不符	转换为 <code>Array<Object></code> 后再写入	返回写入成功/失败状态
飞书权限或接口失败	不影响 Markdown 生成	明确显示表格归档失败原因
敏感信息明文	脱敏后再进入报告和表格	原文证据保留脱敏版本

8. 权限设计

当前 MVP

- Coze 工作流由应用配置者维护。
- 输入文本仅用于本次分析和配置的归档目标。
- 飞书文档/表格写入使用应用授权，目标资源需提前授予写入权限。
- 不在报告中输出访问令牌、应用密钥或内部接口信息。

完整应用规划

- 普通用户：提交分析、查看自己的结果、下载报告。
- 运营人员：查看和编辑需求记录、确认人工复核项。
- 管理员：管理知识库、Prompt 版本、数据源和授权配置。
- 敏感字段：按最小权限原则控制查看和导出，导出前默认脱敏。

9. 验收标准

9.1 核心功能

- 输入客户名称、日期、来源类型和会议文本后可成功运行。
- 会议文本包含多个诉求时，至少拆为对应的独立需求。
- 每条需求包含原文证据和 `source_id`。
- 明确结论进入 `decisions`，讨论意见不伪装成决策。
- 明确执行承诺进入 `action_items`，未承诺事项进入 `potential_actions`。
- 未提供的信息填写“待确认”，不虚构内容。
- 输出 JSON 可被后续代码节点解析。
- Markdown 报告包含摘要、决策、行动项、需求、待确认问题和业务建议。
- 每条需求可写入需求表，写入失败时返回可读错误信息。

9.2 质量指标

使用 20 份长文本测试集评估：

- 需求语义对应准确率；
- 需求拆分完整率；
- 决策识别准确率；
- 行动项/潜在行动分类准确率；
- 证据引用准确率；
- 敏感信息脱敏通过率；

- Markdown 字段覆盖率；
- JSON 解析成功率；
- 表格写入成功率；
- 平均响应时间和空输出率。

9.3 实现映射

PRD 模块	实际实现
会议纪要输入	Coze 用户输入页面
需求结构化	AI workflow 节点
历史案例匹配	检索与匹配节点
报告生成	Markdown 输出
文档归档	飞书文档创建与写入
需求池写入	多维表格接入

10. 低保真原型

页面一：会议纪要提交页

客户需求与会议纪要助手

客户名称

[_____]

会议日期

[2026-09-01v]

来源类型

[产品评审v]

来源ID

[_____]

会议纪要/访谈文本

粘贴会议录音转写、访谈记录或客户反馈...

[清空]

[开始分析]

页面二：AI 分析结果页

分析结果

[重新分析][保存报告][导出 Markdown]

会议摘要

...

决策 0 条 | 已确认行动 1 条 | 潜在行动 2 条

	独立需求	
	[P1] 需求标题	[待复核]
	痛点 ... 原文证据 ... 匹配案例 ...	
	[P2] 需求标题	[已确认]
	待确认问题 / 业务建议	
	...	
+-----+		

页面三：需求确认页

+-----+

| 需求确认 |

+-----+

| 需求标题 [_____] |

| 优先级 [P1 v] 影响程度 [中 v] |

| 需求类型 [功能 v] 状态 [待确认 v] |

| 原文证据 [_____] |

| |

| [保留 AI 结果] [修改后确认] [标记为无效] |

| |

| 归档: [生成 Markdown] [写入飞书文档] [写入需求表] |

+-----+

11. 当前版本与后续计划

v1.0 MVP

- Coze 工作流和结构化 JSON 输出。
- 摘要、决策、行动项、需求、匹配和业务建议提取。
- 测试集和 Prompt A/B 评估。
- Markdown 报告。
- 飞书文档和多维表格归档联调。
- 空输出、字段映射、数组/对象类型和权限问题排查记录。

v1.1（预案）

- 完成大模型对需求辨识度的提升。
- 新增不同类型需求的输入输出向。
- 完善知识库的匹配问题和知识反哺能力具象化。
- 重新对prompt，a/b测试，各项指标进行计算。

12. 口径

本项目不是简单的文本摘要工具，而是一个围绕客户洞察场景设计的 AI 工作流：我先定义用户输入、需求字段和决策边界，再用 Coze 完成分析、结构化输出和归档；测试中针对空输出、需求拆分、行动项误判、字段类型和写入失败进行定位与迭代，最终形成可运行的客户需求分析 MVP。