

Table of Contents

| | |
|------------------------------|---|
| 定 | 1 |
| Machinery 象 | 1 |
| Result | 1 |
| ServerResponse«string» | 2 |
| ServerResponse«user 象» | 2 |
| user 象 | 2 |

定

Machinery 象

机械 象Machinery

| 名称 | 明 | 型 |
|------------------------------|----------------------------|-----------------|
| machineryBrand 可 | 机械品牌 例: "string" | string |
| machineryLicense 可 | 机械 牌号 例: "string" | string |
| machineryNO 可 | 机械 号 例: "string" | string |
| machineryOwner 可 | 机械所有者ID 例: 0 | integer (int32) |
| machineryStatus 可 | 机状 1正常 2 坏 3 修 4 除 例: 0 | integer (int32) |
| machineryWidth 可 | 机械 度 例: 0.0 | number (double) |
| user 可 | 持有者 象 例: "user 象" | user 象 |

Result

| 名称 | 明 | 型 |
|------------------|-------------|-----------------|
| code 可 | 例: 0 | integer (int32) |
| data 可 | 例: "object" | object |
| msg 可 | 例: "string" | string |

ServerResponse«string»

| 名称 | 明 | 型 |
|---------------------|--------------|-----------------|
| data 可 | 例 : "string" | string |
| msg 可 | 例 : "string" | string |
| status 可 | 例 : 0 | integer (int32) |
| success 可 | 例 : true | boolean |

ServerResponse«user 象»

| 名称 | 明 | 型 |
|---------------------|--------------|-----------------|
| data 可 | 例 : "user 象" | user 象 |
| msg 可 | 例 : "string" | string |
| status 可 | 例 : 0 | integer (int32) |
| success 可 | 例 : true | boolean |

user 象

用 象user

| 名称 | 明 | 型 |
|-------------------------|---------------------|--------------------|
| city 可 | 市 例 : "string" | string |
| cooperative 可 | 合作社 例 : "string" | string |
| county 可 | 例 : "string" | string |
| createDate 可 | 建 例 : "string" | string (date-time) |

| 名称 | 明 | 型 |
|---------------------------|---|--------------------|
| creator 可 | 建人 例： 0 | integer (int32) |
| email 可 | 箱 例： "string" | string |
| lastLoginTime 可 | 上一次登 例： "string" | string (date-time) |
| passWord 可 | 密 例： "string" | string |
| phone 可 | 例： "string" | string |
| province 可 | 省 例： "string" | string |
| status 可 | 用 状 1正常 -1禁用 例： 0 | integer (int32) |
| town 可 | 例： "string" | string |
| type 可 | 人事 型 例： 0 | integer (int32) |
| updateDate 可 | 更新 例： "string" | string (date-time) |
| updator 可 | 更新人 例： 0 | integer (int32) |
| userName 可 | 用 名 例： "string" | string |
| village 可 | 村 例： "string" | string |