【第48话:白送分的面试题Linux常用命令】

Hello 小伙伴们,这节课给大家讲解一下Linux常用命令。

这个问题不仅仅出现在面试环节,在笔试环节中也特别多,问题多是: "请写出你知道的Linux命令 (至少五个)"。

所以对于这样的面试题,我们可以把自己知道的常用命令都说一说

1. cd

进入到指定目录中

语法: cd 路径(相对路径/全路径)

示例:

cd .. 向上跳一级

cd 目录。表示进入目录,目录路径可以是相对路径,也可以是全路径。

2.pwd

显示当前所在路径的全路径

语法: pwd

3. clear

清空当前屏幕

语法: clear

4. ls/ll

1s 以平铺方式显示当前目录包含内容

11 以详细列表形式显示当前目录包含内容。

1s 目录: 指定目录下包含内容

5. mkdir

新建一个空文件夹

语法: mkdir 路径

mkdir -p 路径:如果路径中包含了不存在的路径,自动创建。

删除文件。默认删除文件。

示例:

rm -r 文件夹路径: 删除目录。所有文件夹及文件夹中子内容都需要通过输入y进行确认删除。

rm -rf 文件夹路径: 删除文件夹不需要确认。

rm -f 文件路径: 删除文件不需要确认

7. touch

创建指定名称一个空文件。在linux中文件不是必须带有扩展名。带有扩展名的文件都是具有特定格式的文件。

语法: touch 文件路径

8. vi/vim

vi 普通编辑,vim是vi的升级版,带有颜色的标记。如果编辑的文件不存在,且给文件输入内容后进行保存,会自动帮助创建文件。

语法: vim 文件路径

注意:

键盘i或insert键启用编辑。 Esc 退出编辑状态。

在退出编辑状态下

按d两次表示删除当前行。

d+数字+回车表示删除数字行。

:q 退出。只在没有做任何改变的时候能使用。

:wq 保存并退出。

:q! 强制退出。

强制退出可能出现临时文件,包含强制退出状态,在进入文件实际内容时,会先进入一个界面,输入c才会看见真实文件路径。因为存在临时文件,通过rm -f .xxxxxx.swap删除临时文件解决出现额外界面文件。

9. cat

查看文件全部内容

语法:

cat 文件路径

10. tail

```
默认查看文件后10行
语法:
tail 文件路径
tail -n 文件路径
tail -f 文件路径: 动态监听文件内容。Ctrl+C释放光标
echo"内容" >> 文件路径: 尾加内容到文件中。
11. mv
剪切文件 (夹)
语法: mv 原文件路径 新文件路径
12. cp
复制文件。
语法:
cp 原文件路径 新文件路径
cp -r 原文件夹路径 新文件夹路径
13. tar
解压压缩文件。
.tar.gz或.tar
语法:
tar zxvf 文件路径。
z: 是否具有gzip格式,简单理解扩展名是否是.tar.gz
x:解压内容
v:显示解压过程
f:必须写到最后,后面紧跟文件路径(有空格)。
14. systemctl
```

systemctl enable 服务名 开机自启动
systemctl disable 服务名 开机不启动
systemctl start 服务名 启动服务
systemctl stop 服务名 停止服务
systemctl restart 服务名 重启服务
systemctl status 服务名 查看状态

15. ip addr

查看ip地址

也可以使用 ifconfig命令查看

16. yum install

在线安装

17.rpm -ivh

安装.rpm文件