

相片解码函数使用说明

版本：1.0.0

出版日期：2004年07月

著作权注意事项

本软件版权为公安部第一研究所证件技术事业部所有。未经公安部第一研究所证件技术事业部书面同意，任何公司、单位或个人，不得用任何手段复制本手册的部分或全部内容。

对印刷错误的更正，所述信息谬误的勘误，以及产品的改进，均由公安部第一研究所证件技术事业部随时作出解释，恕不预先通知，修正内容将编入再版说明书中。

一、概述

本手册是相片解码函数的定义格式、调用方法和返回值的说明。

二、定义

- 应用函数开发包含下列文件：

WltRS.h	API 函数原型定义
WltRS.lib	API 函数的 VC 开发包
WltRS.dll	API 函数的动态联接库

- 适用操作系统：

Windows: 需要 Windows 98、Windows 2000 或以后版本

- 适用开发语言：

Visual C++ 5.0 及以后版本

Visual Basic 5.0 及以后版本

DEPHI 3.0 及以后版本

PowerBuilder 6.0 及以后版本

三、函数列表

GetBmp (char * Wlt_File, int intf) wlt 文件解码成 bmp 文件;

四、函数说明

- 原型：int GetBmp (char * Wlt_File, int intf);
- 说明：本函数用于将 wlt 文件解码成 bmp 文件。
- 参数：Wlt_File ----- wlt 文件名

intf ----- 阅读设备通讯接口类型 (1—RS-232C, 2—USB)

- 返回值：生成*.bmp 文件和以下返回信息

值	意义
1	相片解码解码正确
0	调用 sdtapi.dll 错误
-1	相片解码错误
-2	wlt 文件后缀错误
-3	wlt 文件打开错误
-4	wlt 文件格式错误
-5	软件未授权
-6	设备连接错误

五、注意事项

- wlt 文件的后缀要固定为” .wlt” ，如： xp.wlt，相片解码成 xp.bmp；
- 本函数要与 sdtapi.dll 关联使用,并确认通讯端口处于关闭状态；
- 在使用前，请确认授权文件 termb.lic 是否在你的 PC 机 C:\ 根目录下。

授权书编号：2007-01

授 权 书


公安部第一研究所

现授权

华旭金卡股份有限公司

“第二代居民身份证阅读机具用相片解码软件2.0”
的合法使用权

本授权有效期限为 伍 年
自 2007 年 01 月 12 日至 2012 年 01 月 11 日止。



This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.