


物理样张线·参数试样页 (A3 灰度化口径 × A2 读数图宽下限)

本页供拍板用, 非成品件。上半 = 彩色源位图原样引用 vs 同图灰度化版; 下半 = 读数刻度图三候选显示宽并排 (TW-RD 档, 骨架默认 40mm)。




甲



乙



甲



乙

【左】彩色光路源位图·原样引用 (显示宽 80mm)


【右】同图灰度化版 (PIL ITU-R 601 亮度·显示宽 80mm)

源 = 选必 1 第 4 章光·中档卷 image4 (甲照片 + 乙光路图, 乙含蓝色虚线 PQ)


损失点自查: 甲照片色调层次、乙蓝色虚线与黑实线的色相区分

拍板项 A3: 色系总则「纯灰断言」是否豁免源位图——选「彩色保留 (豁免)」则光族源图直印; 选「一律灰度」则右半为成品形态。


A2 读数刻度图·显示宽三候选档 (源 = 必修 3 第 11 章实验卷题 1-2 图, 20/50 分度游标卡尺 + 螺旋测微器)



候选 A = 30mm



候选 B = 40mm (骨架现默认)



候选 C = 50mm

拍板项 A2: 以「主尺毫米刻线不粘连、游标第 5 格对位可辨、测微器 15/20/25 标注可读」为下限判据 (建议对样张 10× 放大目验), 终值回填 `qp-parts.tex` TW-RD 段并升《全品零件库》。