

注：1. 基本尺寸小于或等于1mm时，基本偏差A和B及大于IT8的N均不采用。

2. JS的偏差=  $\pm \frac{ITn}{2}$

，式中，ITn是IT值数。公差带JS7至JS11，若ITn值数是奇数，则取偏差=  $\pm \frac{ITn-1}{2}$

3. 对小于或等于IT8的K、M、N和小于或等于IT7的P至ZC，所需值从表内右侧选取。

4. 特殊情况：250~315mm段的M6，ES=-9 μm（代替-11 μm）。

基本尺寸		下偏差EI/ μ m											
/mm		所有标准公差等级											
大于	至	A	B	C	CD	D	E	EF	F	FG	G	H	JS
—	3	270	140	60	34	20	14	10	6	4	2	0	见注
3	6	270	140	70	46	30	20	14	10	6	4	0	
6	10	280	150	80	56	40	25	18	13	8	5	0	
10	14	290	150	95		50	32		16		6	0	
14	18												
18	24	300	160	110		65	40		20		7	0	
24	30												
30	40	310	170	120		80	50		25		9	0	
40	50	320	180	130									
50	65	340	190	140		100	60		30		10	0	
65	80	360	200	150									
80	100	380	220	170		120	72		36		12	0	
100	120	410	240	180									
120	140	460	260	200		145	85		43		14	0	
140	160	520	280	210									
160	180	580	310	230									
180	200	660	340	240		170	100		50		15	0	
200	225	740	380	260									
225	250	820	420	280									
250	280	920	480	300		190	110		56		17	0	
280	315	1050	540	330									
315	355	1200	600	360		210	125		62		18	0	
355	400	1350	680	400									
400	450	1500	760	440		230	135		68		20	0	
450	500	1650	840	480									

基本尺寸		基本偏差数值/ μ m									Δ 值/ μ m					
/mm		IT6	IT7	IT8	≤IT8	>IT8	≤IT8	>IT8	≤IT8	>IT8	标准公差等级					
大于	至	J			K		M		N		IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8
—	3	2	4	6	0	0	-2	-2	-4	-4	0	0	0	0	0	
3	6	5	6	10	-1+Δ		-4+Δ	-4	-8+Δ	0	1	1.5	1	3	4	6
6	10	5	8	12	-1+Δ		-6+Δ	-6	-10+Δ	0	1	1.5	2	3	6	7
10	14	6	10	15	-1		-7	-7	-12	0	1	2	3	3	7	9
14	18				+Δ		+Δ		+Δ							
18	24	8	12	20	-2		-8	-8	-15	0	1.5	2	3	4	8	12
24	30				+Δ		+Δ		+Δ							
30	40	10	14	24	-2		-9	-9	-17	0	1.5	3	4	5	9	14
40	50				+Δ		+Δ		+Δ							
50	65	13	18	28	-2		-11	-11	-20	0	2	3	5	6	11	16
65	80				+Δ		+Δ		+Δ							
80	100	16	22	34	-3		-13	-13	-23	0	2	4	5	7	13	19
100	120				+Δ		+Δ		+Δ							
120	140	18	26	41	-3		-15	-15	-27	0	3	4	6	7	15	23
140	160				+Δ		+Δ		+Δ							
160	180															
180	200				-4		-17		-31							

