

作品集网站

部署 & 资源管理操作手册

PowerShell 一键部署 · 媒体文件压缩 · 100MB 红线应对 · 腾讯云 COS 接入

项目仓库	github.com/guoxuyang618/portfolio
部署平台	EdgeOne Pages (自动构建)
主分支	master
编写日期	2026-05-15
版本号	v1.0 deploy-handbook
适用对象	matthewguo (独立设计师 / 前端开发)

本手册为操作型文档，章节按「日常部署 → 媒体压缩 → 突破 100MB → 腾讯云 COS」的递进顺序编排，可按需跳读。

目录

章节	标题	页码
第 1 章	部署流程：PowerShell 三连完成上线	P.3
第 2 章	媒体资源规则：图片 / 视频上传前自查	P.5
第 3 章	图片压缩：转 WebP 的两种方式	P.7
第 4 章	视频压缩：HandBrake & ffmpeg	P.8
第 5 章	突破 100MB：腾讯云 COS 接入指南	P.10
第 6 章	应急 & 回滚：翻车了怎么办	P.13
附录 A	PowerShell 速查命令清单	P.14
附录 B	EdgeOne 控制台关键页面	P.15

第 1 章 部署流程: PowerShell 三连

1.1 部署链路真相

无论用 VSCode、CodeBuddy 还是 PowerShell，本质都是把代码 push 到 GitHub。EdgeOne 监听 GitHub master 分支，有新 commit 就自动构建上线。

```

■■■■■■■■■■■■■■■
↓
git add . / git commit / git push origin master
↓
GitHub ■■ push ■■
↓
EdgeOne webhook ■■ → ■■ npm install + build
↓
■■■■■■■ 1-3 ■■■■
```

1.2 日常部署三连命令

在 PowerShell 里执行（复制即用）：

```
cd c:\Users\matthewguo\CodeBuddy\portfolio-website
git add .
git commit -m "■■■■■■■■"
git push
```

提示: commit message 写法建议: 用动词开头, 简洁直白。例如:

- feat: 新增 Tencent CSIG 项目页
- fix: 修复 about 页手机端 hero 图溢出
- style: 调整 works 卡片间距
- docs: 更新 README 说明

1.3 推送后如何验证

- 打开 EdgeOne 控制台 → xydesign 项目页
- 观察「构建次数」+1，状态从 Building 变为 Running
- 等 1-3 分钟后，刷新外网域名验证
- 如果 5 分钟未触发，控制台点「重新部署」手动触发

1.4 常用辅助命令

目的	命令
查看当前改了哪些文件	git status
查看具体改动差异	git diff
查看最近 5 条提交	git log --oneline -5
撤销未提交的本地改动	git checkout -- 文件名

目的	命令
拉取最新远端代码	git pull
查看远端地址	git remote -v

第 2 章 媒体资源规则：上传前自查

2.1 GitHub 单文件大小红线

文件大小	GitHub 行为	是否能 push
< 50 MB	完全正常	□ 可以
50 - 100 MB	弹警告但放行	□ 不建议
> 100 MB	直接拒收	□ 不可以

□ 注意：一旦带 >100MB 文件 commit 并 push，GitHub 会拒收。需要先用 git filter-repo 把文件从历史中清除，过程有风险。本手册第 6 章有完整应对流程。

2.2 push 前自查脚本

把以下命令保存为 check-size.ps1，每次 push 前先跑一遍：

```
# ■■ public/ ■ src/ ■■■ > 50MB ■■■
Get-ChildItem public,src -Recurse -File `
| Where-Object { $_.Length -gt 50MB } `
| Select-Object @{N='MB';E={[math]::Round($_.Length/1MB,1)}}, FullName `
| Sort-Object MB -Descending
```

□ 正确做法：如果输出为空 → 安全 push。
如果有 >100MB 项 → 不要 push，先按第 3-5 章处理。

2.3 仓库整体大小自查

```
"{0:N1} MB" -f ((Get-ChildItem .git -Recurse `
| Measure-Object -Property Length -Sum).Sum / 1MB)
```

正常的作品集仓库 .git 应该在 50MB 以内。如果超过 200MB，说明历史里混入了大文件，需要清理。

2.4 作品集媒体格式建议

资源类型	推荐格式	推荐尺寸 / 大小
项目封面图	WebP	1600×900, <300 KB
作品详情大图	WebP	宽 1920, <500 KB / 张
头像 / 小图标	WebP / SVG	<50 KB
展示视频	MP4 (H.264)	720p 30fps, <30 MB / 条
背景循环视频	MP4 / WebM	720p, <10 MB (必须 muted loop)

第 3 章 图片压缩：转 WebP

3.1 方式 A: Squoosh 在线工具 (推荐新手)

- 打开 <https://squoosh.app>
- 拖入图片 → 右侧选择 WebP 格式
- Quality 滑块设为 80-85 (人眼无明显差异)
- 点右下角 ↓ 下载

提示: Squoosh 是 Google 出品, 纯前端不上传服务器, 隐私安全。

3.2 方式 B: 批量命令行 (适合一次几十张)

用 cwebp (Google 官方 WebP

压缩器)。下载地址: developers.google.com/speed/webp/download

PowerShell 批量转换:

```
# ■■■■■■■■ jpg/png ■■ webp■quality 85■
Get-ChildItem -File -Include *.jpg,*.png -Recurse `
| ForEach-Object {
    $out = [System.IO.Path]::ChangeExtension($_.FullName, '.webp')
    cwebp -q 85 $_.FullName -o $out
}
```

3.3 压缩效果参考

原图类型	原始大小	WebP q=85	缩减比例
1920×1080 PNG 截图	2.4 MB	240 KB	↓ 90%
3000×2000 JPG 照片	4.1 MB	680 KB	↓ 83%
1080p 设计稿 PNG	5.8 MB	520 KB	↓ 91%

3.4 代码引用

```
<!-- src/pages/works.astro -->

```

提示: 加上 loading="lazy" 可让首屏外的图延迟加载, 提升手机端打开速度。

□ 注意: iOS Safari 必须同时满足 muted + playsinline + autoplay 三个属性才能自动播放。缺一个都会播不出。

4.5 压缩效果参考

原始	压缩参数	压缩后	用途
1080p / 30s / 220 MB	CRF 28, 720p	12 MB	项目展示
1080p / 60s / 480 MB	CRF 28, 720p	26 MB	Demo 演示
1080p / 15s / 90 MB	CRF 32, 540p	3.2 MB	Hero 背景

第 5 章 突破 100MB：腾讯云 COS

5.1 什么时候需要 COS？

- 单个视频压完仍 > 80MB（如 4K 完整 demo）
- 项目素材累计超过 1GB，仓库太重
- 需要给客户分享单独大文件链接

COS = Cloud Object

Storage，腾讯云的对象存储服务。可以理解为「专门存大文件的网盘，每个文件有公开 URL，可以直接在网页里引用」。

5.2 开通 COS（首次 5 分钟）

- 登录 console.cloud.tencent.com
- 搜索「对象存储」→ 进入控制台
- 点「创建存储桶」

配置项	推荐填写
名称	portfolio-assets-{随机数字}（全局唯一）
所属地域	广州 / 上海（看你受众）
访问权限	公有读私有写（必选）
请求域名	默认即可

成本预估

- 存储费：0.118 元 / GB / 月（标准存储）
- 外网下行流量：0.5 元 / GB
- 假设 5GB 素材 + 月访问 100GB → 月成本 ≈ 50 元

提示：新用户有免费额度（50GB 存储 + 10GB 流量 / 月，半年）。作品集这种低频访问，前期基本免费。

5.3 上传文件并获取 URL

- 进入存储桶 → 点「上传文件」
- 拖拽视频/大图到上传区域
- 上传完成后点文件名 → 复制「对象地址」

对象地址格式：

```
https://portfolio-assets-1234567890.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/videos/demo.mp4
```

5.4 在代码里引用 COS 文件

跟引用本地文件几乎一样，只是 src 换成完整 URL：

```
<!-- ■■ -->
<video
src="https://portfolio-assets-xxx.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/videos/demo.mp4
"
autoplay muted loop playsinline
></video>

<!-- ■■ -->

```

5.5 推荐做法：把 COS 域名提取成变量

以后换桶或换 CDN 时，只要改一个常量。

```
// src/config/assets.ts
export const CDN =
"https://portfolio-assets-xxx.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com";

// ■■
import { CDN } from "../config/assets";
<video src={`${CDN}/videos/demo.mp4`} ... />
```

5.6 常见问题

问题	解决
视频跨域无法播放	存储桶 → 安全管理 → 跨域访问 CORS 设置 → 添加规则：Origin=*, Methods=GET
手机端加载慢	开通 COS 加速域名（CDN），延迟降到 <100ms
文件被恶意盗链	存储桶 → 安全管理 → 防盗链：白名单填你的域名
上传速度慢	选择就近的存储地域；或用 COSBrowser 客户端

第 6 章 应急 & 回滚

6.1 误 push 大文件被 GitHub 拒收

典型报错：

```
remote: error: File xxx.mp4 is 145.32 MB;  
this exceeds GitHub's file size limit of 100.00 MB
```

处理流程：

- 先打安全 tag: `git tag safety-before-cleanup-YYYY-MM-DD`
- 安装清理工具: `pip install git-filter-repo`
- 清除大文件: `python -m git_filter_repo --path 大文件路径 --invert-paths --force`
- 重新加 origin: `git remote add origin https://github.com/guoxuyang618/portfolio.git`
- 强推: `git push origin master --force`

□ 注意: `--force`

会改写远端历史。执行前务必确认远端没有别人在协作。本项目是单人维护，可以放心 force。

6.2 本地代码搞砸了想回退

```
# ■■■ 10 ■■■■■■■■■■■■■■■■ sha  
git log --oneline -10  
  
# ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  
git reset --hard {sha}  
  
# ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  
git reset --soft {sha}
```

6.3 线上版本想回滚

两种方式：

- 方式 1: EdgeOne 控制台 → 部署历史 → 找到老版本点「回滚到此版本」
- 方式 2: git 反向提交
`git revert {sha}` 然后 push, 触发 EdgeOne 重新部署

提示: 方式 1 不改 git 历史, 最安全。方式 2 留痕清晰, 方便审计。

6.4 本项目已有的安全 tag

以下 tag 是历史关键节点，必要时可用作回退锚点：

Tag 名	含义
safety-before-cleanup-2026-05-15	filter-repo 清理 dist-deploy.zip 之前的 HEAD
backup-remote-master-2026-05-15	force push 之前远端的 10 个 commit

Tag 名	含义
deploy-v1.9.0-2026-05-15	本次正式部署的里程碑 tag

附录 A PowerShell 速查命令

A.1 日常部署

```
cd c:\Users\matthewguo\CodeBuddy\portfolio-website
git status # ■■■■■■
git add . # ■■■■■■
git commit -m "feat: xxx" # ■■
git push # ■■■ GitHub
```

A.2 本地开发

```
npm install # ■■/■■■■■
npm run dev # ■■■■■■■■■ 4321■
npm run build # ■■■■■■■■■■
npm run preview # ■■■■■■
```

A.3 媒体大小自查

```
# ■ public/src ■ >50MB ■■
Get-ChildItem public,src -Recurse -File `
| Where-Object { $_.Length -gt 50MB } `
| Select-Object @{N='MB';E={[math]::Round($_.Length/1MB,1)}}, FullName

# ■■■■■■
"{0:N1} MB" -f ((Get-ChildItem .git -Recurse `
| Measure-Object -Property Length -Sum).Sum / 1MB)
```

A.4 紧急回滚

```
git tag # ■■■ tag
git reset --hard {tag-or-sha} # ■■■■
git push origin master --force # ■■■■■■■■
```

附录 B EdgeOne 控制台关键页面

页面	用途
项目概览	看构建次数、最近部署状态、外网域名
部署历史	查看每次部署详情、回滚老版本
构建日志	构建失败时排查原因（npm install / build 报错）
域名管理	绑定自定义域名、配置 HTTPS
环境变量	配置 NODE_VERSION 等构建参数
功能（Functions）	如需 SSR、API 时使用（当前作品集为纯静态，不用）

B.1 常见构建失败原因

报错关键字	原因 / 解决
ENOSPC	EdgeOne 临时空间不足，重试或精简依赖
npm ERR! peer dep	依赖版本冲突，本地 npm install 重现 → 改 package.json
module not found	import 路径写错或文件没 push 上去
build timeout	构建超时（默认 10 分钟），优化构建脚本

—— 本手册结束 ——

如有补充内容（比如新增了 Cloudflare Pages 备用部署），可在原项目对话里让 CodeBuddy 重新生成新版本。