

Prueba - SQL para Data Science

Desde OkCupid -aplicación de citas- solicitan el desarrollo de una serie de modelos predictivos.

Los datos a utilizar se registraron en base a una serie de perfiles públicos dentro de 25 millas de la ciudad de San Francisco activos durante el 2011.

Caveat: Los permisos para obtener estos datos provinieron del presidente y co-fundador de OkCupid, Christian Rudder, con la condición que se mantuvieran públicos.

Requerimientos

Parte 1: Registro de los archivos en la base de datos (10 puntos)

- Generar una nueva base de datos con la siguiente nomenclatura: apellido_nombre.
- Importar en tablas los archivos train_cupid.csv y test_cupid.csv a un motor Postgres, implementando sólo la librería psycopg2. Las tablas deben contener los nombres de las columnas y el total de los registros presente en cada archivo.

Parte 2: Entrenamiento de modelos (10 puntos)

- Ingestar la tabla de training mediante psycopg2 para el posterior entrenamiento del modelo.
- Entrenar los siguientes modelos (sin necesidad de ajustar por hiperparámetros):
 - GradientBoostingClassifier , AdaBoostClassifier , RandomForestClassifier ,
 SVC , DecisionTreeClassifier , LogisticRegression , BernoulliNB .
 - Existen tres vectores objetivos a evaluar: single, seeing someone y available.
- Serializar el objeto y preservarlo por cada combinación de modelo entrenado y vector objetivo.

Parte 3: Exportación de predicciones (10 puntos)

- Ingestar la tabla de testing **mediante psycopg2** para la posterior predicción del modelo.
- En base a los objetos serializados, predecir y evaluar cuatro queries específicas:

- Query 1: 'atheism', 'asian', 'employed', 'pro_dogs', 'chinese'
- Query 2: 'income_over_75', 'french', 'german','orientation_straight', 'new york'
- Query 3: 'education_undergrad_university', 'body_type_regular', 'pro_dogs', 'employed'
- Query 4: 'taurus', 'indian', 'washington', 'income_between_50_75', 'hinduism'
- Cada una de estas queries específicas debe ser registrada en la base de datos.
- La base de datos creada debe contener las tablas:
 - 2 que representan a training y testing.
 - 84 que representan a cada una de las combinaciones entre modelo, vector y query específica.
- A modo de referencia, la base de datos creada debe contener 86 tablas en total.

Archivos

La evaluación considera los siguientes documentos:

- Un archivo de funciones auxiliares con todas las funciones implementadas.
- Un notebook con el procedimiento implementado.
- Un .zip con los objetos serializados.
- Un archivo pgsql donde exportará la base de datos creada en el punto 1. Para generar el archivo, pueden implementar la siguiente línea desde la consola.

```
pg_dump -U nombre_usuario nombre_tabla > apellido_nombre_sql_test.pgsql
```

Aspectos adicionales a considerar

• Los archivos csv ya se encuentran preprocesados, **no es necesario realizar limpieza**. El procedimiento se encuentra en el archivo Preprocesamiento de datos .