Problema B Katmandu

Por SBC
Timelimit: 1

Finalmente a pandemia está melhorando e você finalmente pode fazer a coisa com a qual esteve sonhando nos últimos anos: comer no seu restaurante favorito. Acontece que esse restaurante fica em Katmandu, mas tudo bem, é só você ir de avião.

O problema é que viajar de avião quase sempre te deixa muito cansado. Você se considera descansado se você consegue dormir por T minutos sem interrupção, ou seja, você nunca está acordado de um certo momento t até t+T. Além disso, você dorme com muita facilidade: você consegue dormir no começo de qualquer minuto e acordar ao fim de qualquer minuto.

Claro que se você dormir demais você vai acabar perdendo todas as refeições que servem no voo! Isso é completamente inaceitável: nenhuma oportunidade de comer de graça pode passar em branco.

Felizmente, a companhia aérea te mandou o cronograma completo do voo: a duração do voo, D minutos, o número de refeições que serão servidas, M, e o tempo a partir do início do voo em que essas refeições serão servidas, y_i . Você precisa estar acordado no início do minuto em que a refeição será servida para comê-la, caso contrário você não será servido. Como você está sempre com fome, a refeição será devorada instantaneamente.

Agora você quer saber, para ter o voo perfeito, você consegue ficar descansado e ainda assim comer todas as refeições durante o voo?

Entrada

A primeira linha da entrada contém três inteiros, T, D, M ($1 \le T$, $D \le 10^5$, $0 \le M \le 1000$), que representam, respectivamente, o número de minutos consecutivos que você precisa dormir para ficar descansado, a duração do voo e o número de refeições que serão servidas durante o voo.

Cada uma das M linhas seguintes contém um inteiro y_i ($0 \le y_i \le D$). Esses inteiros representam os tempos nos quais cada refeição será servida, e são dados em ordem cronológica.

Saída

Imprima uma única linha contendo um único caractere. Se você consegue descansar durante o voo e ainda assim comer todas as refeições, imprima 'S'; caso contrário, imprima 'N'.

Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
3 10 3	S
2	
4	
7	
4 10 3	N
2	
4	
7	
5 5 0	S
4 8 2	S
5	
7	

4 8 2	S
3	
4	

Tabela 2: Exemplos de entradas e saídas