



ATestaPonto

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

ATestaPonto

Documentação da API

Esta documentação descreve os contratos de API do sistema ATestaPonto, um sistema de controle de presença de funcionários em ambiente escolar.

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

PROJETO	ATestaPonto
FINALIDADE	Sistema de controle de presença de funcionários em ambiente escolar
BACKEND	Java Spring boot
BANCO DE DADOS	MySQL
AUTENTICAÇÃO (ADMIN)	Gov.br OAuth 2.0 + sessão server-side (Redis opcional)
AUTENTICAÇÃO (FUNCIONÁRIO)	JWT (JSON Web Token) com validação no middleware
PREFIXOS DA API	<code>/api/admin</code> <code>/ponto</code> <code>/auth/govbr</code>

SUMÁRIO

Sumário

Introdução	5
1. Visão geral	5
Arquitetura	5
2. Autenticação e autorização	6
2.1 Autenticação de Administradores	6
2.2 Autenticação de Funcionários	6
2.3 Autorização (Perfis Administrativos)	7
2.4 Escopo Administrativo	8
3. Padrão de respostas e erros	8
3.1 Formato de sucesso	8
3.2 Formato de erro	8
3.3 Códigos HTTP e erros esperados	9
3.4 Erros específicos de autenticação/autorização	9
4. Endpoints administrativos	10
4.1 Admin Auth (Sessão)	10
4.2 Cargos	11
4.3 Funcionários	11
4.4 Acessos Administrativos	17
4.5 Escolas/Unidades	21
4.6 QR Codes Escolares	25
4.7 Pontos e Relatórios	26
5. Endpoints de autenticação Gov.br (Admin)	30
5.1 Iniciar login	30
5.2 Callback do Gov.br	30
5.3 Logout	31
6. Endpoints de funcionalidade pública (Funcionário)	32
6.1 Login de funcionário	32
6.2 Troca de senha do primeiro acesso	33
6.3 Solicitar recuperação de senha	34
6.4 Validar código de recuperação	34
6.5 Redefinir senha	35
6.6 Registrar ponto (batida)	36
6.7 Obter ponto do dia (dashboard)	37
6.8 Obter histórico de ponto	38
7. Health Check	39
7.1 Status do sistema	39
8. Roteamento de páginas (Admin)	40
9. Configurações de ambiente relevantes	41

REFERÊNCIA RÁPIDA

Índice de endpoints

Lista de todos os endpoints documentados, na ordem em que aparecem neste documento. Clique na rota para ir à descrição completa.

MÉTODO	ROTA	DESCRIÇÃO	PÁG.
API ADMINISTRATIVA			
GET	/api/admin/auth/me	Consulta os dados da sessão administrativa atual e as capacidades do admin.	10
GET	/api/admin/cargos	Lista todos os cargos disponíveis (FUNCIONARIO, INSPETOR, PROFESSOR).	11
GET	/api/admin/funcionarios	Lista funcionário com paginação, filtros e busca por texto.	11
GET	/api/admin/funcionarios/unidades	Lista unidades escolares disponíveis para cadastro de novo funcionário (respeita escopo do admin).	12
GET	/api/admin/funcionarios/:id	Consulta detalhes de um funcionário específico.	13
POST	/api/admin/funcionarios	Cria um novo funcionário.	13
PATCH	/api/admin/funcionarios/:id	Atualiza dados de um funcionário.	15
PATCH	/api/admin/funcionarios/:id/desativar	Desativa um funcionário.	16
PATCH	/api/admin/funcionarios/:id/reactivar	Reativa um funcionário desativado.	16
GET	/api/admin/acessos	Lista acessos administrativos com paginação (respeita escopo).	17
GET	/api/admin/acessos/meu	Lista os próprios acessos do admin autenticado.	18
GET	/api/admin/acessos/capacidades	Lista capacidades por perfil.	18
POST	/api/admin/acessos	Concede um novo acesso administrativo.	19
PATCH	/api/admin/acessos/:id/suspender	Suspende um acesso administrativo.	20
PATCH	/api/admin/acessos/:id/reactivar	Reativa um acesso suspenso.	21
PATCH	/api/admin/acessos/:id/revogar	Revoga um acesso (permanente, não pode ser reativado).	21
GET	/api/admin/escolas	Lista escolas com paginação e filtros (respeita escopo).	21
GET	/api/admin/escolas/diretorias	Lista diretoria de ensino disponíveis para cadastro de nova escola.	22
GET	/api/admin/escolas/cep/:cep	Consulta informações do endereço pelo CEP (BrasilAPI, sem gravar).	23
POST	/api/admin/escolas/preview	Pré-visualiza dados de escola antes de criar (valida DRE dentro do escopo).	23
POST	/api/admin/escolas	Cria uma nova escola/unidade.	24
GET	/api/admin/escolas/:id	Consulta detalhes de uma escola específica.	25
GET	/api/admin/qr-tokens	Obtém o QR Code atual da unidade escolar (link para /ponto/acessar).	25
POST	/api/admin/qr-tokens	Regenera o QR Code da unidade escolar.	26
GET	/api/admin/pontos/hoje	Lista os pontos registrados no dia atual por unidade escolar.	26
GET	/api/admin/pontos/resumo	Obtém resumo consolidado de pontos para o dashboard.	27

MÉTODO	ROTA	DESCRIÇÃO	PÁG.
GET	/api/admin/pontos/relatorio	Gera relatório diário de pontos.	28
GET	/api/admin/pontos/relatorio/hierarquia	Gera relatório hierárquico por diretoria/unidade.	28
AUTENTICAÇÃO GOV.BR			
GET	/auth/govbr/login	Redireciona para o Gov.br para autenticação.	30
GET	/auth/govbr/callback	Recebe o authorization code do Gov.br e completa o fluxo OAuth 2.0.	30
POST	/auth/govbr/logout	Encerra a sessão admin e redireciona para logout do Gov.br.	31
API DE FUNCIONÁRIO			
POST	/ponto/login	Realiza login de funcionário com CPF/email e senha.	32
POST	/ponto/primeiro-acesso/trocar-senha	Permite que funcionário no primeiro acesso troque a senha temporária.	33
POST	/ponto/recuperar-senha/solicitar	Solicita código de recuperação de senha por e-mail.	34
POST	/ponto/recuperar-senha/validar	Valida o código de recuperação enviado por e-mail.	34
POST	/ponto/recuperar-senha/redefinir	Redefine a senha após validar o código de recuperação.	35
POST	/ponto/registrar	Registra a batida de ponto com geolocalização.	36
POST	/ponto/bater	(mesmo endpoint)	36
GET	/ponto/hoje	Obtém o estado atual do ponto do funcionário no dia (jornada, batidas realizadas, próxima batida).	37
GET	/ponto/historico	Obtém o histórico de batidas do mês atual (ou mês específico).	38
HEALTH CHECK			
GET	/health	Verifica status de conectividade com banco de dados e Redis (se habilitado).	39

Introdução

Esta documentação descreve os contratos de API do sistema ATestaPonto, um sistema de controle de presença de funcionários em ambiente escolar.

SEÇÃO 1

Visão geral

A API do ATestaPonto é dividida em dois fluxos principais:

/api/admin	API Administrativa Exclusiva para administradores, com autenticação via Gov.br (Login Único) e controle de perfis/escopos. Todas as rotas exigem sessão administrativa ativa.
/ponto	API de Funcionário Exclusiva para funcionários, com autenticação via JWT próprio (emitido após login com CPF/email e senha). Permite registro de ponto geolocalizado e consulta de histórico.
/auth/govbr	API de Autenticação Gov.br Fluxo OAuth 2.0 com PKCE para autenticação de administradores.

Arquitetura

BACKEND	Java Spring boot
BANCO DE DADOS	MySQL
AUTENTICAÇÃO ADMIN	Gov.br OAuth 2.0 + sessão server-side (Redis opcional)
AUTENTICAÇÃO FUNCIONÁRIO	JWT (JSON Web Token) com validação no middleware
ESCOPO ADMINISTRATIVO	Controle granular baseado em perfis (<code>ADMIN_SEDUC</code> , <code>ADMIN_DIRETORIA</code> , <code>DIRETOR</code> , <code>VICE_DIRETOR</code> , <code>SECRETARIA</code> , <code>COORDENADOR</code>) com matriz de delegação

SEÇÃO 2

Autenticação e autorização

2.1 Autenticação de Administradores

Mecanismo: Sessão Gov.br via OAuth 2.0 com PKCE (Proof Key for Code Exchange)

Fluxo

- 1 Admin acessa `/auth/govbr/start` ou `/auth/govbr/login` → redireciona para Gov.br
- 2 Gov.br autentica usuário e redireciona para `/auth/govbr/callback` com `code` e `state`
- 3 Backend troca `code` por `access_token` no Gov.br (backend-to-backend)
- 4 Backend busca `userinfo` no Gov.br e localiza administrador no banco pelo CPF
- 5 Se encontrado e ativo, cria sessão server-side (`req.session.admin`) com dados do admin
- 6 Redireciona para `/admin/dashboard`

Sessão admin

```
// Estrutura de sessão (armazenada no Redis ou memória)
{
  authProvider: "govbr",
  id: <id_no_banco>,
  sub: "<sub_do_govbr>",
  name: "<nome>",
  email: "<email>",
  loginAt: "<ISO8601>"
}
```

Proteção de rotas: Middleware `ensureAdminApiAuthenticated`

- Valida `req.session.admin` com `authProvider === "govbr"`
- Revalida admin no banco (`admin.ativo === true`)
- Busca e carrega acessos do admin (perfis + escopos)
- Popula `req.user` , `req.auth` , `req.acessos` , `req.escopo` , `req.escopoUnidades`

2.2 Autenticação de Funcionários

Mecanismo: JWT (JSON Web Token)

Token

- **Secret:** `JWT_SECRET` (configurado no `.env`)
- **Algoritmo:** RS256 ou HS256 (depende da configuração do jsonwebtoken)
- **Payload:**

```
{
  sub: "<funcionario_id>",
  role: "funcionario",
  credentialVersion: "<hash_baseado_em_senha_data_criacao>"
}
```

- **Expiração:** `FUNCIONARIO_JWT_EXPIRES_IN` (padrão: 20m)

Validação: Middleware `authenticateFuncionario`

- Extrai token do header `Authorization: Bearer <token>`
- Verifica assinatura com `JWT_SECRET`
- Valida `role === "funcionario"`
- Busca funcionário no banco por `sub` + `credentialVersion`
- Verifica `funcionario.ativo === true`
- Verifica `primeiro_acesso === false` (se `true`, exige troca de senha)

Headers necessários

```
Authorization: Bearer <jwt_token>
```

2.3 Autorização (Perfis Administrativos)

O sistema implementa uma matriz de delegação que define quem pode conceder quais perfis:

CONCEDENTE	PODE CONCEDER
ADMIN_SEDUC	ADMIN_DIRETORIA , SECRETARIA , COORDENADOR
ADMIN_DIRETORIA	DIRETOR , VICE_DIRETOR , SECRETARIA , COORDENADOR
DIRETOR	SECRETARIA , COORDENADOR
VICE_DIRETOR	SECRETARIA , COORDENADOR
SECRETARIA	(nenhum)
COORDENADOR	(nenhum)

REGRAS

- Ninguém pode conceder perfil igual ou superior ao próprio
- `ADMIN_SEDUC` pode suspender/revogar qualquer acesso abaixo de SEDUC
- Demais perfis seguem a matriz de delegação

Capacidades por perfil

Cada perfil possui um conjunto de capacidades que definem o que o administrador pode fazer:

GRUPO	CAPACIDADES
Funcionários	<code>funcionario.listar</code> <code>funcionario.criar</code> <code>funcionario.editar</code> <code>funcionario.desativar</code> <code>funcionario.reativar</code> <code>funcionario.visualizar</code>
Acessos	<code>acesso.listar</code> <code>acesso.conceder</code> <code>acesso proprio.visualizar</code>
Escolas	<code>escola.listar</code> <code>escola.criar</code> <code>escola.visualizar</code>
QR Code	<code>qr.visualizar</code> <code>qr.gerar</code>
Pontos e relatórios	<code>ponto.hoje.visualizar</code> <code>ponto.resumo.visualizar</code> <code>relatorio.visualizar</code>

2.4 Escopo Administrativo

A autorização é combinada com escopo territorial:

- `ADMIN_SEDUC` : Escopo global (pode acessar tudo)
- `ADMIN_DIRETORIA` : Escopo limitado às escolas da diretoria de ensino
- `DIRETOR` , `VICE_DIRETOR` , `SECRETARIA` , `COORDENADOR` : Escopo limitado à unidade escolar específica

O middleware `escopoPorCapacidade(capacidade)` :

- 1 Filtra acessos pelo perfil que possui a capacidade exigida
- 2 Constrói o escopo combinando diretoria/unidade de todos os acessos autorizadores
- 3 Se for `ADMIN_DIRETORIA` ou escolar, expande unidades permitidas (diretoria → unidades)
- 4 Define `req.escopoUnidades` para uso nos controllers (array de IDs ou `null` para SEDUC)

SEÇÃO 3

Padrão de respostas e erros

3.1 Formato de sucesso

```
{
  "success": true,
  "data": { /* dados da resposta */ }
}
```

3.2 Formato de erro

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "<CODIGO_DE_ERRO>",
    "message": "Mensagem descritiva",
    "details": { /* dados adicionais, se houver */ }
  }
}
```

Obs: Em produção, erros 5xx nunca expõem `message` ou `details` originais; apenas uma mensagem genérica. Logs mantêm os detalhes.

3.3 Códigos HTTP e erros esperados

CÓDIGO	ERRO	DESCRIÇÃO
200	–	Sucesso (geralmente para GETs e PATCHs que não criam recurso)
201	–	Recurso criado com sucesso
400	BAD_REQUEST	Requisição mal formatada (JSON inválido, campo obrigatório ausente, valor inválido)
401	UNAUTHORIZED	Sessão/admin/funcionário não autenticado ou token inválido/expirado
403	FORBIDDEN	Admin/funcionário autenticado mas sem capacidade ou escopo para a operação
404	NOT_FOUND	Recurso solicitado não existe
405	METHOD_NOT_ALLOWED	Método HTTP não permitido para a rota
409	CONFLICT	Conflito de negócio (ex: já 4 batidas hoje, registro duplicado)
422	VALIDATION_ERROR	Erro de validação de campo (ex: CPF inválido, data inválida)
429	RATE_LIMITED	Limite de requisições excedido
500	INTERNAL_ERROR	Erro interno do servidor (logs, mas não exposto ao cliente em produção)
503	DATABASE_UNAVAILABLE / REDIS_UNAVAILABLE	Sistema indisponível (health check)

3.4 Erros específicos de autenticação/autorização

CÓDIGO	MENSAGEM	CAUSA
UNAUTHORIZED	"Sessão administrativa Gov.br obrigatória"	<code>req.session.admin</code> ausente ou <code>authProvider !== "govbr"</code>
UNAUTHORIZED	"Sessão do funcionário inválida"	JWT inválido, assinatura errada ou expirada
UNAUTHORIZED	"Funcionário inexistente ou inativo"	Token válido, mas funcionário não existe ou está desativado
UNAUTHORIZED	"Troca de senha obrigatória antes de acessar o ponto"	Funcionário no primeiro acesso
FORBIDDEN	"Capacidade administrativa insuficiente"	Nenhum acesso do admin possui a capacidade exigida
FORBIDDEN	"Funcionário fora do escopo do administrador"	Funcionário não pertence ao escopo territorial do admin
FORBIDDEN	"Diretoria de ensino fora do escopo do administrador"	DRE não está no escopo do admin
FORBIDDEN	"Unidade escolar fora do escopo do administrador"	Escola não está no escopo do admin

SEÇÃO 4

Endpoints administrativos

Todas as rotas `/api/admin/*` exigem autenticação Gov.br e são protegidas por `ensureAdminApiAuthenticated`.

4.1 Admin Auth (Sessão)

GET	/api/admin/auth/me
DESCRIÇÃO	Consulta os dados da sessão administrativa atual e as capacidades do admin.
AUTENTICAÇÃO	Sessão Gov.br obrigatória.
AUTORIZAÇÃO	Nenhuma específica (qualquer admin autenticado pode consultar).

RESPONSE DE SUCESSO (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "admin": {
      "id": 1,
      "sub": "<govbr_sub>",
      "name": "Nome do Admin",
      "email": "admin@exemplo.com",
      "loginAt": "2024-10-06T10:30:00.000Z"
    },
    "capacidades": [
      "funcionario.listar",
      "funcionario.criar",
      "escola.listar",
      "acesso.listar"
    ]
  }
}
```

ERROS ESPERADOS

HTTP	CÓDIGO	MENSAGEM / CONDIÇÃO
401	UNAUTHORIZED	Sessão administrativa não autenticada

4.2 Cargos

GET

/api/admin/cargos

DESCRIÇÃO	Lista todos os cargos disponíveis (FUNCIONARIO, INSPETOR, PROFESSOR).
AUTENTICAÇÃO	Sessão Gov.br obrigatória.
AUTORIZAÇÃO	Nenhuma específica (qualquer admin pode listar).
PARÂMETROS	Nenhum.

RESPONSE DE SUCESSO (200)

```
{
  "success": true,
  "data": ["FUNCIONARIO", "INSPETOR", "PROFESSOR"]
}
```

ERROS ESPERADOS

- Nenhum específico (se a consulta falhar, cai no middleware de erro genérico)

4.3 Funcionários

GET

/api/admin/funcionarios

DESCRIÇÃO	Lista funcionário com paginação, filtros e busca por texto.
AUTENTICAÇÃO	Sessão Gov.br obrigatória.
AUTORIZAÇÃO	Requer capacidade <code>funcionario.listar</code> em algum acesso ativo.

QUERY PARAMETERS

CAMPO	OBRIGATÓRIO	TIPO	DESCRIÇÃO
<code>page</code>	Não	integer	Número da página (≥ 1), padrão: 1
<code>limit</code>	Não	integer	Itens por página (1-100), padrão: 20
<code>ativo</code>	Não	string	Filtro por estado: "true" ou "false"
<code>cargo</code>	Não	string	Filtro por cargo: FUNCIONARIO, INSPETOR, PROFESSOR
<code>q</code>	Não	string	Busca por nome, CPF ou email (max 120 chars)

RESPONSE DE SUCESSO (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": 1,
        "nome": "Nome do Funcionário",
        "cpf": "000.000.000-00",
        "email": "func@exemplo.com",
        "cargo": "FUNCIONARIO",
        "ativo": true,
        "unidade_escolar_id": 1,
        "unidade_escolar_nome": "Escola Exemplo",
        "diretoria_ensino_id": 1,
        "diretoria_ensino_nome": "Diretoria de Ensino Exemplo"
      }
    ],
    "pagination": {
      "page": 1,
      "limit": 20,
      "total": 1,
      "totalPages": 1
    }
  }
}
```

GET /api/admin/funcionarios/unidades

DESCRIÇÃO	Lista unidades escolares disponíveis para cadastro de novo funcionário (respeita escopo do admin).
AUTENTICAÇÃO	Sessão Gov.br obrigatória.
AUTORIZAÇÃO	Requer capacidade <code>funcionario.criar</code> .

RESPONSE DE SUCESSO (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": 1,
        "nome": "Escola Exemplo",
        "codigo": "000001",
        "diretoria_ensino_id": 1,
        "diretoria_ensino_nome": "Diretoria de Ensino Exemplo"
      }
    ]
  }
}
```

GET /api/admin/funcionarios/:id

DESCRIÇÃO	Consulta detalhes de um funcionário específico.
AUTENTICAÇÃO	Sessão Gov.br obrigatória.
AUTORIZAÇÃO	- Requer capacidade <code>funcionario.visualizar</code> - Funcionário deve estar dentro do escopo do admin

PATH PARAMETERS

CAMPO	DESCRIÇÃO
id	ID do funcionário (inteiro >= 1)

RESPONSE DE SUCESSO (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "nome": "Nome do Funcionário",
    "cpf": "000.000.000-00",
    "email": "func@exemplo.com",
    "telefone": "11999999999",
    "cargo": "FUNCIONARIO",
    "entrada": "08:00:00",
    "saida_almoco": "12:00:00",
    "retorno_almoco": "13:00:00",
    "saida": "17:00:00",
    "ativo": true,
    "unidade_escolar_id": 1,
    "unidade_escolar_nome": "Escola Exemplo",
    "diretoria_ensino_id": 1,
    "diretoria_ensino_nome": "Diretoria de Ensino Exemplo"
  }
}
```

ERROS ESPERADOS

HTTP	CÓDIGO	MENSAGEM / CONDIÇÃO
403	FORBIDDEN	"Funcionário sem vínculo visível ao escopo do administrador"
404	NOT_FOUND	Funcionário não encontrado (não revela se existe fora do escopo)

POST /api/admin/funcionarios

DESCRIÇÃO	Cria um novo funcionário.
AUTENTICAÇÃO	Sessão Gov.br obrigatória.
AUTORIZAÇÃO	Requer capacidade <code>funcionario.criar</code> .

REQUEST BODY

```
{
  "nome": "Nome do Funcionário",
  "cpf": "00000000000",
  "email": "func@exemplo.com",
  "cargo": "FUNCIONARIO",
  "unidade_escolar_id": 1,
  "entrada": "08:00:00",
  "saida_almoco": "12:00:00",
  "retorno_almoco": "13:00:00",
  "saida": "17:00:00",
  "telefone": "11999999999",
  "ativo": true
}
```

VALIDAÇÕES

- nome** : 3-55 caracteres, sem caracteres `<` e `>`
- cpf** : 11 dígitos, formato numérico
- email** : formato válido de email
- cargo** : `FUNCIONARIO` , `INSPETOR` ou `PROFESSOR`
- unidade_escolar_id** : inteiro ≥ 1 (deve existir e estar no escopo do admin)
- ativo** : booleano (`true` , `false` , `1` , `0` , `"true"` , `"false"`)
- Horários: formato `HH:mm:ss` , ordem obrigatória: `entrada` < `saida_almoco` < `retorno_almoco` < `saida`
- telefone** : 10 ou 11 dígitos (opcional)

RESPONSE DE SUCESSO (201)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "nome": "Nome do Funcionário",
    "cpf": "000.000.000-00",
    "email": "func@exemplo.com",
    "cargo": "FUNCIONARIO",
    "ativo": true,
    "unidade_escolar_id": 1,
    "unidade_escolar_nome": "Escola Exemplo"
  }
}
```

ERROS ESPERADOS

HTTP	CÓDIGO	MENSAGEM / CONDIÇÃO
403	FORBIDDEN	"Diretoria de ensino fora do escopo do administrador"
403	FORBIDDEN	"Unidade escolar fora do escopo do administrador"
409	CONFLICT	"Registro duplicado de ponto detectado" (se CPF já existir)

PATCH /api/admin/funcionarios/:id

DESCRIÇÃO	Atualiza dados de um funcionário.
AUTENTICAÇÃO	Sessão Gov.br obrigatória.
AUTORIZAÇÃO	- Requer capacidade <code>funcionario.editar</code> - Funcionário deve estar dentro do escopo do admin

PATH PARAMETERS

CAMPO	DESCRIÇÃO
id	ID do funcionário

REQUEST BODY (CAMPOS OPCIONAIS)

```
{
  "nome": "Nome Atualizado",
  "email": "func.atualizado@exemplo.com",
  "telefone": "11988888888",
  "cargo": "INSPETOR",
  "entrada": "08:30:00",
  "saida_almoco": "12:00:00",
  "retorno_almoco": "13:00:00",
  "saida": "17:30:00"
}
```

VALIDAÇÕES

- Todos os campos são opcionais
- Validações idênticas ao POST (exceto `unidade_escolar_id` não pode ser atualizada aqui)
- Horários: ordem obrigatória

RESPONSE DE SUCESSO (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "nome": "Nome Atualizado",
    "email": "func.atualizado@exemplo.com",
    "cargo": "INSPETOR",
    "ativo": true,
    "unidade_escolar_id": 1
  }
}
```

PATCH /api/admin/funcionarios/:id/desativar

DESCRIÇÃO	Desativa um funcionário.
AUTENTICAÇÃO	Sessão Gov.br obrigatória.
AUTORIZAÇÃO	- Requer capacidade <code>funcionario.desativar</code> - Funcionário deve estar dentro do escopo do admin

REQUEST BODY

```
{
  "confirmacao": "DESATIVAR"
}
```

RESPONSE DE SUCESSO (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "nome": "Nome do Funcionário",
    "ativo": false
  }
}
```

PATCH /api/admin/funcionarios/:id/reactivar

DESCRIÇÃO	Reativa um funcionário desativado.
AUTENTICAÇÃO	Sessão Gov.br obrigatória.
AUTORIZAÇÃO	- Requer capacidade <code>funcionario.reativar</code> - Funcionário deve estar dentro do escopo do admin

REQUEST BODY

```
{
  "confirmacao": "REATIVAR"
}
```

RESPONSE DE SUCESSO (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "nome": "Nome do Funcionário",
    "ativo": true
  }
}
```

4.4 Acessos Administrativos

GET

/api/admin/acessos

DESCRIÇÃO	Lista acessos administrativos com paginação (respeita escopo).
AUTENTICAÇÃO	Sessão Gov.br obrigatória.
AUTORIZAÇÃO	Requer capacidade <code>acesso.listar</code> .

QUERY PARAMETERS

CAMPO	OBRIGATÓRIO	TIPO	DESCRIÇÃO
page	Não	integer	Número da página (>= 1)
limit	Não	integer	Itens por página (1-100)

RESPONSE DE SUCESSO (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": 1,
        "cpf": "000.000.000-00",
        "nome": "Nome do Admin",
        "email": "admin@exemplo.com",
        "perfil": "DIRETOR",
        "unidade_escolar_id": 1,
        "unidade_escolar_nome": "Escola Exemplo",
        "status": "ATIVO",
        "data_inicio": "2024-01-01",
        "data_fim": null,
        "criado_em": "2024-01-01T10:00:00.000Z"
      }
    ],
    "pagination": {
      "page": 1,
      "limit": 20,
      "total": 1,
      "totalPages": 1
    }
  }
}
```

GET **/api/admin/acessos/meu**

DESCRIÇÃO	Lista os próprios acessos do admin autenticado.
AUTENTICAÇÃO	Sessão Gov.br obrigatória.
AUTORIZAÇÃO	Requer capacidade <code>acesso proprio visualizar</code> .

RESPONSE DE SUCESSO (200)

```

{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": 1,
        "perfil": "DIRETOR",
        "unidade_escolar_id": 1,
        "unidade_escolar_nome": "Escola Exemplo",
        "status": "ATIVO",
        "data_inicio": "2024-01-01",
        "data_fim": null
      }
    ]
  }
}

```

GET **/api/admin/acessos/capacidades**

DESCRIÇÃO	Lista capacidades por perfil.
AUTENTICAÇÃO	Sessão Gov.br obrigatória.
AUTORIZAÇÃO	Requer capacidade <code>acesso proprio visualizar</code> .

RESPONSE DE SUCESSO (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "perfis": [
      {
        "perfil": "ADMIN_SEDUC",
        "capacidades": [
          "funcionario.listar", "funcionario.criar", "funcionario.editar",
          "funcionario.desativar", "funcionario.reativar", "funcionario.visualizar",
          "acesso.listar", "acesso.conceder", "acesso proprio.visualizar",
          "escola.listar", "escola.criar", "escola.visualizar",
          "qr.visualizar", "qr.gerar",
          "ponto.hoje.visualizar", "ponto.resumo.visualizar", "relatorio.visualizar"
        ]
      },
      {
        "perfil": "DIRETOR",
        "capacidades": [
          "funcionario.listar", "funcionario.visualizar", "escola.visualizar",
          "qr.visualizar", "ponto.hoje.visualizar", "ponto.resumo.visualizar",
          "relatorio.visualizar"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

POST

/api/admin/acessos

DESCRIÇÃO	Concede um novo acesso administrativo.
AUTENTICAÇÃO	Sessão Gov.br obrigatória.
AUTORIZAÇÃO	Requer capacidade <code>acesso.conceder</code> .

REQUEST BODY

```
{
  "cpf": "00000000000",
  "nome": "Nome do Admin",
  "email": "admin@exemplo.com",
  "perfil": "DIRETOR",
  "unidade_escolar_id": 1,
  "status": "ATIVO",
  "data_inicio": "2024-01-01",
  "data_fim": null
}
```

VALIDAÇÕES

- `cpf` : 11 dígitos (se admin ainda não existe no sistema)
- `nome` : 3-150 caracteres (obrigatório se admin não existe)
- `email` : formato válido (opcional)
- `perfil` : `ADMIN_SEDUC` , `ADMIN_DIRETORIA` , `DIRETOR` , `VICE_DIRETOR` , `SECRETARIA` , `COORDENADOR`
- `unidade_escolar_id` : inteiro ≥ 1 (obrigatório para perfis escolares e `ADMIN_DIRETORIA`)
- `diretoria_ensino_id` : inteiro ≥ 1 (obrigatório para `ADMIN_DIRETORIA` , proibido para outros)
- `status` : `ATIVO` ou `SUSPENSO`
- `data_inicio` , `data_fim` : formato ISO8601

RESTRIÇÕES

- Regra de matriz de delegação (quem pode conceder qual perfil)
- Regra de escopo (quem pode conceder a qual DRE/unidade)

RESPONSE DE SUCESSO (201)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "cpf": "000.000.000-00",
    "nome": "Nome do Admin",
    "perfil": "DIRETOR",
    "unidade_escolar_id": 1,
    "status": "ATIVO",
    "data_inicio": "2024-01-01"
  }
}
```

ERROS ESPERADOS

HTTP	CÓDIGO	MENSAGEM / CONDIÇÃO
403	FORBIDDEN	"Capacidade administrativa insuficiente"
409	CONFLICT	"Registro duplicado" (se CPF já tiver acesso ativo)

PATCH

/api/admin/acessos/:id/suspender

DESCRIÇÃO	Suspende um acesso administrativo.
AUTENTICAÇÃO	Sessão Gov.br obrigatória.
AUTORIZAÇÃO	• Requer capacidade <code>acesso.conceder</code> • O admin deve poder suspender o perfil-alvo (matriz de delegação)

REQUEST BODY

```
{}
```

(Sem corpo necessário)

RESPONSE DE SUCESSO (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "status": "SUSPENSO"
  }
}
```

PATCH /api/admin/acessos/:id/reactivar

DESCRIÇÃO	Reativa um acesso suspenso.
AUTENTICAÇÃO	Sessão Gov.br obrigatória.
AUTORIZAÇÃO	Mesma regra de suspender.

RESPONSE DE SUCESSO (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "status": "ATIVO"
  }
}
```

PATCH /api/admin/acessos/:id/revogar

DESCRIÇÃO	Revoga um acesso (permanente, não pode ser reativado).
AUTENTICAÇÃO	Sessão Gov.br obrigatória.
AUTORIZAÇÃO	Mesma regra de suspender.

RESPONSE DE SUCESSO (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "status": "REVOGADO"
  }
}
```

4.5 Escolas/Unidades

GET /api/admin/escolas

DESCRIÇÃO	Lista escolas com paginação e filtros (respeita escopo).
AUTENTICAÇÃO	Sessão Gov.br obrigatória.
AUTORIZAÇÃO	Requer capacidade <code>escola.listar</code> .

QUERY PARAMETERS

CAMPO	OBRIGATÓRIO	TIPO	DESCRIÇÃO
page	Não	integer	Número da página (>= 1)
limit	Não	integer	Itens por página (1-100)
ativa	Não	string	Filtro por estado: "true" ou "false"
diretoria_ensino_id	Não	integer	Filtro por DRE
q	Não	string	Busca por nome ou código (max 120 chars)

RESPONSE DE SUCESSO (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": 1,
        "nome": "Escola Exemplo",
        "codigo": "000001",
        "ativo": true,
        "diretoria_ensino_id": 1,
        "diretoria_ensino_nome": "Diretoria de Ensino Exemplo",
        "logradouro": "Rua das Escolas",
        "numero": "123",
        "bairro": "Bairro Exemplo",
        "cep": "00000000"
      }
    ],
    "pagination": {
      "page": 1,
      "limit": 20,
      "total": 1,
      "totalPages": 1
    }
  }
}
```

GET

/api/admin/escolas/diretorias

DESCRIÇÃO	Lista diretoria de ensino disponíveis para cadastro de nova escola.
AUTENTICAÇÃO	Sessão Gov.br obrigatória.
AUTORIZAÇÃO	Requer capacidade <code>escola.criar</code> .

RESPONSE DE SUCESSO (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": 1,
        "nome": "Diretoria de Ensino Exemplo",
        "codigo": "DE001"
      }
    ]
  }
}
```

GET
/api/admin/escolas/cep/:cep

DESCRIÇÃO	Consulta informações do endereço pelo CEP (BrasilAPI, sem gravar).
AUTENTICAÇÃO	Sessão Gov.br obrigatória.
AUTORIZAÇÃO	Requer capacidade <code>escola.criar</code> .

PATH PARAMETERS

CAMPO	DESCRIÇÃO
<code>cep</code>	CEP com 8 dígitos numéricos

RESPONSE DE SUCESSO (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "cep": "00000000",
    "logradouro": "Rua das Escolas",
    "complemento": "",
    "bairro": "Bairro Exemplo",
    "localidade": "Cidade Exemplo",
    "uf": "SP",
    "ddd": "11"
  }
}
```

POST
/api/admin/escolas/preview

DESCRIÇÃO	Pré-visualiza dados de escola antes de criar (valida DRE dentro do escopo).
AUTENTICAÇÃO	Sessão Gov.br obrigatória.
AUTORIZAÇÃO	Requer capacidade <code>escola.criar</code> .

REQUEST BODY

```
{
  "nome": "Escola Exemplo",
  "codigo": "000001",
  "diretoria_ensino_id": 1,
  "logradouro": "Rua das Escolas",
  "numero": "123",
  "bairro": "Bairro Exemplo",
  "cep": "00000000"
}
```

RESPONSE DE SUCESSO (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "nome": "Escola Exemplo",
    "codigo": "000001",
    "diretoria_ensino_id": 1,
    "diretoria_ensino_nome": "Diretoria de Ensino Exemplo",
    "logradouro": "Rua das Escolas",
    "numero": "123",
    "bairro": "Bairro Exemplo",
    "cep": "00000000"
  }
}
```

POST

/api/admin/escolas

DESCRIÇÃO	Cria uma nova escola/unidade.
AUTENTICAÇÃO	Sessão Gov.br obrigatória.
AUTORIZAÇÃO	Requer capacidade <code>escola.criar</code> .

REQUEST BODY

```
{
  "nome": "Escola Exemplo",
  "codigo": "000001",
  "diretoria_ensino_id": 1,
  "logradouro": "Rua das Escolas",
  "numero": "123",
  "bairro": "Bairro Exemplo",
  "cep": "00000000"
}
```

RESPONSE DE SUCESSO (201)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "nome": "Escola Exemplo",
    "codigo": "000001",
    "ativo": true,
    "diretoria_ensino_id": 1
  }
}
```

GET /api/admin/escolas/:id

DESCRIÇÃO	Consulta detalhes de uma escola específica.
AUTENTICAÇÃO	Sessão Gov.br obrigatória.
AUTORIZAÇÃO	- Requer capacidade <code>escola.visualizar</code> - Escola deve estar dentro do escopo do admin

PATH PARAMETERS

CAMPO	DESCRIÇÃO
id	ID da escola

RESPONSE DE SUCESSO (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "nome": "Escola Exemplo",
    "codigo": "000001",
    "ativo": true,
    "diretoria_ensino_id": 1,
    "diretoria_ensino_nome": "Diretoria de Ensino Exemplo",
    "logradouro": "Rua das Escolas",
    "numero": "123",
    "bairro": "Bairro Exemplo",
    "cep": "00000000",
    "latitude": -23.55,
    "longitude": -46.63,
    "raio_permitido_metros": 100
  }
}
```

4.6 QR Codes Escolares

GET /api/admin/qr-tokens

DESCRIÇÃO	Obtém o QR Code atual da unidade escolar (link para <code>/ponto/acessar</code>).
AUTENTICAÇÃO	Sessão Gov.br obrigatória.
AUTORIZAÇÃO	- Requer capacidade <code>qr.visualizar</code> - Unidade deve estar associada a um acesso do admin

RESPONSE DE SUCESSO (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "qrCode": "https://dominio/ponto/acessar"
  }
}
```

ERROS ESPERADOS

HTTP	CÓDIGO	MENSAGEM / CONDIÇÃO
409	CONFLICT	"Operação de QR ambígua: mais de uma unidade escolar elegível" (quando admin tem múltiplos acessos com <code>qr.visualizar</code> e cada um aponta para unidade diferente)

POST /api/admin/qr-tokens

DESCRIÇÃO	Regenera o QR Code da unidade escolar.
AUTENTICAÇÃO	Sessão Gov.br obrigatória.
AUTORIZAÇÃO	- Requer capacidade <code>qr.gerar</code> - Unidade deve estar associada a um acesso do admin

REQUEST BODY

```
{}
```

RESPONSE DE SUCESSO (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "qrCode": "https://dominio/ponto/acessar?regenerado=true"
  }
}
```

4.7 Pontos e Relatórios

GET /api/admin/pontos/hoje

DESCRIÇÃO	Lista os pontos registrados no dia atual por unidade escolar.
AUTENTICAÇÃO	Sessão Gov.br obrigatória.
AUTORIZAÇÃO	Requer capacidade <code>ponto.hoje.visualizar</code> .

QUERY PARAMETERS

CAMPO	OBRIGATÓRIO	TIPO	DESCRIÇÃO
<code>data</code>	Não	string	Data no formato YYYY-MM-DD (padrão: hoje)

RESPONSE DE SUCESSO (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "data_referencia": "2024-10-06",
    "unidades": [
      {
        "id": 1,
        "nome": "Escola Exemplo",
        "total_funcionarios": 50,
        "total_registros": 180,
        "registros": [
          {
            "funcionario_id": 1,
            "funcionario_nome": "Nome do Funcionário",
            "funcao": "DIRETOR",
            "entrada": "08:00:00",
            "saida_almoco": "12:00:00",
            "retorno_almoco": "13:00:00",
            "saida": "17:00:00",
            "status": "COMPLETO"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

GET
/api/admin/pontos/resumo

DESCRIÇÃO	Obtém resumo consolidado de pontos para o dashboard.
AUTENTICAÇÃO	Sessão Gov.br obrigatória.
AUTORIZAÇÃO	Requer capacidade <code>ponto.resumo.visualizar</code> .

RESPONSE DE SUCESSO (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "total_funcionarios": 500,
    "total_unidades": 20,
    "total_diretorias": 3,
    "registros_hoje": {
      "total_registros": 1800,
      "jornadas_completas": 1750,
      "jornadas_incompletas": 50
    }
  }
}
```

GET /api/admin/pontos/relatorio

DESCRIÇÃO	Gera relatório diário de pontos.
AUTENTICAÇÃO	Sessão Gov.br obrigatória.
AUTORIZAÇÃO	Requer capacidade <code>relatorio.visualizar</code> .

QUERY PARAMETERS

CAMPO	OBRIGATÓRIO	TIPO	DESCRIÇÃO
<code>data</code>	Não	string	Data no formato YYYY-MM-DD (padrão: hoje)

RESPONSE DE SUCESSO (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "data_referencia": "2024-10-06",
    "unidades": [
      {
        "id": 1,
        "nome": "Escola Exemplo",
        "total_funcionarios": 50,
        "registros": [
          {
            "funcionario_id": 1,
            "funcionario_nome": "Nome do Funcionário",
            "funcao": "DIRETOR",
            "entrada": "08:00:00",
            "saida_almoco": "12:00:00",
            "retorno_almoco": "13:00:00",
            "saida": "17:00:00",
            "status": "COMPLETO"
          }
        ]
      }
    ],
    "resumo": {
      "total_funcionarios": 500,
      "total_registros": 1800,
      "jornadas_completas": 1750,
      "jornadas_incompletas": 50
    }
  }
}
```

GET /api/admin/pontos/relatorio/hierarquia

DESCRIÇÃO	Gera relatório hierárquico por diretoria/unidade.
AUTENTICAÇÃO	Sessão Gov.br obrigatória.
AUTORIZAÇÃO	Requer capacidade <code>relatorio.visualizar</code> .

QUERY PARAMETERS

CAMPO	OBRIGATÓRIO	TIPO	DESCRIÇÃO
data	Não	string	Data no formato YYYY-MM-DD (padrão: hoje)
diretoria_ensino_id	Não	integer	Filtro por DRE
unidade_escolar_id	Não	integer	Filtro por escola

RESPONSE DE SUCESSO (200)

```

{
  "success": true,
  "data": {
    "data_referencia": "2024-10-06",
    "diretorias": [
      {
        "id": 1,
        "nome": "Diretoria de Ensino Exemplo",
        "unidades": [
          {
            "id": 1,
            "nome": "Escola Exemplo",
            "registros": [...]
          }
        ],
        "resumo": {...}
      }
    ],
    "resumo_geral": {...}
  }
}
```

SEÇÃO 5

Endpoints de autenticação Gov.br (Admin)

5.1 Iniciar login

GET /auth/govbr/login

DESCRIÇÃO	Redireciona para o Gov.br para autenticação.
AUTENTICAÇÃO	Nenhuma (público).
AUTORIZAÇÃO	Nenhuma.

FLUXO

- Backend gera `state` (anti-CSRF) e `codeVerifier` / `codeChallenge` (PKCE)
- Armazena na sessão (`req.session.oauthGovbr`)
- Redireciona para URL de autorização do Gov.br

Response: HTTP 302 (redirect para Gov.br)

5.2 Callback do Gov.br

GET /auth/govbr/callback

DESCRIÇÃO	Recebe o authorization code do Gov.br e completa o fluxo OAuth 2.0.
AUTENTICAÇÃO	Nenhuma (público).
AUTORIZAÇÃO	Nenhuma.

QUERY PARAMETERS

CAMPO	DESCRIÇÃO
<code>code</code>	Authorization code retornado pelo Gov.br
<code>state</code>	State anti-CSRF (deve bater com o gerado no <code>/login</code>)
<code>error</code>	(opcional) Mensagem de erro se autenticação falhou

FLUXO

- 1 Valida `state` contra sessão
- 2 Troca `code` por `access_token` no Gov.br (backend-to-backend)
- 3 Busca `userinfo` do Gov.br com o access token
- 4 Localiza admin no banco pelo CPF do `userinfo`
- 5 Se encontrado e ativo, cria sessão admin
- 6 Registra último login
- 7 Redireciona para `/admin/dashboard`

Response: HTTP 302 (redirect para `/admin/dashboard` ou página de erro)

ERROS ESPERADOS

HTTP	CÓDIGO	MENSAGEM / CONDIÇÃO
400	BAD_REQUEST	"Access token não é aceito no callback" (tentativa de implicit flow)
400	BAD_REQUEST	"Callback Gov.br sem dados de autenticação válidos"
401	UNAUTHORIZED	"State Gov.br inválido"
403	FORBIDDEN	"Usuário Gov.br não cadastrado como administrativo"
403	FORBIDDEN	"Administrativo inativo"

5.3 Logout

POST `/auth/govbr/logout`

DESCRIÇÃO	Encerra a sessão admin e redireciona para logout do Gov.br.
AUTENTICAÇÃO	Sessão Gov.br obrigatória.
AUTORIZAÇÃO	Nenhuma específica.
HEADERS	<code>Origin</code> ou <code>Referer</code> : Deve ser same-origin (mesmo domínio/porta)

RESPONSE

```
{}
```

(Sem corpo, redireciona via `Location` header ou JavaScript no frontend)

SEÇÃO 6

Endpoints de funcionalidade pública (Funcionário)

6.1 Login de funcionário

POST

/ponto/login

DESCRIÇÃO	Realiza login de funcionário com CPF/email e senha.
AUTENTICAÇÃO	Nenhuma (público).
AUTORIZAÇÃO	Nenhuma.

REQUEST BODY

```
{
  "identificador": "00000000000",
  "senha": "minha_senha_8 caracteres"
}
```

OU

```
{
  "identificador": "funcionario@exemplo.com",
  "senha": "minha_senha_8 caracteres"
}
```

VALIDAÇÕES

- `identificador` : CPF (11 dígitos) ou email válido
- `senha` : texto, 8-72 caracteres

RESPONSE DE SUCESSO (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "token": "<jwt_token>",
    "expiresIn": "20m",
    "primeiro_acesso": false,
    "funcionario": {
      "id": 1,
      "nome": "Nome do Funcionário",
      "email": "func@exemplo.com",
      "cpf": "000.000.000-00"
    }
  }
}
```

RESPONSE PARA PRIMEIRO ACESSO (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "primeiro_acesso": true,
    "token_primeiro_acesso": "<jwt_token_temporario>",
    "expiresIn": "10m",
    "funcionario": {
      "id": 1,
      "nome": "Nome do Funcionário",
      "email": "func@exemplo.com",
      "cpf": "000.000.000-00"
    }
  }
}
```

(O funcionário deve usar este token para trocar senha em `/ponto/primeiro-acesso/trocar-senha`)

ERROS ESPERADOS

HTTP	CÓDIGO	MENSAGEM / CONDIÇÃO
400	BAD_REQUEST	"CPF/email ou senha inválidos" (cpf inválido, email inválido, senha curta)
401	UNAUTHORIZED	"CPF/email ou senha inválidos" (credenciais erradas)
401	UNAUTHORIZED	"CPF/email ou senha inválidos" (funcionário sem vínculo ativo)
403	FORBIDDEN	"QR Code não corresponde à unidade escolar do funcionário"

6.2 Troca de senha do primeiro acesso

POST

`/ponto/primeiro-acesso/trocar-senha`

DESCRIÇÃO	Permite que funcionário no primeiro acesso troque a senha temporária.
AUTENTICAÇÃO	Token temporário de primeiro acesso via <code>Authorization: Bearer</code> .
AUTORIZAÇÃO	Nenhuma específica (qualquer funcionário com token válido pode trocar).

REQUEST BODY

```
{
  "novaSenha": "nova_senha_8_caracteres"
}
```

VALIDAÇÕES

- `novaSenha` : texto, 8-72 caracteres

RESPONSE DE SUCESSO (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "message": "Senha trocada com sucesso"
  }
}
```

6.3 Solicitar recuperação de senha

POST /ponto/recuperar-senha/solicitar

DESCRIÇÃO	Solicita código de recuperação de senha por e-mail.
AUTENTICAÇÃO	Nenhuma (público).
AUTORIZAÇÃO	Nenhuma.

REQUEST BODY

```
{
  "cpf": "00000000000"
}
```

VALIDAÇÕES

- **cpf** : 11 dígitos, válido

RESPONSE DE SUCESSO (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "message": "Código de recuperação enviado para o e-mail"
  }
}
```

6.4 Validar código de recuperação

POST /ponto/recuperar-senha/validar

DESCRIÇÃO	Valida o código de recuperação enviado por e-mail.
AUTENTICAÇÃO	Nenhuma (público).
AUTORIZAÇÃO	Nenhuma.

REQUEST BODY

```
{
  "cpf": "00000000000",
  "codigo": "123456"
}
```

VALIDAÇÕES

- **cpf** : 11 dígitos, válido
- **codigo** : 6 dígitos numéricos

RESPONSE DE SUCESSO (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "message": "Código válido"
  }
}
```

6.5 Redefinir senha

POST /ponto/recuperar-senha/redefinir

DESCRIÇÃO	Redefine a senha após validar o código de recuperação.
AUTENTICAÇÃO	Nenhuma (público).
AUTORIZAÇÃO	Nenhuma.

REQUEST BODY

```
{
  "cpf": "00000000000",
  "codigo": "123456",
  "novaSenha": "nova_senha_8 caracteres"
}
```

VALIDAÇÕES

- `cpf` : 11 dígitos, válido
- `codigo` : 6 dígitos numéricos
- `novaSenha` : texto, 8-72 caracteres

RESPONSE DE SUCESSO (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "message": "Senha redefinida com sucesso"
  }
}
```

6.6 Registrar ponto (batida)

POST /ponto/registrar

POST /ponto/bater

DESCRIÇÃO	Registra a batida de ponto com geolocalização.
AUTENTICAÇÃO	JWT de funcionário via <code>Authorization: Bearer</code> .
AUTORIZAÇÃO	Nenhuma específica (qualquer funcionário autenticado pode bater ponto).

REQUEST BODY

```
{
  "chaveIdempotencia": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
  "latitude": -23.55,
  "longitude": -46.63,
  "accuracy": 50,
  "timestamp": 1728213600000
}
```

VALIDAÇÕES

- `chaveIdempotencia` : UUID v4 (obrigatório para evitar duplicação)
- `latitude` : número entre -90 e 90
- `longitude` : número entre -180 e 180
- `accuracy` : número positivo (máximo 100 metros)
- `timestamp` : inteiro positivo (milissegundos)

FLUXO DE VALIDAÇÃO

- Backend resolve DRE/unidade do funcionário via vínculo ativo
- Busca geolocalização da escola (`latitude` , `longitude` , `raio_permitido_metros`)
- Calcula distância entre posição do funcionário e escola
- Verifica se está dentro do raio permitido
- Verifica hora atual na zona de São Paulo
- Determina qual batida é (1ª = Entrada, 2ª = Saída Almoço, etc.)
- Registra na tabela `ponto` com locking para evitar corridas
- Salva idempotência para replay

RESPONSE DE SUCESSO (201)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "ponto": {
      "id": 1,
      "sequencia": 1,
      "tipo": "ENTRADA",
      "registrado_em": "2024-10-06 08:00:00",
      "distancia_metros": 12.5
    },
    "funcionario": {
      "id": 1,
      "nome": "Nome do Funcionário",
      "email": "func@exemplo.com",
      "cpf": "000.000.000-00"
    }
  }
}
```

ERROS ESPERADOS

HTTP	CÓDIGO	MENSAGEM / CONDIÇÃO
400	BAD_REQUEST	"Localização inválida para registro de ponto" (coordenadas fora de formato)
400	BAD_REQUEST	"Leitura GPS exige precisão maior que zero e de até 100 metros, com timestamp em milissegundos."
400	BAD_REQUEST	"Leitura GPS vencida ou com horário futuro. Atualize a localização e confira o relógio do aparelho."
401	UNAUTHORIZED	"Sessão do funcionário inválida" (JWT inválido/expirado)
403	FORBIDDEN	"Funcionário inativo"
403	FORBIDDEN	"A localização e sua margem de precisão devem estar dentro da área permitida da escola."
409	CONFLICT	"Funcionário já realizou 4 batidas hoje"
409	CONFLICT	"Chave de idempotência já usada com outros dados"

6.7 Obter ponto do dia (dashboard)

GET /ponto/hoje	
DESCRIÇÃO	Obtém o estado atual do ponto do funcionário no dia (jornada, batidas realizadas, próxima batida).
AUTENTICAÇÃO	JWT de funcionário via <code>Authorization: Bearer</code> .
AUTORIZAÇÃO	Nenhuma específica.
QUERY PARAMETERS	Nenhum.

RESPONSE DE SUCESSO (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "funcionario": {
      "nome": "Nome do Funcionário",
      "cargo": "DIRETOR"
    },
    "jornada": {
      "entrada": "08:00:00",
      "saida_almoco": "12:00:00",
      "retorno_almoco": "13:00:00",
      "saida": "17:00:00"
    },
    "ponto": {
      "data_referencia": "2024-10-06",
      "entrada": "08:00:00",
      "saida_almoco": "12:00:00",
      "retorno_almoco": null,
      "saida": null
    },
    "proxima_batida": "SAIDA_ALMOCO",
    "jornada_concluida": false
  }
}
```

ERROS ESPERADOS

HTTP	CÓDIGO	MENSAGEM / CONDIÇÃO
401	UNAUTHORIZED	"Sessão do funcionário inválida"
404	NOT_FOUND	"Funcionário sem vínculo ativo"
404	NOT_FOUND	"Funcionário não encontrado"
403	FORBIDDEN	"Funcionário inativo"

6.8 Obter histórico de ponto

GET

/ponto/historico

DESCRIÇÃO	Obtém o histórico de batidas do mês atual (ou mês específico).
AUTENTICAÇÃO	JWT de funcionário via <code>Authorization: Bearer </code> .
AUTORIZAÇÃO	Nenhuma específica.

QUERY PARAMETERS

CAMPO	OBRIGATÓRIO	TIPO	DESCRIÇÃO
mes	Não	string	Mês no formato YYYY-MM (padrão: mês atual)

RESPONSE DE SUCESSO (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "periodo": "2024-10",
    "resumo": {
      "dias_com_registro": 15,
      "jornadas_completas": 12,
      "jornadas_incompletas": 3,
      "total_minutos": 600
    },
    "registros": [
      {
        "data_referencia": "2024-10-06",
        "entrada": "08:00:00",
        "saida_almoco": "12:00:00",
        "retorno_almoco": "13:00:00",
        "saida": "17:00:00",
        "total_minutos": 480,
        "status": "COMPLETO",
        "vinculo_funcional_id": 1,
        "unidade_escolar_id": 1,
        "unidade_escolar_nome": "Escola Exemplo"
      }
    ]
  }
}
```

ERROS ESPERADOS

HTTP	CÓDIGO	MENSAGEM / CONDIÇÃO
400	BAD_REQUEST	"mes deve usar o formato YYYY-MM"
401	UNAUTHORIZED	"Sessão do funcionário inválida"

SEÇÃO 7

Health Check

7.1 Status do sistema

GET	/health
DESCRIÇÃO	Verifica status de conectividade com banco de dados e Redis (se habilitado).
AUTENTICAÇÃO	Nenhuma (público).
AUTORIZAÇÃO	Nenhuma.

RESPONSE DE SAÚDE (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "status": "ok",
    "database": "connected",
    "redis": "connected"
  }
}
```

RESPONSE COM FALHA (503)

```
{
  "success": false,
  "data": {
    "status": "unhealthy",
    "database": "unavailable",
    "redis": "connected"
  },
  "error": {
    "code": "DATABASE_UNAVAILABLE",
    "message": "Banco de dados indisponível."
  }
}
```

SEÇÃO 8

Roteamento de páginas (Admin)

O sistema também fornece rotas HTML para a interface administrativa, servidas via `sendView()` com headers de `cache-control` para evitar cache de conteúdo dinâmico:

ROTA	DESCRIÇÃO
GET /admin/dashboard	Dashboard principal
GET /admin/funcionarios	Lista de funcionários
GET /admin/acessos	Gerenciamento de acessos
GET /admin/escolas	Lista de escolas
GET /admin/qr	QR Codes

Todas essas rotas exigem sessão admin válida; caso contrário, redirecionam para `/auth/govbr/login`.

SEÇÃO 9

Configurações de ambiente relevantes

As seguintes variáveis de ambiente afetam diretamente o comportamento da API:

VARIÁVEL	OBRIGATÓRIA	DESCRIÇÃO
<code>JWT_SECRET</code>	Sim	Segredo para assinar tokens de funcionário (mínimo 32 chars, misto de caracteres)
<code>SESSION_SECRET</code>	Sim	Segredo para sessão admin (diferente do <code>JWT_SECRET</code>)
<code>ADMIN_SESSION_TTL_MS</code>	Não	Tempo de vida da sessão admin em ms (padrão: 2h)
<code>FUNCIONARIO_JWT_EXPIRES_IN</code>	Não	Tempo de validade do JWT de funcionário (padrão: 20m)
<code>FIRST_ACCESS_TOKEN_EXPIRES_IN</code>	Não	Tempo de validade do token de primeiro acesso (padrão: 10m)
<code>GOVBR_AUTHORIZE_URL</code>	Sim	URL de autorização do Gov.br (HTTPS)
<code>GOVBR_TOKEN_URL</code>	Sim	URL de troca de <code>code</code> por token (HTTPS)
<code>GOVBR_USERINFO_URL</code>	Sim	URL de busca de <code>userinfo</code> (HTTPS)
<code>GOVBR_CLIENT_ID</code>	Sim	Client ID do Gov.br
<code>GOVBR_CLIENT_SECRET</code>	Sim	Client Secret do Gov.br
<code>ADMIN_GOVBR_SUBS</code>	Sim (pelo menos um)	Lista de <code>sub</code> do Gov.br permitidos como admin
<code>ADMIN_GOVBR_EMAILS</code>	Sim (pelo menos um, se não houver SUBS)	Lista de e-mails permitidos como admin
<code>SCHOOL_UNIT_CODE</code>	Não	Código da escola (padrão: "DEFAULT")
<code>SCHOOL_LATITUDE</code>	Não	Latitude da escola (para geofencing)
<code>SCHOOL_LONGITUDE</code>	Não	Longitude da escola (para geofencing)
<code>ALLOWED_RADIUS_METERS</code>	Não	Raio permitido para bater ponto (padrão: 100m)
<code>SPRING_BACKEND_URL</code>	Não	URL do backend Spring (se houver integração)

Nota: Esta documentação foi gerada exclusivamente com base no código atual do projeto ATestaPonto. Nenhuma informação foi inventada ou extrapolada sem comprovação direta no código.