



Cuestionario Módulo 03: Scripts y Funciones

****Curso:**** Python para Ciencia Abierta (CSIC)

****Cuaderno:**** `03\_SCRIPTS\_Y\_FUNCIONES.ipynb`

Pregunta 1: ¿Qué palabra clave se utiliza en Python para definir una función reusable?

☐ `function`

☒ `def` ***(Correcta)***

☐ `define`

☐ `fn`

Pregunta 2: ¿Para qué sirve el bloque de texto delimitado por triples comillas `""" ... """` al inicio de una función (Docstring)?

☐ Para comentar código que no se debe ejecutar.

☒ Para documentar el propósito de la función, sus parámetros y su valor de retorno. ***(Correcta)***

☐ Para convertir la función en un script de terminal.

☐ Para importar librerías externas automáticamente.

Pregunta 3: Si una función no incluye explícitamente una sentencia `return`, ¿qué valor devuelve por defecto al finalizar?

☐ `0`

☒ `None` ***(Correcta)***

☐ `False`

☐ `""` (cadena vacía)

Pregunta 4: ¿Qué permiten los parámetros especiales `\*args` y `\*\*kwargs` en la firma de una función?

☐ Forzar a que la función se ejecute en paralelo.

☒ Recibir un número indeterminado de argumentos posicionales (`\*args`) o de palabra clave (`\*\*kwargs`). ***(Correcta)***

☐ Exportar los resultados directamente a un archivo de texto.

☐ Evitar que se produzcan errores durante la ejecución.

Pregunta 5: Pregunta 5 ¿Qué instrucción permite importar la función `calcular\_media` contenida en el archivo `lib/mylib.py`?

☐ ``include lib.mylib``

☒ ``from lib.mylib import calcular_media`` *(Correcta)*

☐ ``import calcular_media from mylib``

☐ ``load lib/mylib.py``