



Cuestionario Módulo 00: Setup y Ejemplo Inicial (Titanic)

****Curso:**** Python para Ciencia Abierta (CSIC)

****Cuaderno:**** `00\_SETUP\_Y\_EJEMPLO\_INICIAL.ipynb`

Pregunta 1: Pregunta 1 ¿Qué extensión de archivo utilizan los cuadernos interactivos de Jupyter?

☐ `.py``

☒ `.ipynb`` ***(Correcta)***

☐ `.pdf``

☐ `.csv``

Pregunta 2: Pregunta 2 En Antigravity-IDE, ¿cuál es la diferencia entre una celda de Código y una celda de Markdown?

☐ Las celdas de código no se pueden modificar una vez creadas.

☒ Las celdas de código ejecutan sentencias de Python, mientras que las de Markdown contienen texto formateado, fórmulas y documentación. ***(Correcta)***

☐ Las celdas de Markdown sirven para instalar paquetes de ``pip``.

☐ No hay diferencia, ambas ejecutan Python al pulsar ``Shift + Enter``.

Pregunta 3: Pregunta 3 ¿Qué comando de terminal se utiliza para crear un entorno virtual aislado en la carpeta ``venv``?

☐ ``git init venv``

☒ ``python -m venv venv`` ***(Correcta)***

☐ ``pip install venv``

☐ ``npm create venv``

Pregunta 4: Pregunta 4 Al trabajar con un notebook `.ipynb`` en Antigravity-IDE, ¿qué paso es imprescindible para que el cuaderno reconozca las librerías instaladas?

☐ Reiniciar el sistema operativo.

☒ Seleccionar el kernel correspondiente al entorno virtual (``.venv/bin/python``). ***(Correcta)***

☐ Convertir el archivo `.ipynb`` a `.html``.

☐ Borrar el archivo ``requirements.txt``.

Pregunta 5: Pregunta 5 En la demostración con el dataset del Titanic (`df.head()`), ¿qué función cumple la sentencia `df.head(5)`?

☐ Elimina las 5 primeras filas del DataFrame.

☒ Muestra en pantalla las primeras 5 filas del DataFrame para una inspección rápida. ***(Correcta)***

☐ Calcula la media de las primeras 5 columnas.

☐ Guarda el DataFrame en un archivo de texto.