



Cuestionario 00: Test de Ideas Previas y Expectativas

****Curso:**** Python para Ciencia Abierta (CSIC)

Pregunta 1: Pregunta 1 ¿Has utilizado anteriormente algún entorno interactivo para análisis de datos o programación?

- ☐ No, es mi primera vez.
- ☐ Sí, Jupyter Notebooks o Google Colab.
- ☐ Sí, VS Code, RStudio o Antigravity-IDE.

[✓] *(Respuesta abierta / Diagnóstico de perfil)*

Pregunta 2: Pregunta 2 ¿En qué consiste el principio FAIR dentro del marco de la Ciencia Abierta?

- ☐ Cumplir con las normas de financiación y auditoría económica.

[✓] Principios de datos: Encontrables (Findable), Accesibles (Accessible), Interoperables (Interoperable) y Reutilizables (Reusable). *(Correcta)*

- ☐ Formato Abierto de Imágenes Rápidas para publicaciones.
- ☐ Un estándar de encriptación de código privado.

Pregunta 3: Pregunta 3 ¿Qué son los metadatos en un conjunto de datos científicos (dataset)?

- ☐ Los valores numéricos puros contenidos en las celdas de una tabla.

[✓] Información estructurada que describe el contexto, autoría, fechas, unidades y origen de los datos. *(Correcta)*

- ☐ Los gráficos y figuras generados a partir de los datos.
- ☐ El ejecutable del programa con el que se procesan los datos.

Pregunta 4: Pregunta 4 ¿Qué ventaja principal aporta utilizar un control de versiones como Git / GitHub en investigación?

- ☐ Comprimir archivos pesados para enviar por correo electrónico.

[✓] Garantizar la trazabilidad del código, permitir la colaboración sin sobrescribir trabajo y asegurar la reproducibilidad científica. *(Correcta)*

- ☐ Ejecutar modelos de supercomputación sin conexión a Internet.
- ☐ Convertir automáticamente scripts de Python a formato Word.

Pregunta 5: Pregunta 5 ¿Por qué se recomienda aislar los proyectos de Python en un entorno virtual (`venv`)?

☐ Para que el código se ejecute el doble de rápido.

☒ Para evitar conflictos entre versiones de librerías y garantizar que el proyecto sea reproducible en otros ordenadores.
(Correcta)

☐ Porque Python no funciona en Windows sin un entorno virtual.

☐ Para impedir que otros usuarios lean el código fuente.