



Cuestionario Módulo 02: Colecciones y Estructuras de Datos

****Curso:**** Python para Ciencia Abierta (CSIC)
****Cuaderno:**** `02\_ESTRUCTURAS\_DATOS.ipynb`

Pregunta 1: ¿Qué método se utiliza para añadir un nuevo elemento al final de una lista existente en Python?

☐ `lista.add(elemento)`

☒ `lista.append(elemento)` ***(Correcta)***

☐ `lista.insert_last(elemento)`

☐ `lista.extend_one(elemento)`

Pregunta 2: ¿Cuál es la principal diferencia entre una ****Lista**** (`[]`) y una ****Tupla**** (`()`) en Python?

☐ Las listas solo guardan números y las tuplas solo texto.

☒ Las listas son mutables (se pueden modificar) y las tuplas son inmutables. ***(Correcta)***

☐ Las tuplas no permiten consultar elementos por posición.

☐ Las listas no pueden contener elementos duplicados.

Pregunta 3: ¿Cómo se accede al valor asociado a la clave `"instituto"` en el diccionario `autor = {"nombre": "Margarita", "instituto": "CBMSO"}`?

☐ `autor[1]`

☒ `autor["instituto"]` ***(Correcta)***

☐ `autor.get_value(1)`

☐ `autor.instituto()`

Pregunta 4: ¿Qué característica define a la estructura de datos tipo ****Conjunto**** (`set`) en Python?

☐ Mantiene siempre los elementos ordenados alfabéticamente.

☒ Almacena únicamente elementos únicos (elimina automáticamente los duplicados). ***(Correcta)***

☐ Permite acceder a sus elementos mediante índices numéricos negativos `set[-1]`.

☐ Es una estructura de datos inmutable como las tuplas.

Pregunta 5: Pregunta 5 ¿Cuál es el resultado de ejecutar `len({"a": 1, "b": 2, "c": 3})`?

☐ `6`

☒ `3` ***(Correcta)***

☐ `1`

☐ `TypeError`